



Transpalet semi-electric cu catarg

HC 110

Înălțime de ridicare: 1600-3000 mm / Capacitate de încărcare: 1000 kg

JUNGHEINRICH

Stivuatorul electric manual pentru utilizare ocazională.

Ridicare electrică și deplasare manuală.

Stivuitoarele electrice manuale HC 110, versatile și cu un preț accesibil, reprezintă soluția economică pentru operațiuni de stivuire ocazionale. În plus, utilajele HC 110 pot fi utilizate și ca masă de lucru. Operarea acestor stivuitoare manuale semi-electrice este simplă și intuitivă. Înălțimea de ridicare dorită este atinsă simplu și rapid, prin simpla apăsare de buton. Pentru transport, stivuatorul manual este dotat cu o manșă de comandă lungă iar manevrarea manuală este simplificată de mânerle de ghidare amplasate ergonomic. Stivuatorul primește energie de la o baterie fără întreținere necesară, care poate fi încărcată la orice priză normală, cu ajutorul încărcătorului încorporat. Desigur că și în cazul HC 110 siguranța reprezintă o prioritate: Pe lângă manșa de comandă lungă, care asigură o distanță sigură între operator și stivuator, rolele de ghidare sunt asigurate cu o protecție pentru picioare. Stabilitatea în timpul operațiunilor de stivuire este asigurată de frâna de picior mecanică.

Toate avantajele pe scurt

- Motor de ridicare puternic, de 1,5-kw
- Baterie cu gel, fără întreținere și fără reumplere cu apă
- Încărcător baterie încorporat pentru încărcare ușoară
- Role de ghidare cu protecție pentru picioare
- Frâna de picior mecanică asigură oprirea în siguranță

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Un motor de ridicare de mare putere permite stivuirea și destivuirea rapidă și eficientă. Bateria fără necesar de întreținere și încărcătorul încorporat asigură o disponibilitate deosebit de ridicată.

Manevrare eficientă

- Motor de ridicare puternic, de 1,5 kw, pentru ridicarea sarcinilor până la o înălțime de 3.000 mm.
- Deplasare manuală a sarcinilor de până la 1.000 kg, ca alternativă cu preț mai convenabil la utilajele cu motor de deplasare.

Baterie și încărcător încorporat

- Datorită bateriei cu gel, fără necesar de întreținere, nu mai este nevoie de umplere cu apă.
- Indicatorul de încărcare a bateriei afișează constant starea curentă a bateriei.
- Încărcătorul de înaltă frecvență încorporat, cu afișarea stadiului, permite încărcarea confortabilă la orice priză de 230 V.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Fie că este vorba de transport sau despre stivuire - tehnologia solidă și structura intuitivă a elementelor de operare oferă siguranță maximă în activitățile zilnice din depozit.

Manevrare sigură

- Transportul simplu și sigur al mărfurilor datorită manșei lungi de comandă.
- Geamul din plexiglas transparent, dintre elementele cadrului din oțel, oferă protecție contra obiectelor ce pot cădea, contra introducerii accidentale a mâinii și asigură constant vizibilitate neîngrădită în direcția de deplasare.
- Role de ghidare cu protecție pentru picioare.
- Oprește sigură în orice situație datorită frânei de picior pentru imobilizare mecanică.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Cu diferite variante de catarg pentru cele mai diverse posibilități de utilizare, utilajele HC 110 se potrivesc perfect cerințelor activității zilnice din depozit.

Operare ergonomică

- Sistemul electrohidraulic de comandă a ridicării și buna accesibilitate a butoanelor pentru controlul funcțiilor de ridicare și coborâre garantează poziționarea precisă a furcii.
- Prin ghidarea directă a roții de direcție, cu ajutorul unui lanț de acționare, stivuitorul electric manual poate fi manevrat cu deosebită ușurință.
- Mânerele de ghidare amplasate ergonomic ușurează împingerea și manevrarea la stivuire și destivuire.
- Amplasare clară a tuturor instrumentelor de operare și de afișaj.

Utilizare individuală

- Diferite versiuni de catarg (1.600, 2.500 și 3.000 mm).
- Stivuire a 2 paleți sau utilizare ca masă de lucru.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
fHC 110 (1 600 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (2 500 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s
HC 110 (3 000 mm)	1000 kg	3000 mm	2175 mm	0,11 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**