



Order picker vertical

EKS 310 / 412

Înălțime de ridicare: 7000-9000 mm / Capacitate de încărcare: 1200 kg

Selectorul de comenzi eficient în depozite pe culoare largi.

Ideal pentru înălțime de selectare comenzi de peste 10 metri.

Selectoarele verticale eficiente EKS 412 și EKS 310 sunt optimizate pentru utilizarea în depozit, cu capacități de deplasare și ridicare excepționale. În depozitele pe culoare largi, aceste două modele cu economie de energie 24-Volt și cu deplasare simplă se remarcă printr-o ergonomie excelentă și o capacitate de picking foarte bune. Pe baza portofoliului variat de stâlpi de ridicare sunt posibile și înălțimi de selectare comenzi de peste 10 metri, care pot fi atinse fără probleme. Prin numeroasele opțiuni de dotări individuale, cele două selectoare verticale sunt foarte versatile și, datorită conceptului de operare optimizat precum și vizibilității în toate direcțiile asigură un mod de lucru foarte ergonomic. Cu tehnologie Litiu-Ion performantă sau cu baterii Plumb/acid: Noile noastre selectoare verticale EKS 412 și EKS 310 reunesc capacitatea optimă de picking și eficiența energetică foarte convingătoare.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Concept de operare ergonomic, cu posibilitate de adaptare individuală.
- Vizibilitate optimă în timpul operațiunilor din depozit.
- Perfect dimensionat pentru utilizarea în depozitele pe culoare largi.
- Stabilitate de deplasare ridicată pentru un mod de lucru sigur și ergonomic.
- Extensibil cu stâlpul de ridicare în trei trepte Jungheinrich DT.

Selectorul de comenzi Jungheinrich pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Modelele versatile EKS 412 și EKS 310 prezintă o bună capacitate de picking și o eficiență sporită, de la primele niveluri ale rafturilor până la înălțimi de peste 10 metri. De asemenea, acestea pot lucra pe o perioadă mai îndelungată și mai eficient.

Management economic al energiei:

- Management activ al energiei și al bateriei.
- Durată mai mare de viață a bateriei.
- Stâlpi de ridicare fără trecere pentru evitarea fazelor de accelerare și întârziere cu consum ridicat de energie.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion:

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită faptului că nu necesită întreținere.
- Spațiile pentru încărcare și ventilația nu mai sunt necesare, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Siguranța dvs. este esențială pentru noi: Numeroase funcții de siguranță le permit angajaților dvs. să se concentreze 100% pe sarcinile esențiale.

Procese de lucru sigure:

- Dimensionat perfect ergonomic pentru utilizarea în depozitele pe culoare largi.
- Vizibilitate perfectă în toate direcțiile cu noul stâlp de ridicare și ferestre laterale în cabină.
- Stabilitate ridicată și la deplasarea pe suprafețe denivelate (pardoseli conform DIN 18202).

Punere în funcțiune și întreținere:

- Punere în funcțiune rapidă și sigură.
- Sistem de diagnoză integrat.
- Interval de întreținere de 1.000 ore de funcționare.

Caracteristici opționale de siguranță:

- Prin punctul luminos bine definit, plasat în fața echipamentului, funcția Floor-Spot aduce un plus de siguranță pentru zonele cu vizibilitate redusă ale depozitului.



Indivdualitate

Un stivuitor la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Conceptul de operare bine gândit, cu fereastra suplimentară integrată și un pupitru de comandă conceput pentru utilizare facilă, eliberează în mod simțitor presiunea pusă asupra operatorului.

Configurare individuală:

- Selectare între diverse variante ale echipamentului, printre care cu elevator secundar, acces pe partea sarcinii sau ca versiune deschisă.
- Multiple opțiuni de dotări pentru cabina operatorului, ca de ex. compartimente de stocare, iluminare etc.

Post de lucru ergonomic:

- Concept de operare optimizat: toate informațiile disponibile dintr-o privire.
- Cea mai bună vizibilitate în toate direcțiile, pentru vedere de ansamblu în orice situație.
- Urcare simplă datorită înălțimii reduse de ridicare, combinată cu bariere laterale ușoare, dar robuste.
- Cabină spațioasă cu numeroase posibilități de stocare.
- Pachetul ergonomic cu covor ergonomic și pedală este disponibil opțional.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Viteza de ridicare fără sarcină
EKS 310 Z	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 L	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 310 O	1000 kg	7000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 Z	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 L	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s
EKS 412 O	1200 kg	9000 mm	10 km/h	0,3 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**