



Reach truck

ETV Q20 / Q25

Înălțime de ridicare: 4250-10700 mm / Capacitate de încărcare:
2000-2500 kg

Stivuatorul multidirecțional cu toate roțile directoare.

Deplasarea sigură a sarcinilor lungi.

Stivuitoarele noastre multidirecționale cu catarg retractabil ETV Q, manevrabile și versatile, se potrivesc perfect oriunde este necesar transportul unor obiecte lungi în culoare înguste și ridicarea lor la înălțimi mari. Datorită sistemului electric cu toate roțile directoare este posibil transportul în spațiu restrâns al sarcinilor cu o lungime de până la 8 m. Sistemul de direcție la 360°, pentru o rază de întoarcere minimă și cea mai rapidă schimbare posibilă a direcției de deplasare, alături de cele cinci regimuri funcționale de direcție disponibile, asigură comportamentul de deplasare extrem de eficient și sigur al stivuitoarelor. De la deplasarea normală modificată, la rotire pe loc și până la deplasare transversală și paralelă, totul este posibil. Și deja programat - o simplă apăsare pe pupitrul de comandă este suficientă pentru ca stivuatorul să se deplaseze în regimul dorit. Manevrarea simplă și intuitivă, vizibilitatea excepțională, eficiența energetică ridicată și diversele sisteme de asistență fac ca stivuitoarele ETV din seria constructivă Q să fie ajutoare inovatoare în orice privință.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Sistem cu toate roțile directoare, controlat electronic
- Indicator al direcției de deplasare și selectare simplă a programului
- Dirijare cu precizie ridicată pentru derularea în siguranță a transportului
- Cameră pentru deplasarea cu spatele pentru cea mai bună vizibilitate în spate la deplasare transversală (opțional)
- Stabilitate direcțională la frânare în timpul deplasării transversale

Stivuitorul cu catarg retractabil Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Jungheinrich ETV Q stabilește noi standarde în ceea ce privește consumul de energie. Secretul său? Componente perfect acordate între ele, dintr-o singură sursă.

Cadru de ridicare performant

- Grad maxim de siguranță și de exploatare eficientă a spațiului de depozitare disponibil, până la înălțimi ridicate.
- Înălțimi de ridicare de până la 10.700 mm.
- Lățimi reduse de trecere, cu cele mai mari înălțimi de ridicare.
- Durată de viață extrem de lungă datorită profilului din oțel tras la rece al cadrului de ridicare.
- Valori ridicate ale capacității portante reziduale, până la înălțimi mari de ridicare.
- Oscilații reduse ale catargului în timpul stivuirii și pickingului, prin funcția opțională, activă de amortizare a oscilațiilor catargului.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Sistemele de asistență inteligente și multiplele opțiuni de dotare asigură un maxim de siguranță în timpul deplasării - este asigurată astfel cea mai bună protecție pentru personal și sarcină la fiecare cursă.

Siguranță sporită

- Frâne electrice la toate cele trei roți, pentru frânare sigură chiar și la deplasarea în linie transversală.
- Vizibilitate mai bună la deplasare cu spatele pe linie transversală datorită camerei opționale pentru mersul în marșarier.
- Vedere liberă asupra sarcinii ridicate datorită plafonului panoramic.

Sisteme de asistență și opțiuni variate

- operationCONTROL măsoară constant greutatea sarcinii și emite un avertisment optic pe display-ul operatorului, precum și un semnal de avertizare acustic la apropierea de limita capacității portante reziduale.
- positionCONTROL cu funcție SNAP permite stivuirea simplă și rapidă, fără apăsarea suplimentară a altor taste.
- liftNAVIGATION transmite automat comenzile de stivuire de la sistemul de administrare a depozitului.
- Camera plasată la nivelul furcilor, cu motor cu reglaj ergonomic, permite stivuirea/destivuirea sigură și eficientă.

Display color de 4 inch

- Indicarea direcției de mers și a poziției roților.
- Nivel de încărcare al bateriei cu indicarea timpului de funcționare rămas.
- Posibilitate de selecție dintre trei programe de deplasare.
- Ore de funcționare și oră.
- Înălțime de ridicare (opțional).
- Greutatea sarcinii (opțional).



Indivudualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

ETV Q oferă posibilitatea lucrului într-o cabină în care operatorul nu doar se simte bine, ci și reușește să o adapteze ideal în funcție de necesitățile operatorului.

Toate roțile directoare

- Cinci programe de comandă a direcției pentru utilizare optimă a spațiului printr-o simplă apăsare de buton.
- „Deplasare paralelă”, „deplasare în cerc” și „deplasare normală modificată”.
- Comutarea este posibilă oricând în timpul deplasării.
- Stabilitate direcțională maximă datorită sistemului de direcție independent pentru toate cele trei roți.

Dispozitiv de poziționare a furcilor cu parte posterioară prelungită (opțional)

- Adaptare optimă la diferite lungimi ale sarcinii pentru transportul în siguranță al obiectelor lungi.
- Ajustare ușoară prin simpla apăsare de buton.
- Lățime totală peste furci de până la 2.060 mm.
- Design integrat cu lungime redusă a secțiunii frontale pentru culoare înguste.
- Sunt disponibile trei variante cu lățimi de cadru diferite.

manetă de comandă soloPILOT

- Manetă de comandă pentru activarea tuturor funcțiilor hidraulice, precum și pentru schimbarea direcției de deplasare, și claxon.
- Toate elementele de comandă se află în câmpul vizual, fiindu-le alocată o funcție clară.
- Capacitate maximă de transfer prin derularea simultană a 2 funcții hidraulice (de exemplu ridicare și împingere).
- Controlul comod al dispozitivelor atașate suplimentare, de exemplu a unui dispozitiv de poziționare furcilor (opțional).
- Desfășurarea operațiunilor cu mare exactitate datorită controlului precis al tuturor

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**