



## **Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík s ergonomickým zdvihom**

**EJE C20**

Výška zdvihu: 540 mm / Nosnosť: 2000 kg

# Ergonomický zdvíhací vozík pre každý prípad.

Rýchla a jednoduchá príprava ľahkých tovarov.

Obratný a ergonomický elektrický nízkozdvíhací vozík EJE C20 je flexibilným spoločníkom počas rôznych typov použitia, pri ktorých sa musia prepravovať a pripravovať tovary. Navyše k zdvíhu ramien kolesa zariadenie disponuje integrovaným jednoduchým zdvíhacím zariadením, ktoré tovary dokáže zdvihnúť až do výšky 752 mm. Tovar sa tak dostane do ergonomickej odberovej výšky, pričom vozíkom možno rýchlo a efektívne odoberať polovičné palety. Vďaka tomu je tento elektrický ojniový zdvíhací vozík ideálnym zariadením pre maloobchod. Zvlášť ak sa vyžaduje rýchla a efektívna preprava tovarov, ponúka vozík EJE C20 vysokú rýchlosť a silné zrýchlenie pri súčasnej nízkej spotrebe. Pre perfektný manažment energií máte tiež k dispozícii aj našu lítiovo-iónovú technológiu. Aj v prípade vozíkov EJE C20 je bezpečnosť mimoriadne dôležitá. Nízko uložené oje zabezpečuje potrebnú vzdialenosť medzi vozíkom a obsluhou. Tlačidlo pomalej jazdy zabezpečuje bezpečné manévrovanie so vztýčeným ojom v mimoriadne úzkych priestoroch.



## Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



## Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

\* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

## Prehľad všetkých výhod

- Dodatočný zdvih zdvíhacieho zariadenia na ergonomickú prácu
- Výkonný bezúdržbový trojfázový hnací motor
- Obratný a kompaktný vďaka malému rozmeru prednej konštrukcie
- Možnosť úplného manévrovania so vztýčeným ojom
- Silné zrýchlenie a vysoká rýchlosť

# Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



## Efektivita

**Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.**

Maximálny výkon vďaka nášmu profesionálnemu manažmentu batérií: Mimoriadne vysoké kapacity batérií, voliteľne integrovaná nabíjačka a zjednodušená výmena batérií umožňujú ešte dlhšie doby používania pri bežnej vysokej výdrži.

### Efektívna trojfázová technika

- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Výrazné zrýchlenie.
- Plynulá regulácia rýchlosti jazdy pomocou riadiaceho spínača.
- Rýchla zmena smeru jazdy.
- Žiadne uhľikové kiefy – motor pojazdu je bezúdržbový.
- 2-ročná záruka na hnací motor.

### Profesionálny manažment batérie

- Kapacita batérií do 250 Ah zaručuje dlhú dobu použitia.
- Batérie 2 PzB 200 Ah na vertikálnu výmenu.
- Vyberanie batérie zboku (voliteľne) pre batérie 2 PzS 250 Ah.
- Integrovaná nabíjačka (24 V/30 A) pre mokré batérie a bezúdržbové batérie zaručuje jednoduché nabíjanie batérií v každej sieťovej zásuvke (voliteľne).

### Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



## Bezpečnosť

**Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.**

Optimalizovaná manipulácia s rôznymi paletami, ako aj voliteľné oddelenie zdvihu zdvihacieho zariadenia a ramien kolesa znižujú riziko nehôd a zaisťujú väčšiu bezpečnosť pri prekládke a príprave tovaru.

### Bezpečná manipulácia s paletami

- Optimalizovaný vjazd do prázdnych europaliet, resp. zatvorených paliet vďaka uzavretým sklzniciam na hrotoch oboch vidlic.
- Na odber polovičnej palety z europalety.
- Polovičných/štvrtinových paliet z europaliet (voliteľne).

### Optimálna poloha pri prejazde zákrutami

- Odpružené a tlmené oporné kolesá – spojené pomocou kridlovej spojky ProTracLink – distribuujú nosnú silu v závislosti od jazdnej situácie.
- Perfektné na použitie na nakladacích rampách, ako aj nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel.
- Rovnomerné rozloženie nákladu na všetky kolesá pri jazde v priamom smere.
- Sústredené na vonkajšie oporné koleso pri prejazde zákrutami.

### Nižšie nároky na údržbu

- Bezúdržbový trojfázový hnací motor bez uhľikových kief.
- Jednoduchý prístup k všetkým agregátom vďaka jednodielnemu prednému krytu s len 2 skrutkami.
- Bezpečná ochrana, napríklad pred prachom a vlhkosťou vďaka zapuzdrenému vyhotoveniu riadiacej elektroniky podľa IP 54.
- Patentovaný systém ProTracLink: Menšie opotrebovanie oporných kolies pri šikmom nájazde na rampu vďaka automatickému vyrovnávaniu úrovne.



## Individualita

**Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.**

Či v chladiarni, predajni, na prekládku tovaru alebo výlučne prípravu tovaru, s malými extra prídavnými funkciami, ako je napr. osvetlený pult na písanie alebo ochranná mriežka bremena. Tieto modely sa prispôbia všetkým vašim potrebám.

### Informácie vždy poruke

- Nastaviteľné parametre jazdy prostredníctvom indikačného prístroja CanDis a klávesnice CanCode (voliteľné).
- Informačný displej CanDis (voliteľne) s prídavným ukazovateľom prevádzkových hodín a ukladaním servisných údajov.
- Indikátor vybitia batérie (3-farebná svetelná dióda) s odpojením zdvihu.
- Aktivácia vozíka prostredníctvom kódu PIN a výberu z 3 jazdných programov prostredníctvom klávesnice CanCode (voliteľne).

### Impulzné riadenie

- Rýchlosť predvolená na riadiacom spínači sa zachováva v každej jazdnej situácii – v stúpaní i pri klesaní.
- Automatické zabrzdenie pri nezaistených valčekových kolesách na rampe.
- Optimálne prispôbenie na každý prípad potreby vďaka individuálne nastaviteľným jazdným parametrom (zrýchlenie, konečná rýchlosť, motorová brzda).
- Možnosť výberu z 3 rôznych jazdných programov (voliteľne).
- Rekuperácia energie pri znížení rýchlosti vďaka generátorickej brzde.
- Veľmi nízka hladina hluku počas jazdy.

### Doplňkové vybavy

- Písací pult s osvetlením.
- Ochranná mriežka pre bremeno.
- Jednoduché uvoľňovanie brzd špeciálnym spinacím zámkom.
- Chladiarenská verzia.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov      | Nosnosť/<br>záťaž | Výška zdvíhu<br>(max.) | Rýchlosť jazdy bez<br>bremena | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200<br>pozdĺžne) | Rýchlosť zdvíhu bez<br>bremena |
|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| EJE<br>C20 | 2000 kg           | 752 mm                 | 6 km/h                        | 2217 mm                                                | 0,2 m/s                        |

**Jungheinrich spol. s r. o.**

Diaľničná cesta 17  
SK-903 01 Senec  
Tel. +420 2 49205811  
Fax +420 2 49205812  
info@jungheinrich.sk  
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v  
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu  
sú certifikované, rovnako ako naše  
centrum originálnych dielov v  
Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**