



Ručné vidlicové vozíky s plochými vidlicami

AM 15L

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnosť: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Nízkopodlažný ručný vidlicový vozík pre nízke výšky zasunutia.

Na každodennú prepravu plochých a špeciálnych paliet.

Ergonomické a robustné nízkopodlažné ručné vidlicové vozíky AM 15l sú špeciálne navrhnuté na prepravu paliet s nízkou výškou zasunutia. Na uchopovanie špeciálnych paliet ich možno spustiť do mimoriadne nízkej výšky. Vďaka kompaktnému dizajnu a optimalizovaným ovládacím prvkom vám tieto zariadenia budú môcť pomáhať aj v stiesnených priestoroch. Nakladanie a vykladanie špeciálnych a plochých paliet z nákladných vozidiel tak vybavíte rýchlo a efektívne. Samozrejme sa na účely prepravy tovarov dosahuje dostatočná svetlá výška 13 mm. Vďaka sériovému rýchlemu zdvihu dokonca už pomocou iba troch pumpnutí. Mimoriadne robustná konštrukcia sa okrem iného prejavuje vo forme zapuzdrených kolies a kĺbov, ako aj pevne zvarovaných držiakov oja. Navyše sú vidlice vyrobené zo špeciálne vytvrdennej ocele a chránené proti korózii práškovou povrchovou úpravou. Pre vaše individuálne požiadavky pri každodennom používaní sú vozíky AM 15l voliteľne dostupné s rôznymi dĺžkami vidlíc.



Approved
Jungheinrich quality

Osvedčená kvalita Jungheinrich

Značka Jungheinrich sa už po desaťročia vyznačuje najvyššou spoľahlivosťou, vysokokvalitnými strojmi a rozsiahlym servisom, na ktorý sa môžete vždy spoľahnúť. Od jednoduchých ručných vidlicových vozíkov až po plnoautomatický logistický systém – Jungheinrich sa vždy usiluje o maximálnu kvalitu.

Prehľad všetkých výhod

- Nízka výška zasunutia iba 51 mm
- Šetrný a rýchly zdvih pre bremená do 120 kg
- Bezúdržbovosť vďaka trvalo namazaným spojom
- Spúšťací ventil na postupné spúšťanie bremena
- Robustná a odolná konštrukcia

Váš ručný vidlicový vozík Jungheinrich

na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Tento ručný vidlicový vozík je dokonale dimenzovaný na efektívnu a bezpečnú prekládku tovaru, a to od sériového rýchleho zdvihu až po optimalizovaný hydraulický systém.

Efektívna manipulácia

- Sériový rýchly zdvih (až do 120 kg) na zdvíhanie plochých a špeciálnych palet nad podlahu len na pár zapumpovaní.
- Dosiahnutie maximálnej výšky zdvihu len na 5 zapumpovaní.
- Zvlášť citlivé a dávkované spúšťanie vďaka špeciálnemu spúšťaciemu ventilu.
- Optimalizovaný hydraulický systém znižuje potrebnú pumpovaciu silu.
- Potrebná ťažná sila sa znižuje vďaka kolesám s puzdrovým ložiskom.
- Ovládací prvok s ľahkým riadením, ktorý je rovnako vhodný pre pravákov, ako aj ľavákov.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Mimoriadne robustná konštrukcia tohto ručného vidlicového vozíka zaisťuje bezpečnosť pri každodennom používaní. Veľký dôraz pritom kladieme na detail: kolesá s puzdrovým ložiskom, tvrdená oceľ a chránené zavádzacie kolieska.

Bezpečný, obratný a s tichým chodom

- Bezpečné a ľahké nasadenie aj v najužšom priestore vďaka dĺžke prednej konštrukcie len 380 mm.
- Mimoriadne tichý chod a dlhá životnosť vďaka robustným puzdrám kolies a kĺbom.
- Veľmi dobré jazdné vlastnosti aj bez mazania spojov.

Maximálna stabilita a životnosť

- Stabilné vidlice a skrátené tvary.
- Zváraný držiak oja.
- Chránené zavádzacie valčeky.
- Tvrdená oceľ.



Individuálnosť

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Každá spoločnosť je jedinečná, a to sa prejavuje aj pri vašej prekládke tovaru. Tieto ručné vidlicové vozíky vám budú verne pomáhať aj pri manipulácii so špeciálnymi a plochými paletami.

Nízka zásuvná výška

- Nízka spustená výška 51 mm na ľahkú manipuláciu s množstvom špeciálnych a plochých palet.
- Možné napriek svetlej výške 13 mm.

Individuálna výbava

- Rôzne brzdové systémy alebo špeciálne lakovania.
- Špeciálna výbava, ako sú nerezové zariadenia alebo pozinkované varianty vozíkov.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/závaž	Výška zdvihu (max.)	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**