



Elektrisk skjutstativtruck

ETV 314i - 325i

Lyfthöjd: 4250-14000 mm / Lastkapacitet: 1400-2500 kg

Litiumjontruck

för maximal effektivitet.

Högpresterande, mångsidig och användarvänlig.

De kraftfulla och innovativa skjutstativtruckarna ETV 314i/325i är kompetenta medhjälpare för effektiv in- och utlastning av last upp till 14 m höjd. Det kompakta truckkonceptet imponerar med ett helt integrerat litiumjonbatteri, som är extremt flexibelt, eftersom det kan snabb- och mellanladdas.

Tack vare prestandahöjande tillval för inställning av sänk- och skjuthastigheter kan krävande tillämpningar med höga lyft- och körhastigheter hanteras särskilt ekonomiskt.

En rymligt utformad arbetsplats ger hälsosam ergonomi och säkerhet i arbetet. Utmärkt sikt, intelligenta assistanssystem och ett intuitivt manöverkoncept underlättar arbetet och gör det möjligt att arbeta produktivt.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.



Utnyttja informationen till din fördel

Utnyttja truckdata för att spara tid, energi och pengar och öka effektiviteten. Med vår telematikbox (från fabrik) har du tillgång till ett kostnadsfritt Fleet Management-system-startpaket som kan utökas flexibelt med olika maskin- och programvarukomponenter.

* I enlighet med våra garantivillkor – se vår hemsida för detaljer.

Fördelar

- Optimerad för minimal energiförbrukning och maximal produktivitet.
- Litiumjonbatteri med snabbladdnings- och mellanladdningsfunktion.
- Kompakt konstruktion för optimal ytanvändning i lagret.
- Rymlig förarplats med optimal sikt över stödben och last.
- SmartStripe ljuslist för att öka säkerheten på lagret.

Dina skjutstativtruckar från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet.

Maximal prestanda med de effektivaste truckarna.

Den perfekta kombinationen av smidighet och optimalt utnyttjande av utrymmet: Förutom ett lyftstativ med hög restkapacitet underlättar användbara trucktillval arbetet med den kompakta skjutstativtrucken.

Integrerad litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.
- Kostnadsbesparing tack vare längre livslängd och underhållsfrihet.
- Inget batteribyte behövs.

Kraftfullt lyftstativ

- För maximal säkerhet och effektiv användning av lagerytan upp till stora lyfthöjder.
- Hög restkapaciteter med mindre dimensioner.
- Finns med lyftstativ- och gaffeltill.

loweringPRO-tillval

- loweringPRO för ökad prestanda genom att fördubbla sänkhastigheten till upp till 1,2 m/s.
- Den mjuka lyftstativövergången garanterar säkerhet vid lyft och sänkning av varorna.

Ökad säkerhet

- Optimerad sikt genom att blysyrbatteriet utgår.
- Smala stag för perfekt sikt runt om.
- Lågt insteg för säker i- och urstigning.
- Axelskydd i massivt utförande.
- Hög framruta som tillval.
- Panoramaglastak finns som tillval.
- Integrerad ljuslist Smartstripe som tillval.
- Bromsljus och körriktningsvisare finns som tillval.



Säkerhet.

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Tack vare den kompakta designen utan batteritråg ger ETV 314i/325i perfekt sikt runt om samt fri sikt över stödben och last – för maximal säkerhet på lagret.

Ökad säkerhet


- Optimerad sikt genom att blysyrbatteriet utgår.
- Smala stag för perfekt sikt runt om.
- Lågt insteg för säker i- och urstigning.
- Axelskydd i massivt utförande.
- Hög framruta som tillval.
- Panoramaglastak finns som tillval.
- Integrerad ljuslist Smartstripe som tillval.
- Bromsljus och körriktningsvisare finns som tillval.

Många olika assistanssystem och tillval

- Positioneringslaser för enklare stapling av lasten.
- Konstant kontroll av max. lastkapacitet via operationCONTROL.
- Gaffelkamera med bildskärm.

4-tums fullfärgsdisplay

- Visning av körriktning och hjulposition.
- Batteriindikator med visning av resterande batteritid.
- Tre valbara körprogram.
- Drifttimmar och klockslag.
- Visning av lyfthöjd och lastvikt som tillval.



Individuell anpassning.

En truck lika individuell som din verksamhet.

Med ETV-serien 3i prioriteras dina medarbetares hälsa: En rymlig och ergonomiskt utformad förarplats med standard- och tillvalsmanövreringsvarianter garanterar maximal arbetskomfort.

Ergonomisk arbetsplats

- Mer utrymme vid förarplatsen.
- Finns som tillval med insteg.
- Armstödet och ratten justeras enkelt separat.
- Möjlighet att montera hållare för extrautrustning som DF-terminaler eller skannrar.
- Praktiska förvaringsutrymmen.
- Komfortladdning.

soloPILOT-styrspak

- För aktivering av hydraulfunktioner, val av körriktning och tuta.
- Alla reglage finns i truckförarens synfält och funktionen hos varje reglage är entydig.
- Färdriktningsknapp med intuitiv ändring av körriktningen.
- Styrning av alla driftfunktioner med millimeterprecision.
- Optimal styrning av extra tillsatsaggregat, t.ex. ett gaffelspridningsaggregat (tillval).
- multiPILOT-styrspak finns som tillval.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	0,81 m/s
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	0,81 m/s
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	14 km/h	2808 mm	0,64 m/s
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	0,64 m/s
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	0,64 m/s

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:
Starrvägen 16
232 61 ARLÖV
Telefon 040 - 690 46 00
Telefax 040 - 690 46 99
kundkontakt@jungheinrich.se
www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i
Norderstedt, Moosburg och Landsberg
samt vårt reservdelscenter i
Kaltenkirchen certifierade. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



 **JUNGHEINRICH**