



4 tekerlekli akülü forklift

EFG 425-435

Kaldırma yüksekliği: 2900-7500 mm / Yük kapasitesi: 2500-3500 kg

Üstün talepler için güçlü performanslı forkliftler.

İç ve dış alan kullanımda maksimum dayanıklılık.

İster içecek endüstrisi, inşaat malzemeleri ticareti veya otomotiv endüstrisi olsun - 4 yapı serimizin çok yönlü ve verimli akülü dört tekerlekli forkliftleri, işletme içerisindeki ürün nakliyesinde ağır yüklerin hızlı bir şekilde işlenmesi söz konusu olduğunda mükemmel bir seçimdir. 3.500 kg'a kadar taşıma kapasiteleri, bunları özellikle ataşmanlı kullanımlar için mükemmel kılar. Panoramik tavan camıyla birlikte dar B sütunu, optimum görüşü garanti ederken, iki sessiz tahrik motoru forkliftlere gereken gücü temin eder. Opsiyonel seçilebilir sürücü destek sistemleri güvenliği sağlar. EFG 4 yapı serisi, sezgisel kullanım konsepti ve sürücü yerinin yalnızca maksimum diz mesafesi sağlamakla kalmayan, aynı zamanda işyerinde en iyi atmosfer için modern bir ses sistemi sunan yüksek düzeyde kişiselleştirme olanağı ile ergonomik açıdan da etkileyicidir.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.



Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Yüksek performanslı sürüş ve kaldırma hızları.
- Daha fazla güvenlik için dar B sütunu tasarımı ve panoramik tavan camı.
- En iyi çepeçevre görüşlü kompakt asansör profilleri.
- Ataşmanlarla verimli çalışma için Heavy-Duty hidrolik bloğu.
- Kişiselleştirilebilen, ergonomik olarak geliştirilmiş çalışma yeri.

Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich akülü forkliftiniz.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum güç.

Verimliliğinizi yeni bir düzeye çıkartın: daha fazla sürüş ve kaldırma hızlarından ve ayrıca minimum enerji tüketiminde maksimum güç için dayanıklı lityum iyon teknolojilerinden faydalanın.

Geliştirilmiş enerji verimliliği

- Yüksek verimli senkron relüktans motoru.
- Kompakt elektronik ve kompakt hidrolik ünite.
- Hidrolikler ve içten yanmalı motorların ihtiyaca uygun yönetimi.

Bireysel donanım özellikleri

- Jungheinrich orijinal bileşenlerinin mükemmel uyumlaması sayesinde, optimum bir etki derecesi için PureEnergy teknoloji konsepti.
- Daha yüksek sürüş ve kaldırma hızları ile drive&liftPLUS paketi.
- Virajlarda hızın düşürülmesi için curveCONTROL'lü efficiency paketi.

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Bakım gerektirmez ve kurşun asitli akülerle karşılaştırıldığında 3 kata kadar daha uzun kullanım ömrü.
- Ara ve hızlı şarj imkanı sayesinde çok vardiyalı işletim için en iyi şekilde uygundur.
- Akü değişimi gerekli değildir.



Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.


Yüksek sürüş dinamikleri için çeşitli güvenlik özelliklerinin yanı sıra EFG forkliftleri, çok çeşitli uygulama durumlarında en iyi koruma için opsiyonel asistan sistemleri seçimleriyle ikna eder.

Yüksek sürüş güvenliği

- Ön operasyon kontrolü vasıtasıyla sürüş başlamadan önce aracın güvenlik kontrolü.
- curveCONTROL ile virajlarda sürüş hızının düşürülmesi.
- Standart otomatik park freni sayesinde kontrolsüz geri kayma yok.
- Panoramik tavan camı ve dar B sütunu tasarımı.

Opsiyonel sürücü destek sistemleri ve güvenlik çözümleri

- Geri sürüş kameralı addedVIEW 360 ° kamera sistemi.
- accessCONTROL: Erişim kontrolü, forklift bir sıra güvenlik mekanizmasının tamamlanmasından sonra çalışır: 1. Geçerli erişim kodu, 2. Kapalı koltuk şalteri, 3. Bağlı kemer.
- driveCONTROL: viraj sürüşlerinde olduğu gibi, belirlenen bir kaldırma yüksekliğinden itibaren kaldırma hızını otomatik olarak azaltan sürüş hızı kontrol sistemi.
- liftCONTROL: hız azaltıcı sisteme ilaveten asansörün, belirlenen bir kaldırma yüksekliğinden sonra tilt hızını da otomatik olarak azaltan kaldırma hızı kontrol sistemi.



Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Yüksek oturma konforu, iyileştirilmiş pedal düzeni ve bireysel kullanım imkanları, EFG 4 yapı serimizin forkliftlerini çalışanlarınız için başarılı bir yardımcıya dönüştürür.

İsteğe göre ayarlanabilen kumanda konsepti

- Beş adet parametrelendirilebilir sürüş programı arasından seçim imkanı.
- 3 farklı kumanda sistemi seçeneği: solo, duo ve multiPILOT.
- Kol desteğinin ve direksiyon kolunun 2 aks yönünde kademesiz şekilde tek nokta ayarı.
- Kumanda elemanlarının uyarlanabilir kol ve aks yerleşimi.
- Tek veya çift pedal kullanımı.

Ergonomik çalışma yeri

- Kabinin şasiden ayrılması sayesinde düşük titreşim.
- Çerçevesiz camlar ve ayrıca en uygun şekilde getirilmiş zincir ve hortum düzeni sayesinde asansörde serbest görüş.
- Alçak, düz ayak bölmeli güvenli binış.
- Büyük diz ve bacak özgürlüğü için ince direksiyon kolunu.
- Sezgisel kullanıcı yönlendirmeli tam renkli TFT ekran.
- Kullanıcı odaklı eşya koyma bölmesi konsepti.
- Geniş eşya koyma gözü ve çeşitli kaplama seçeneklerine sahip büyük, katlanabilir kol desteği.
- Kol desteğinde ve/veya yan eşya koyma gözünde opsiyonel USB girişi vasıtasıyla harici gerilim beslemesi.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
EFG 425k	2500 kg	7500 mm	17 km/h	3922 mm	0,62 m/s
EFG 425	2500 kg	7500 mm	17 km/h	4072 mm	0,62 m/s
EFG 430k	3000 kg	7500 mm	17 km/h	3927 mm	0,52 m/s
EFG 430	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG S30	3000 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,52 m/s
EFG 435	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4077 mm	0,51 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001
merkezimiz sertifikalıdır.

