



Destek ayaklı akülü istif makinesi **EJD 120/222**

Kaldırma yüksekliği: 1500-2905 mm / Yük kapasitesi: 2000-2200 kg

Çift katlı nakliye için çok yönlü yetenek.

Farklı kullanımlar için çeşitli kaldırma yükseklikleri seçeneği ile.

Çok yönlü ve kompakt akülü istif makineleri EJD, çift kat paletlerin rampalarda ve engebeli zeminlerde nakliyesi ve ayrıca 2.905 mm'ye kadar yüksekliklerde depolama ve depodan alma işlemleri için mükemmel seçimdir. Aynı zamanda verimli istifleyiciler, maksimum çeviklikte sağlam sürüş tutumuyla ikna ederler - dar depo koşullarında dahi.

İkişer paletin aynı zamanda alınması sayesinde EJD, standart istifleyicilere nazaran iki kat daha hızlı çalışır. Akıllı sürücü destek sistemleri, 4 kademeli ayak korumalı uzun güvenlik kumanda kolu, reflektörler ve ayrıca çatal ucunu optimum görüş, maksimum iş güvenliği sağlar.

Modern üç fazlı akım motoru gücü, yüksek etki derecesi ve en iyi enerji verimliliği ile öne çıkar. Üç esnek olarak seçilebilir sürüş programı ve kontrollü kaldırma ve indirme için standart, hassas orantısal hidrolik vasıtasıyla rahat çalışma mümkün kılınır.



Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.



Verilerinizi avantajınıza dönüştürün.

Zamandan, enerjiden ve maliyetlerden tasarruf etmek ve ayrıca verimliliği artırmak için araçlarınızın verilerini kullanın. Telematik kutumuz (fabrika çıkışı), çeşitli donanım ve yazılım bileşenlerini içerecek şekilde esnek olarak genişletilebilen ücretsiz bir filo yönetimi başlangıç paketi sağlar.

* Garanti koşullarımıza uygun olarak. Detaylı bilgi için lütfen web sitemize bakın.

Tek bakışta tüm avantajlar

- Çok fonksiyonlu çift katlı istif makinesi.
- 2.905 mm yüksekliğe kadar esnek depolama ve depodan alma.
- Üç asansör türünde büyük kaldırma yüksekliği çeşitliliği.
- Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir.
- Üstün güvenlik için çeşitli sürücü destek sistemleri.

Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich rafınız.



Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

İster enerji tasarruflu AC teknolojisi olsun ister gelişmiş lityum iyon teknolojisi - EJD ile çeşitli kullanım alanlarında ekonomik bir çalışma elde edersiniz.

Akıllı kontrol sistemi ve gelişmiş tahrik teknolojisi

- Yüksek güç kapasitesinin yanı sıra düşük işletim maliyetleri için AC teknolojisine sahip modern sürüş motoru.
- Sabit sürüş hızında düşük enerji tüketimi için ECO sürüş modu.
- Yokuşlarda geri kayma koruması.
- Bakım gerektirmeyen sürüş motoru olduğundan kömür fırçaları yoktur.

Kurşun asitli akülerle uzun kullanım süreleri

- Uzun kullanım sürelerini için 375 Ah'ya kadar yüksek akü kapasiteleri.
- 150 Ah (EJD 120) ile S, 250 Ah ile M veya 375 Ah ile L (EJD 222) akü bölmesi.
- Islak ve bakım gerektirmeyen aküler için opsiyonel entegre şarj cihazı, her 230 V elektrik prizinde kolay şarj imkanı sunar.
- Akü bölümü M ve L'de yandan akü değişimi, zamandan tasarruflu ve ergonomik akü değişimi sağlar.

Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asitli akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği sayesinde masraftan tasarruf etme.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.
- Lityum iyon aküler için opsiyonel entegre şarj cihazı, her 230 V elektrik prizinde kolay şarj imkanı sunar.



Güvenlik.

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Orantısız hidroliğin esnek uyarlamaları sayesinde istifleme işleri hiç olmadığı kadar hassas olur. İster palet nakliyesi olsun, ister rampada veya yüksekte kullanım - bu çok yönlü araçta güvenlik ilk sırada gelir.

Sağlam tasarım

- Kapalı şasi konturu.
- Çok fazla taşıma performansı gerçekleştirilen kullanımlar için 7 mm'ye kadar çelik çerçeve.

Konforlu istifleme ve indirme işlemi


- İki paletin hızlı ve hassas bir şekilde üst üste konumlandırılması için şaside palet dayama noktası.
- Tüm kaldırma ve indirme fonksiyonlarının sezgisel kontrolü için çok fonksiyonlu kumanda kolu.
- Devir sayısı ayarlı hidrolik motor sayesinde yükün hassas ve yumuşak şekilde kaldırılması ve indirilmesi.
- Sipariş toplama esnasında çatalları kaldırmak ve indirmek için yanıl tuş işletimi.

Rahat ve güvenli çalışma

- Üç sürüş programı arasından esnek seçim.
- Kötü aydınlatılmış bölgelerde opsiyonel, entegre far sayesinde daha iyi görülebilirlik.
- Aktif ayak koruması için 4 kademeli emniyet kumanda kolu.

Her zaman haberdar olun

- Sürücü destek sistemleri için opsiyonel 2 inç ek ekran ve istifleme esnasında iyi görülebilirlik.
- Akü şarj durumu, çalışma saati ve durum bildirimleri.
- Softkey, PinCode veya transponder kartı üzerinden EasyAccess vasıtasıyla aracı opsiyonel olarak çalıştırma.



Bireysellik.

İşiniz kadar özel bir araç.

Hassas olduğu kadar da çok yönlü: Depo talepleriniz için tam da gerek duyduğunuz araç donanımını seçin. EJD her gereksinim için çeşitli ek fonksiyonlar sunar.

Tekerlek kolu kaldırması sayesinde çok yönlü

- Aynı anda iki paletin çift katlı nakliyesi.
- Destek ayaklarını çatallardan bağımsız olarak kaldırmak için ek kaldırma mekanizması.

Yaya kumandalı işletimde esneklik

- Farklı yapı şekillerinde çok sayıda asansörler sayesinde kişiye özel donanım (EF = Tekli asansör, ZT = İkili teleskopik asansör, DT = Üçlü teleskopik asansör).
- Rahat ve güvenli yönlendirme için aracın 5,6 km/saatlik ergonomik hızda sürülmesi.
- 3. sürüş programında azami hızın 6 km/saate bireysel olarak uyarlanması mümkündür.
- Optimum aydınlatma için far.

Ek donanımlar

- Soğuk hava deposu versiyonu.
- İki farklı boyutta yük koruyucu parmaklık.
- Akü kapağında opsiyon taşıyıcısı.
- Sağlam, universal olarak kullanılabilir opsiyonel askı.
- Kamyon aydınlatmasına yönelik far.
- Folyo makarası tutucusu.
- A4 yazma altlığı.
- Manyetik saklama bölmesi.

Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

İsim	Kapasite / yük	Kaldırma yüksekliği (maks.)	Yüksüz sürüş hızı	Çalışma koridoru genişliği (800x1200 dikey palet)	Yüksüz kaldırma hızı
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri
Şehitler Caddesi No:47
34794 Alemdağ – İstanbul
Tel. 0216 430 0 800 pbx
Faks 0216 312 47 08
Santral 444 JUNG(5864)
info@jungheinrich.com.tr
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve
Landsberg'deki Alman üretim tesislerimiz ISO 9001
ve Kaltenkirchen'deki yedek parça ISO 14001
merkezimiz sertifikalıdır.

