



## **Elektropiedziņas četru riteņu iekrāvējs** **EFG 535-S50**

Celšanas augstums: 2480-7500 mm / Kravnesība: 3500-5000 kg



# Lieljaudas iekrāvējs

## sarežģītiem darba apstākļiem.

Īpaši smagām kravām un uzkaragregātiem.

Mūsu jaudīgie un izturīgie 5. sērijas elektriskie četrriteņu iekrāvēji ir ideāli piemēroti pat sarežģītākajiem darba apstākļiem kā iekšstelpās, tā ārā. Pateicoties gudrām papildaprīkojuma uzstādīšanas iespējām, tos var individuāli pielāgot teju katrai transportējamai kravai.

Ar mūsu tehnoloģiju koncepciju "PureEnergy" lieljaudas iekrāvēji ar šiem uzdevumiem allaž tiek galā, saglabājot optimālu energoefektivitāti un ekonomisko izdevīgumu. Mērījumi saskaņā ar VDI ciklu apliecina: maksimāla pārkraušanas ražīguma apstākļos tie patērē pat par 20 % mazāk enerģijas nekā līdzīgi konkurentu modeļi.

Kompaktais pacelšanas masts ar paplašinātu redzamības zonu un inteligēntie vadības elementi, kurus var individuāli pielāgot jebkura profila vadītājiem un darbiem, sniedz iespēju pilnu jaudu sasniegt ikvienā braucienā. Dažādas palīgsistēmas un aprīkojuma opcijas garantē drošu un efektīvu strādāšanu – arī ekstremālos apstākļos. Ergonomiski pilnveidotie 5. sērijas EFG ir īsti "spēkavīri" izmantošanai intensīvos darba apstākļos.



### Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



### Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparātūras un programmatūras komponentiem.

\* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

## Visas priekšrocības īsumā

- Optimizēta energoefektivitāte, pateicoties "PureEnergy" koncepcijai.
- Teicama redzamība, pateicoties kompaktam mastam.
- Droša akumulatoru nomaina bez celtņa izmantošanas.
- Ērti pielāgojamas vadības koncepcijas.
- Ergonomiska darba vieta augstākam ražīgumam.

# Jūsu Jungheinrich elektriskais iekrāvējs, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



## Efektivitāte

**Maksimāla veiktspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.**

Maksimāla efektivitāte arī ekstremālos darba apstākļos: esiet ieguvēji, izmantojot ērti lietojamas aprīkojuma paketes ar nemainīgi iespaidīgiem veiktspējas rādītājiem, zemām dzīves cikla izmaiņām un optimālu energobilanci.

**PureEnergy tehnoloģijas koncepcija**  
Optimālai energoefektivitātei un maksimālai pārkraušanas jaudai.

- Progresīva trīsfāzu tehnoloģija.
- Kompakta vadības sistēma un kompakts hidrauliskais agregāts.
- Vajadzībām atbilstoša hidrauliskās sistēmas/motoru vadība.

**Individuālas aprīkojuma paketes**

- "Efficiency" pakete ar sistēmu "curveCONTROL".
- "drive&liftPLUS" pakete ar lielu braukšanas/kravu celšanas ātrumu.

**Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju**

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam kalpošanas laikam un tam, ka nav jāveic apkope, salīdzinājumā ar svina-skābes akumulatoriem.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



## Drošība

**Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.**

Dažādas drošības opcijas un inteligēntas palīgsistēmas samazina briesmu potenciālu noliktavā un gādā, lai cilvēki, kravas, mašīnas un noliktavas iekārtas vienmēr būtu drošībā.

**Drošības aprīkojums**

- Braukšanas ātruma samazināšana līkumos, ko nodrošina "curveCONTROL" sistēma.
- Pateicoties automātiskās darbības stāvbremzei, ir novērsta nekontrolēta iekrāvēja ripošana atpakaļ no rampām vai kāpumos (opcija).
- Maksimāla stabilitāte, pateicoties īpaši zemu izvietotam smaguma centram un augstu piekārtajam stūrējošajam tiltam.

**Opcionālās vadītāja palīgsistēmas**

- accessCONTROL: piekļuves kontrole, kas atbloķē iekrāvēja darbību tikai pēc drošības mehānismu secīgas aktivizēšanās: 1. Derīgs piekļuves kods 2. Nospiests sēdekļa slēdzis 3. Piesprādzēta josta
- driveCONTROL: braukšanas ātruma kontrole, kas automātiski samazina gan braukšanas ātrumu, braucot līkumos, gan arī kravas celšanas ātrumu, sasniedzot noteiktu kravu pacelšanas augstumu.
- liftCONTROL: pacelšanas ātruma kontrole, kas papildus braukšanas ātruma samazinājumam, sasniedzot noteiktu kravas pacelšanas augstumu, samazina arī pacelšanas masta sasvēršanas ātrumu. Turklāt sasvēršanas leņķis ir redzams atsevišķā displejā.



## Individualitāte

**Iekrāvējs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.**

Ergonomiskā darba vieta kopā ar inteligēnto un pielāgojamo vadības koncepciju nodrošina, lai 5. sērijas elektriskie iekrāvēji būtu viegli vadāmi un īpaši veiktspējīgi.

**Individuāli pielāgojama vadības koncepcija**

- Iespēja izvēlēties starp 5 braukšanas programmām ar iestatāmiem parametriem.
- Roku balstu un stūres statni vienmērīgi iespējams noregulēt ar vienas regulēšanas sviras palīdzību 2 virzienos.
- Izvēlei pieejami 5 dažādi vadības elementi.
- Pielāgojama vadības elementu sviru un asu konfigurācija.
- Viena vai divu pedāļu vadība.

**Ergonomiska darba vieta**

- Zema, pamanāma iekāpšanas zona ar līdzenu kāju nodalījumu.
- Šaurs stūres statnis neierobežotām ceļu un kāju kustībām.
- Augstas izšķirtspējas kontrastains pilnkrāsu TFT displejs ar pašizskaidrojošu lietotāja saskarni.
- Kompakti veidota profilu pakete ar izcilu caurredzamību.
- Brīva redzamība, pateicoties logiem bez rāmja, kā arī uzlabotam ķēžu un šļūteņu izvietojumam.
- Uz vadītāja ērtībām orientēta mantu novietņu koncepcija, kas nodrošina intuitīvu darba norisi.
- Liels atliecams roku balsts ar dažādu audumu pārklājumiem un plašu mantu novietni.
- Ārēja sprieguma padeve, ko nodrošina pēc izvēles uzstādāmā USB līzdā.
- Zems vibrāciju līmenis, ko nodrošina kabīnes un šasijas atdalīti veidotā konstrukcija.

# Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

| Nosaukums | Ietilpība /<br>slodze | Pacelšanas augstums<br>(maks.) | Braukšanas ātrums bez<br>kravas | Darba platums (paletes 800x1200<br>gareniska) | Celšanas ātrums bez<br>kravas |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| EFG 535k  | 3500 kg               | 7500 mm                        | 17 km/h                         | 4203 mm                                       | 0,5 m/s                       |
| EFG 540k  | 4000 kg               | 7500 mm                        | 16 km/h                         | 4292 mm                                       | 0,37 m/s                      |
| EFG 540   | 4000 kg               | 7500 mm                        | 16 km/h                         | 4422 mm                                       | 0,37 m/s                      |
| EFG S40   | 4000 kg               | 7500 mm                        | 16 km/h                         | 4612 mm                                       | 0,37 m/s                      |
| EFG 545k  | 4500 kg               | 7500 mm                        | 16 km/h                         | 4292 mm                                       | 0,37 m/s                      |
| EFG 545   | 4500 kg               | 7500 mm                        | 16 km/h                         | 4422 mm                                       | 0,37 m/s                      |
| EFG 550   | 4990 kg               | 7500 mm                        | 15 km/h                         | 4422 mm                                       | 0,37 m/s                      |
| EFG S50   | 5000 kg               | 7500 mm                        | 15 km/h                         | 4627 mm                                       | 0,37 m/s                      |

**SIA Jungheinrich Lift Truck**

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes  
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,  
ka arī mūsu rezerves daļu centrs  
Kaltenkirhenē.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas  
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**