



Електричний повідковий візок

EJE M13 / M15

Висота підйому: **120 mm** / Вантажопідйомність: **1300-1500 kg**


Досвідчені помічники в обмеженому просторі.

Наші легкі помічники для безпечного транспортування вантажів.

Економічні та компактні EJE M13 / M15 пропонують оптимальну підтримку для транспортування легких та середніх вантажів у малих та середніх компаніях. Завдяки своїй компактній конструкції вони вражають максимальною маневреністю, особливо в умовах обмеженого складського простору.

Потужний приводний двигун забезпечує рентабельне переміщення вантажів при низьких експлуатаційних витратах, а літійонний акумулятор, що не потребує обслуговування, можна швидко і зручно зарядити від будь-якої розетки 230 В за допомогою вбудованого зарядного пристрою.

Два підпружинених опорних колеса для стабільного проходження поворотів і повністю закрита рама забезпечують високий рівень безпеки під час руху. Багатофункціональне руків'я управління з рідкокристалічним дисплеєм відображає найважливіші робочі дані з першого погляду і забезпечує високий комфорт завдяки управлінню однією рукою.



Використовуйте свої дані з користю для себе.

Використовуйте дані з ваших навантажувачів, щоб заощадити час, енергію, витрати та підвищити ефективність. Наш телематичний пристрій (на умовах франко-завод) надає вам безкоштовний стартовий пакет для управління автопарком, який можна гнучко розширювати за допомогою різних апаратних і програмних компонентів.

* У відповідності з умовами гарантії – подробиці див. на веб-сайті.

Всі переваги одним поглядом

- Економічний навантажувач початкового рівня для перевезення вантажів в умовах обмеженого простору.
- Висока маневреність завдяки компактним розмірам навантажувача.
- Вбудований зарядний пристрій для гнучкої та швидкої зарядки.

- Опорні колеса для поліпшення стійкості при русі та проходженні поворотів.
- Додаткове обладнання для специфічних умов експлуатації за бажанням замовника.

Ваш низькопідйомний візок Jungheinrich

для максимальної вигоди клієнта.



Ефективність

Максимальна продуктивність на найефективніших машинах.

Ідеальне поєднання надійності та ефективності: Завдяки літій-іонному акумулятору в стандартній комплектації наші EJE M13 / M15 переконують тривалим терміном служби, відсутністю необхідності в технічному обслуговуванні та першокласним енергетичним балансом.

Передова технологія приводу

- Потужний приводний двигун з високим ККД і відмінним енергоменеджментом.
- Рекуперація енергії завдяки рекуперативному гальмуванню.
- Навантажувач відповідає новітньому стандарту EN 1175.

Літій-іонна технологія в стандартній комплектації

- Потужний літій-іонний акумулятор.
- Гнучка і швидка проміжна зарядка забезпечує високу доступність навантажувача.
- Економія коштів завдяки збільшеному в 3 рази терміну служби в порівнянні зі свинцево-кислотними акумуляторами.
- Не потрібно замінювати або обслуговувати літій-іонний акумулятор.
- Розумна система автоматичного відключення спрацює через 30 хвилин відсутності дій.



Безпека

Найкращі умови для безпечної роботи.


Кожного разу, коли ви керуєте нашими електричними низькопідйомними візками EJE M13 / M15, низка заходів безпеки гарантує, що ризик травмування оператора буде зведено до мінімуму.

Оптимальна стійкість і високий комфорт керування

- Опорні колеса для надзвичайної стійкості під час руху та на поворотах.
- Повністю закрита рама для максимального захисту.
- Спрощене маневрування в обмеженому просторі завдяки використанню кнопки уповільненого ходу, з руків'ям у вертикальному положенні.
- 4-значний PIN-код доступу в руків'я керування для підвищення зручності у використанні.
- Навантажувач можна пересувати тільки тоді, коли штепсельна вилка вбудованого зарядного пристрою знаходиться в спеціальному гнізді на навантажувачі.

Знижений ризик травмування

- Зменшений ризик травмування ніг завдяки низькому дорожньому просвіту.
- Перемикач захисту тіла, вбудований в руків'я управління, захищає від зіткнень в небезпечних ситуаціях.
- Подовжене руків'я керування створює достатню відстань між оператором і навантажувачем.



Індивідуальність

Транспортний засіб настільки ж індивідуальний, як і ваш бізнес.

Чи то на палетному складі, чи для доставки в центрі міста - використовуйте різні опції та пакети, щоб ідеально адаптувати свій навантажувач до конкретних умов експлуатації.

Безпечно й інтуїтивне керування

- Ергономічне багатофункціональне руків'я, яким можна керувати з обох боків.
- Світлодіодний дисплей в режимі реального часу відображає найважливіші робочі дані, такі як швидкість руху, стан акумулятора, лічильник мото-годин та індикатор робочого стану, що забезпечує економічну експлуатацію.
- Зручне управління для лівші та правші.

Додаткові опції

- Доступна опція City зі збільшеним дорожнім просвітом і ширшими вилами ідеально підходить для роботи в міських умовах і обмеженому просторі.
- Завдяки звукоізоляційному килимку та шинам Tri-Load рівень шуму навантажувача можна знизити до 60 дБ у житлових районах.
- Ваговий пристрій використовується скрізь, де необхідно зважувати та транспортувати товари. Ви можете швидко та ефективно виконати два етапи роботи за допомогою одного пристрою.

Огляд

Слушне рішення для вашої області використання:

Прізвище	Вантажопідйомність/ навантаження	Висота підйому (макс .)	Швидкість руху без вантажу	Ширина робочого проходу (палета 800х1200 уздовж)	Швидкість підйому без вантажу
ЕЈЕ М13 (540х1 150)	1300 кг	120 мм	5 Км/год	1843 мм	0,06 м/сек
ЕЈЕ М13 (550х1 150) з функцією зважування	1300 кг	120 мм	5 Км/год	1863 мм	0,06 м/сек
ЕЈЕ М15 (540х1 150)	1500 кг	120 мм	5 Км/год	1843 мм	0,06 м/сек
ЕЈЕ М15 (550х1 150) з функцією зважування	1500 кг	120 мм	5 Км/год	1863 мм	0,06 м/сек

ТОВ "Юнгхайнріх Ліфт
Трак"

вул. Качалова, 5-Г
03126, Київ, Україна
тел. 044 583 1 583
факс 044 583 1 584
info@jungheinrich.ua
www.jungheinrich.ua

Німецькі виробничі потужності в
Нордерштедті, Моосбурзі та
Ландсберзі сертифіковані, так само як
і наш центр оригінальних запчастин
у Кальтенкірхені.

ISO 9001
ISO 14001

Підлогові підйомно-транспортні
засоби Jungheinrich відповідають
європейським вимогам безпеки.



JUNGHEINRICH