



Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu- ja pinontavaunu

AME 13

Nostokorkeus: 110 mm / Kantavuus: 1300 kg

VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			AME 13
	1.3	Käyttövoima			Sähkökäyttöinen
	1.4	Käyttö			Käyden ajettava
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	1300
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	600
	1.8	Kuorman etäisyys	x	mm	951
	1.9	Akseliväli	y	mm	1269
Painot	2.1.1	Omapaino (sis. akun)		kg	135
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	511 / 924
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	102 / 33
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			Polyuretaani (PU)
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø210 x 70
	3.3	Rengaskoko takana			Ø80 x 70
	3.4	Lisäpyörät			Ø42 x 17
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			1x+2/4
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	335
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	390
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	110
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	635 / 1200
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	80
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1623
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	473
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	550
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l	mm	45 x 160 x 1150
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	550
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	35
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	2226
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	2095
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1424
Suorituskykytiedot	5.1	Ajonopeus kuormattuna/kuormatta		km/h	4,8 / 5
	5.2	Nostonopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,03 / 0,03
	5.8	Enimmäiskaltevuusnousukyky kuormattuna/kuormatta		%	5 / 20
	5.10	Ajojarru			sähkömagneettinen

Sähkömoottori/elektronikka	6.1	Ajomoottori, teho S2 60 min	kW	0,65
	6.2	Nostomoottori, teho S3:ssa	kW	0,8
	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	48 / 20
	6.5	Akun paino	kg	8,5
Muuta	8.1	Ajoelektronikan tyyppi		Impulssi/DC
	10.7	Melutaso standardin EN12053 mukaan kuljettajan korvan tasolla	dB (A)	70
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukiin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.				

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**