





Lavansiirtovaunu

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Nostokorkeus: 710 mm / Kantavuus: 1500 kg

JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep



VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä		AMX I15e	AMX I15ep	AMX I15	AMX I15p				
	1.3	Käyttövoima		Käsikäyttöinen							
	1.4	Käyttö		Manuaalikäyttöinen							
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q kg	1500							
	1.6	Painopiste-etäisyys	c mm	600							
	1.9	Akseliväli	y mm	1255							
Painot	2.1	Omapaino	kg	132			125				
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana	kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana	kg	40 / 100			38 / 70				
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Rengaskoko edessä		Ø 150x45							
	3.3	Rengaskoko takana		Ø 75x68							
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)		2/4							
	3.6	Raideväli edessä	b10 mm	145							
	3.7	Raideväli, takana	b11 mm	440							
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3 mm	710							
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14 mm	1270				1230			
	4.15	Korkeus laskettuna	h13 mm	85							
	4.19	Kokonaispituus	l1 mm	1645				1580			
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2 mm	445				340			
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1 mm	540							
	4.22	Haarukoiden mitat	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5 mm	540							
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2 mm	19							
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast mm	1690				1630			
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast mm	1890				1830			
	4.35	Kääntösäde	Wa mm	1540				1480			
Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta	m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

Sähkömoottori/elektronikka	6.4	Akun jännite/nimelliskapasiteetti	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Akun paino	kg	21	-
- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.					

- VDI-nro 1.5: Nostokorkeudesta 470 mm lähtien kantavuus laskee 1 000 kilogrammaan.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**