

GAMME DE PRODUITS COMPLÈTE

JUNGHEINRICH

Les solutions intralogistiques d'un seul fournisseur.

Ainsi nous assurons le mouvement.

Batteries et chargeurs



LA BATTERIE APPROPRIÉE POUR CHAQUE CHARIOT

En fonction de l'intensité d'utilisation, de la conception du mode de fonctionnement en équipe et de l'environnement d'exploitation, nous avons la batterie lithium-ion ou plomb-acide idéale pour vous.

CHARGEMENT OPTIMAL POUR TOUS

Que ce soient des batteries plomb-acide ou lithium-ion puissantes, un chargeur stationnaire ou intégré. Nous avons la solution optimale pour vos besoins. La gestion active de la charge garantit une charge optimisée en termes de coûts.



Transpalettes



AM 22 / 30

Transpalette manuel
Capacité de charge max. : 3 000 kg

AME 13 / 15 / 16

Transpalette électrique
Capacité de charge max. : 1 600 kg

EJE 114i-118i

Transpalette électrique
Capacité de charge max. : 2 000 kg

EJE 114-120

Transpalette électrique
Capacité de charge max. : 2 000 kg

EJE C20i / C20

Transpalette électrique
Capacité de charge max. : 2 000 kg

EJE 222-235

Transpalette électrique
Capacité de charge max. : 3 500 kg

ERE 120i / 125i

Transpalette électrique avec plate-forme
Capacité de charge max. : 2 500 kg

ERE 120-230

Transpalette électrique avec plate-forme
Capacité de charge max. : 3 000 kg

ERE 225i

Transpalette électrique avec plate-forme
Capacité de charge max. : 2 500 kg

ESE 120

Transpalette électrique avec plate-forme
Capacité de charge max. : 2 000 kg

ESE 220-533

Transpalette électrique avec siège
Capacité de charge max. : 3 300 kg

Gerbeurs



AMC 12 / 12z

Gerbeur électrique
Hauteur de levée max. : 3 600 mm
Capacité de charge max. : 1 200 kg

EJC 010i

Gerbeur électrique
Hauteur de levée max. : 3 600 mm
Capacité de charge max. : 1 000 kg

EJC 110i / 112i**

Gerbeur électrique
Hauteur de levée max. : 4 700 mm
Capacité de charge max. : 1 200 kg
En option avec mât mono

EJC 212-230**

Gerbeur électrique (duolift)
Hauteur de levée max. : 6 000 mm
Capacité de charge max. : 3 000 kg

EJD 118i / 120 / 222

Gerbeur électrique duolift
Hauteur de levée max. : 2 905 mm
Capacité de charge max. : 2 200 kg

ERD 120 / 220

Gerbeur électrique duolift avec plate-forme
Hauteur de levée max. : 2 905 mm
Capacité de charge max. : 2 000 kg

ERD 220i

Gerbeur électrique duolift avec plate-forme
Hauteur de levée max. : 3 760 mm
Capacité de charge max. : 2 000 kg



ERC 110i / 112i*

Gerbeur électrique avec plate-forme
Hauteur de levée max. : 4 700 mm
Capacité de charge max. : 1 200 kg



ERC 214i / 216i**

Gerbeur électrique avec plate-forme
Hauteur de levée max. : 6 000 mm
Capacité de charge max. : 1 600 kg



ERC 212-220**

Gerbeur électrique avec plate-forme
Hauteur de levée max. : 6 000 mm
Capacité de charge max. : 2 000 kg



ESD 120

Gerbeur électrique duolift avec plate-forme
Hauteur de levée max. : 1 960 mm
Capacité de charge max. : 2 000 kg



ESD 220

Gerbeur électrique duolift avec siège
Hauteur de levée max. : 1 660 mm
Capacité de charge max. : 2 000 kg



ESC 214-316*

Gerbeur électrique avec siège
Hauteur de levée max. : 6 200 mm
Capacité de charge max. : 1 600 kg

Préparateurs de commandes



ECE 225

Préparateur de commandes horizontal
Capacité de charge max. : 2 500 kg
En option avec easyPILOT

ECE 310 / 320

Préparateur de commandes horizontal
Capacité de charge max. : 2 000 kg
En option avec easyPILOT

ECD 320

Préparateur de commandes horizontal
Capacité de charge max. : 2 000 kg
En option avec easyPILOT

EKM 202

Préparateur de commandes pour petites pièces
Hauteur de travail max. : 5 324 mm
Capacité de charge max. : 215 kg

EKS 110

Préparateur de commandes vertical
Hauteur de travail max. : 4 600 mm
Capacité de charge max. : 1 000 kg

EKS 210-412

Préparateur de commandes vertical
Hauteur de travail max. : 10 845 mm
Capacité de charge max. : 1 200 kg

EKS 310s / 412s***

Préparateur de commandes vertical
Hauteur de travail max. : 14 345 mm
Capacité de charge max. : 1 200 kg

Stockage en entrepôt

Stockage de palettes



- ▶ Rayonnages à palettes à allées larges
- ▶ Rayonnages à palettes à allées étroites
- ▶ Rayonnages à palettes unique
- ▶ Rayonnages « drive-in » / « drive-through »
- ▶ Stockage automatique de palettes



- ▶ Systèmes de navettes avec UPC (jusqu'à 1 500 kg)
- ▶ Rayonnages à rouleaux gravitaires
- ▶ Rayonnages push-back
- ▶ Rayonnages mobiles

Stockage de petites pièces



- ▶ Rayonnages légers
- ▶ Rayonnages haut légers
- ▶ Rayonnages légers avec étage intermédiaire
- ▶ Stockage automatique de petites pièces



- ▶ Rayonnages à élévation
- ▶ Rayonnages paternoster
- ▶ Rayonnages à rouleaux gravitaires
- ▶ Rayonnages légers mobiles

Stockage de marchandises longs et plate-formes



- ▶ Rayonnages cantilever



- ▶ Plate-formes de travail en acier

* En option avec levée supplémentaire
** En option avec levée complémentaire ou en version voie large
*** En option avec warehouseNAVIGATION

JUNGHEINRICH

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tel. 016 39 87 11
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

Toutes les hauteurs, toutes les charges : nous vous offrons la solution appropriée.

Chariots à mât rétractable et chariots à fourche rétractables



ETV 214i / 216i
Chariot à mât rétractable
Hauteur de levée max. : 10 700 mm
Capacité de charge max. : 1 600 kg



ETV 314i-325i
Chariot à mât rétractable
Hauteur de levée max. : 14 000 mm
Capacité de charge max. : 2 500 kg



ETV 210-216/ETM 214/216
Chariot à mât rétractable
Hauteur de levée max. : 10 700 mm
Capacité de charge max. : 1 600 kg



ETV 318-325/ETM 325
Chariot à mât rétractable
Hauteur de levée max. : 14 000 mm
Capacité de charge max. : 2 500 kg



ETV C16 / C20
Chariot à mât rétractable
Hauteur de levée max. : 7 400 mm
Capacité de charge max. : 2 000 kg



ETV Q20 / Q25
Chariot à mât rétractable
Hauteur de levée max. : 10 700 mm
Capacité de charge max. : 2 500 kg



ETR 214-320 / 316d
Chariot à fourche rétractables
Hauteur de levée max. : 11 354 mm
Capacité de charge max. : 2 000 kg



ETR 420 / 416d
Chariot à fourche rétractables
Hauteur de levée max. : 11 354 mm
Capacité de charge max. : 2 000 kg

Chariots élévateurs à fourche électriques



EFG 112
Chariot élévateur à fourche électrique à trois roues
Hauteur de levée max. : 7 000 mm
Capacité de charge max. : 1 200 kg



EFG 213-220
Chariot élévateur à fourche électrique à trois roues
Hauteur de levée max. : 7 000 mm
Capacité de charge max. : 2 000 kg



EFG 316-320
Chariot élévateur à fourche électrique à quatre roues
Hauteur de levée max. : 7 000 mm
Capacité de charge max. : 2 000 kg



EFG 425-435
Chariot élévateur à fourche électrique à quatre roues
Hauteur de levée max. : 7 500 mm
Capacité de charge max. : 3 500 kg



EFG 535k-S50
Chariot élévateur à fourche électrique à quatre roues
Hauteur de levée max. : 7 500 mm
Capacité de charge max. : 5 000 kg



EFG BA 113 / 115
Chariot élévateur à fourche électrique à trois roues
Hauteur de levée max. : 6 500 mm
Capacité de charge max. : 1 500 kg



EFG BB 216k
Chariot élévateur à fourche électrique à trois roues
Hauteur de levée max. : 6 500 mm
Capacité de charge max. : 1 600 kg



EFG BC 316-330
Chariot élévateur à fourche électrique à quatre roues
Hauteur de levée max. : 6 500 mm
Capacité de charge max. : 3 000 kg

Tracteurs électriques



EZS 010
Tracteur électrique
Capacité de traction max. : 1 000 kg



EZS 130
Tracteur électrique
Capacité de traction max. : 3 000 kg



EZS C40
Tracteur électrique
Capacité de traction max. : 4 000 kg



EZS 350
Tracteur électrique
Capacité de traction max. : 5 000 kg



EZS 570-5100
Tracteur électrique
Capacité de traction max. : 10 000 kg



EZS 7280
Tracteur électrique
Capacité de traction max. : 28 000 kg

Mobile Robots



arculee S / M
AMR
Underload transport
Capacité de charge max. S : 920 kg
Capacité de charge max. M : 1 300 kg



EAE 212a
AVG
Transpalette électrique
Hauteur de levée max. : 250 mm
Capacité de charge max. : 1 200 kg



ERE 225a
AVG
Transpalette électrique
Hauteur de levée max. : 125 mm
Capacité de charge max. : 2 500 kg



ERC 213a / 217a
AVG
Gerbeur électrique
Hauteur de levée max. : 4 400 mm
Capacité de charge max. : 1 700 kg



EKS 215a
AVG
Préparateur de commandes vertical
Hauteur de levée max. : 6 000 mm
Capacité de charge max. : 1 500 kg



EKX 514a / 516ka / 516a
AVG
Chariot à allées étroites man-up
Hauteur de levée max. : 13 000 mm
Capacité de charge max. : 1 600 kg



SOTO
AMR
Manipulation de conteneurs
Nombre max. de conteneurs : 24
Poids max. de conteneur : 20 kg

Chariots à allées étroites



EFX 411 / 414***
Chariot à allées étroites man-down
Hauteur de levée max. : 9 000 mm
Capacité de charge max. : 1 360 kg



EKX 410-516k***
Chariot à allées étroites man-up
Hauteur de levée max. : 18 000 mm
Capacité de charge max. : 1 600 kg

Systèmes de stockage automatisés



STC
Transstockeur pour petites pièces
Classe de hauteur : jusqu'à 18 000 mm
Capacité de charge max. : 2 x 50 kg



STP
Transstockeur pour palettes
Classe de hauteur : jusqu'à 30 000 mm
Capacité de charge max. : 1 500 kg



PowerCube
Système compact de stockage à conteneurs
Hauteur système max. : 12 000 mm
Hauteur d'empilement max. : 30 conteneurs
Capacité de charge max. de conteneur : 50 kg

Produits numériques et solutions logicielles



WAREHOUSE MANAGEMENT : JUNGHEINRICH WMS

- Gestion, commande et optimisation intelligentes de votre entrepôt
- Large étendue de fonctions avec une flexibilité élevée grâce à la conception modulaire



FLEET MANAGEMENT : JUNGHEINRICH FMS

- Aperçu de toutes les données de flotte et des analyses des coûts
- Définition d'autorisations d'accès, y compris les inspections et la gestion de chocs
- Analyses détaillées de l'utilisation et de l'exploitation des chariots et des batteries



MOBILE ROBOT MANAGEMENT

- Combinaison d'une gestion centralisée des commandes, d'un contrôle des chariots, d'un outil de reporting et d'une visualisation

INTERFACE MANAGEMENT : JUNGHEINRICH LOGISTICS INTERFACE

- Interface polyvalente pour votre entrepôt
- Mise en réseau facile des chariots, de l'équipement d'entrepôt et des logiciels

Matériel informatique



IT INDUSTRIELLE : TERMINAUX, SCANNERS ET ACCESSOIRES

- Terminaux de chariots et portatifs robustes
- Lecteurs de codes-barres et imprimantes d'étiquettes
- Infrastructure et optimisation Wi-Fi
- Postes de travail mobiles

Systèmes d'assistance



MEILLEURE PERFORMANCE, PLUS DE SÉCURITÉ

- zoneCONTROL pour une circulation sûre et efficace des chariots lors de chaque utilisation
- Système de caméra numérique addedVIEW avec fonctionnalités supplémentaires pour une visibilité optimale, une prévention des collisions et un stockage et déstockage sans erreur
- Efficaces et ergonomiques : tous les systèmes peuvent être utilisés simultanément sur un seul écran

De plus, nous vous proposons des chariots en acier inoxydable, des chariots galvanisés à chaud, des chariots en version frigorifique, des chariots protégés contre les explosions ou des chariots 100 % sur mesure, adaptés à votre application. Les chariots et les services ne sont pas tous disponibles sur tous les marchés.

Version : mars 2025

*** En option avec warehouseNAVIGATION

JUNGHEINRICH