



Elektrický ručně vedený vozík s ergonomickým zdvihem

EJE C20

Výška zdvihu: 540 mm / Nosnost: 2000 kg

Ergonomický vozík pro všechny případy.

Snadné a rychlé vychystávání lehkého materiálu.

Obratný a ergonomický elektrický nízkozdvíhový vozík EJE C20 je flexibilní pomocník při přepravě a vychystávání zboží. Kromě zdvihu ramen kol je přístroj vybaven integrovaným jednoduchým sloupem, který umožňuje zvedání břemen do výšky až 752 mm. Zboží se tak dostává do ergonomické výšky k manipulaci, provedete rychlé a efektivní odebrání poloviční palety. Díky tomu je tento elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík ideálním pomocníkem do maloobchodu. Především v situaci, kdy musíte zboží přepravovat plynule a efektivně, nabízí model EJE C20 vysokou rychlost a dynamické zrychlení při současně minimální spotřebě. K perfektnímu řízení spotřeby energie je tu pro vás i lithium-iontová technologie. Bezpečnost je u modelu EJE C20 prioritou. Nízko usazená oj zajišťuje potřebnou vzdálenost mezi vozíkem a obsluhou. A pokud je zapotřebí manipulace ve stísněném prostoru, umožňuje tlačítko pomalého pojezdu bezpečnou jízdu se svisle postavenou ojí.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Přídavný zdvih zdvihacího zařízení pro ergonomickou práci
- Výkonný, bezúdržbový třífázový motor
- Obratné a kompaktní provedení díky malým rozměrům přední stavby
- Plná manévrovací schopnost při jízdě se zvednutou ojí
- Dynamické zrychlení a vysoká rychlost

Váš nízkozdvížný vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Maximální výkon díky naší profesionální správě provozu baterie. Dlouhodobé použití při vysokém výkonu, na který jste zvyklý, je zajištěno mimořádně vysokou kapacitou baterií, volitelně integrovanou nabíječkou a zjednodušeným způsobem výměny baterie.

Efektivní třířádková technologie

- Vysoká účinnost a vynikající energetická hospodárnost.
- Silné zrychlení.
- Plynulá regulace rychlosti pojezdu pomocí spínače pojezdu.
- Rychlá změna směru pojezdu.
- Žádné uhlíkové kartáčky – motor pojezdu je bezúdržbový.
- 2letá záruka na motor pojezdu.

Jednoduchá a bezpečná výměna baterie

- Kapacita baterie až 250 Ah umožňuje dlouhou dobu provozu.
- 2 baterie Pb 200 Ah k vertikálnímu vyjmutí.
- Boční vyjmutí baterie (volitelné příslušenství) pro 2 baterie PbS 250 Ah.
- Integrovaná nabíječka (24 V / 30 A pro elektrolytické a bezúdržbové baterie) ke snadnému nabíjení z libovolné zásuvky (volitelné příslušenství).

Dostupné s lithium-iontovou technologií

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátké době nabíjení.
- Výměna baterie není nutná.
- Úspora nákladů díky delší životnosti a bezúdržbovosti oproti olověným bateriím.
- Nedochozí k tvorbě plynů a tím pádem odpadá nutnost prostor pro nabíjení a jejich ventilace.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Optimalizovaná manipulace s nejrůznějšími paletami a volitelné oddělení zdvihu zdvihací zařízení a ramen kol snižují riziko úrazu a zajišťují vyšší bezpečnost při překládce zboží a při vychystávání.

Bezpečná manipulace s paletami


- Optimalizované příčné podjetí prázdné europalety nebo uzavřené palety díky uzavřeným kluzným pouzdrům na obou koncích vidlí.
- K odběru poloviční palety z euro palety.
- Poloviční palety / čtvrtpalety z europalet (volitelné příslušenství).

Optimální jízda v zatáčkách

- Odpružená a tlumená opěrná kola spojená táhlem ProTracLink rozděluje opěrnou sílu podle jízdní situace.
- Perfektní k využití na nakládacích rampách a k nakládce a vykládce nákladních automobilů.
- Rovnoměrné rozložení hmotnosti na všechna čtyři kola při jízdě vpřed.
- Soustředěno na vnější opěrné kolo při jízdě v zatáčce.

Snížené náklady na údržbu

- Bezúdržbový třířádkový motor pojezdu bez uhlíkových kartáčů.
- Snadný přístup ke všem komponentám díky jednoduchému čelnímu krytu s pouze 2 šrouby.
- Bezpečná ochrana např. před prachem a vlhkostí díky zapouzdření elektroniky a zástrček IP 54.
- Patentovaný systém ProTracLink: Menší opotřebení opěrných kol při šikmém najíždění na rampu díky automatickému vyrovnání úrovně.



Individualita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

V mrazírenském provozu, na pobočkách, při překládce nebo vychystávání zboží. S takovými drobnými doplňky, jako je psací podložka s osvětlením nebo ochrannou mříží se tyto modely snadno přizpůsobí vašim požadavkům.

Všechny informace jsou kdykoli k dispozici

- Nastavování jízdních parametrů pomocí systémů CanDis a CanCode (volitelné příslušenství).
- Informační displej „CanDis“ (volitelné příslušenství) se zobrazením provozních hodin a ukládáním servisních údajů.
- Indikátor vybití baterie (3barevná LED dioda) s odpojením zdvihu.
- Aktivace vozíku pomocí systému EasyAccess prostřednictvím tlačítek Softkey, kódu PIN nebo volitelně karty s_{transpondérem}.

Impulzní elektronika

- Rychlost předvolená na spínači pojezdu je zachována v každé jízdní situaci – i při stoupání nebo klesání.
- Automatické brzdění při nechtěném pohybu na rampě.
- Optimální přizpůsobení všem potřebám využitím individuálně nastavitelných jízdních parametrů (zrychlení, konečná rychlost, motorová brzda).
- Možnost výběru 3 různých programů pojezdu (volitelné příslušenství).
- Rekuperace energie díky generátorové brzdě při snižování rychlosti.
- Velmi nízká hladina hlukosti za jízdy.

Doplňková vybavení

- Psací pult s osvětlením.
- Ochranná mříž nákladu.
- Snadné uvolnění brzdy speciálním spínačem.
- Verze pro chladírenský provoz.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvíhu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvíhu bez nákladu
EJE C20	2000 kg	752 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



**JUNGHEINRICH**