



nízkozdvižný vozík

AM 30

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 3000 kg

 JUNGHEINRICH

Odolný ruční paletový vozík pro těžká břemena.

Snadná a bezpečná manipulace, systém rychlého zdvihu.

Odolné ruční paletové vozíky AM 30 s mimořádnou obratností jsou ideální k přepravě těžkých břemen na kratší vzdálenosti. Přitom jsou překvapivě nehluké a robustní. Tyto vlastnosti jsou dosaženy kompaktními rozměry a mimořádně malým poloměrem zatáčení. Chromovaná pouzdra kol a klouby zajišťují mimořádně lehké tlačení a tažení vozíku. Hlavice oje přitom umožňuje pohodlnou a intuitivní obsluhu levákům i pravákům a umožňuje tak ergonomickou a bezpečnou práci. Využitím kalené oceli a odolných vidlic zvládají vozíky AM 30 bez problémů manipulaci i s mimořádně těžkými břemeny. Tyto vozíky jsou spolehlivými pomocníky ve skladu a na nákladním automobilu také díky speciálně zesílenému rámu. K přepravě delších břemen s dodáváme vidlice o různé délce, individuálně přizpůsobené vašim požadavkům.



Approved
Jungheinrich quality

Osvědčená kvalita značky Jungheinrich

Již celá desetiletí je značka Jungheinrich synonymem nejvyšší spolehlivosti, vysoké kvality a kompletních služeb, na které se můžete vždy spolehnout. Od jednoduchých ručních paletových vozíků po plně automatizovaný logistický systém. Jungheinrich spoléhá vždy na maximální kvalitu.

Přehled výhod

- Odolná konstrukce díky vysoce kvalitní hydraulice čerpadla
- Rychlý zdvih šetří čas v případě břemen do 120 kg
- Ergonomická oj je vhodná pro praváky i leváky
- Flexibilní úhel natočení až 105° zajišťuje velmi dobré manévrovací schopnosti
- Trvale mazané spoje nevyžadují údržbu

Váš ruční paletový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

**Maximální výkon
s nejefektivnějšími vozíky.**

Využitím sériově dodávaného rychlého zdvihu můžete se zbožím manipulovat ještě efektivněji. Využitím speciálního spouštěcího ventilu je zajištěno přesné umístění vašeho zboží.

Efektivní manipulace

- Sériově dodávaný rychlý zdvih (až 120 kg) ke zvednutí euro palet do světlé výšky pouze 3 pohyby oje.
- Dosažení maximální výšky zdvihu po pouhých 5 zdvizích oje.
- Zvláště citlivé a bezpečné spouštění díky speciálnímu spouštěcímu ventilu.
- Optimalizovaný systém hydrauliky snižuje potřebnou sílu na oji.
- Díky optimalizovaným kolům se snižuje potřebná tažná síla.
- Ovládací prvek s lehkým chodem vhodný stejnou měrou pro leváky i praváky.



Bezpečnost

**Nejlepší předpoklady pro
bezpečnou práci.**

Mimořádně odolná konstrukce umožňuje neomezenou každodenní přepravu těžkého nákladu. Středem zájmu jsou přitom dobré manévrovací schopnosti a bezpečnost.

Bezpečné a odolné provedení

- Speciálně zesílený rám k přepravě mimořádně těžkých břemen.
- Bezpečná přeprava břemen s extrémním těžištěm díky různé délce vidlí.
- Snadné manévrování i v úzkých uličkách nebo na korbě nákladního automobilu.

Maximální stabilita a dlouhá životnost

- Silné a ergonomicky tvarované vidle.
- Svařený držák oje.
- Zakrytovaná nájezdová kolečka.
- Kalená ocel.



Individualita

**Vozík je stejně individuální
jako vaše podnikání.**

Velmi dobré jízdní vlastnosti, bezúdržbový provoz a dlouhá životnost vás přesvědčí při každém nasazení vozíku.

Klidný chod

- Mimořádně klidný chod a dlouhá životnost s chromovaným provedením pouzder kol a kloubů.
- Velmi dobré provozní vlastnosti i bez mazání spojů.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**