



nízkozdvižný vozík

AM 120 / 120p

Výška zdvihu: 120 mm / Nosnost: 2000 kg

 JUNGHEINRICH

Korozivzdorný ruční paletový vozík z ušlechtilé oceli.

Perfektní k použití ve vlhkém a agresivním prostředí.

Naše odolné ruční paletové vozíky se snadnou obsluhou v provedení z ušlechtilé oceli (Inox) jsou perfektními pomocníky k použití v oblastech s mimořádně vysokými hygienickými požadavky nebo s vysokým rizikem koroze. Použitá ušlechtilá ocel je extrémně odolná proti kyselinám a korozi, takže vozíky řady AM I jsou mimořádně vhodné k použití v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu. Až do posledního detailu jsme dbali na to, aby bylo čištění rychlé a efektivní a vozík neměl žádná těžko dostupná místa. Kromě toho jsou používána výhradně maziva vhodná pro potravinářský průmysl. Samozřejmě se ani u tohoto provedení nemusíte vzdát výhod naší řady AM, na které jste zvyklí. Díky kompaktnímu provedení je tento nerezový ruční paletový vozík extrémně obratný, zatímco drobné doplňky, jako je kluzný prvek, usnadňují nakládku palet. K rychlé a efektivní přepravě břemen v mimořádně náročném prostředí.



Approved
Jungheinrich quality

Osvědčená kvalita značky Jungheinrich

Již celá desetiletí je značka Jungheinrich synonymem nejvyšší spolehlivosti, vysoké kvality a kompletních služeb, na které se můžete vždy spolehnout. Od jednoduchých ručních paletových vozíků po plně automatizovaný logistický systém. Jungheinrich spoléhá vždy na maximální kvalitu.

Přehled výhod

- Šasi odolné proti korozi a kyselinám
- Uzavřené hroty vidlí chrání před postříkáním nečistotami
- Konstrukce umožňuje snadné čištění
- Kluzné prvky ke snadnějšímu naložení palety
- Maziva pro potravinářský průmysl (třída H1/H2)

Váš ruční paletový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Manipulujte se zbožím rychle a efektivně díky optimalizované hydraulice, ovládacím prvkům se snadnou obsluhou a zapouzdřeným kolům s mimořádně hladkým chodem.

Efektivní manipulace

- Ovládací prvek s lehkým chodem vhodný stejnou měrou pro leváky i praváky.
- Zvláště citlivé a bezpečné spouštění díky speciálnímu spouštěcímu ventilu.
- Zvedání europalet nad podlahu pouze třemi zdvihy oje.
- Dosažení maximální výšky zdvihu po pouhých 5 zdvích oje.
- Optimalizovaný systém hydrauliky snižuje potřebnou sílu na oji.
- Díky optimalizovaným kolům se snižuje potřebná tažná síla.



Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Nerezové modely série AM nabízejí bezpečnost a hygienu použitím oceli odolné proti kyselinám a korozi s galvanizovaným povrchem.

Vysoká antikorozní ochrana

- Nerezové šasi odolné proti kyselinám
- Žárově zinkovaný (galvanizovaný) povrch chrání před vlhkostí.

Bezpečné a obrátivé provedení

- Bezpečné a snadné použití i v nejužším prostoru díky konstrukční délce řídicího mechanismu vozíku pouhých 340 mm.
- Snadné zajištění do palet s kluznými prvky na koncích vidlí.
- Výrazné označení na vidlích indikuje při příčné nakládce přesnou a bezpečnou polohu palety.

Maximální stabilita a dlouhá životnost

- Silné a ergonomicky tvarované vidle.
- Svařený držák oje.
- Zakrytovaná nájezdová kolečka.
- Kalená ocel.



Individuálnita

Vozík je stejně individuální jako vaše podnikání.

Vašemu prostředí se přizpůsobí také pneumatiky. Nylon pro extrémní odolnost nebo polyuretan pro komfort a hladký chod.

Hygiena až do detailu

- Uzavřené konce vidlí zaručují, aby za jízdy nebyl náklad znečištěn nečistotami z koleček.
- Přístupné nebo zcela uzavřené duté prostory umožňují efektivní čištění a zabraňují usazování bakterií v dutinách.
- Obzvláště nenáročný na údržbu díky mazací hlavici.
- Mazivo neutrální vůči potravinám (třídy H1 a H2).

Individuální vybavení

- Polyuretanová kola pro komfortní a klidný pojezd.
- Nylonová kola pro odolnost a vysokou chemickou odolnost.
- Kolečka pod vidlemi v jednoduchém nebo tandemovém provedení.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)
AM I20p, 680x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 680x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 680x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20p, 520x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20p, 520x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 520x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)
AM I20, 520x1220, V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 520x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x810, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x810, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x970, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-GN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-GV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, N-BN	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1140, V-BV	2000 kg	120 mm	1810 mm
AM I20, 680x1220, N-GN	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-V-GV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, V-BV	2000 kg	120 mm	1830 mm
AM I20, 680x1220, N-BN	2000 kg	120 mm	1830 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**