



nízkozdvižný vozík s váhou

AMW 22 / 22p

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnost: 2200 kg

 JUNGHEINRICH

Klasický ruční paletový vozík s přesnou váhou.

Komfortní vážení a přeprava zboží.

Naše efektivní a přesné AMW 22/22p jsou moderní ruční paletové vozíky s integrovanou funkcí vážení pro sklad, výrobu a expedici. Díky své velké nosnosti jsou perfektními pomocníky pro současnou přepravu a vážení zboží.

Čtyři vážní buňky pro extrémní přesnost a spolehlivé vážení při maximální odchylce 0,1 %. Vedle všestranné základní varianty AMW 22 s rychlým zdvihem přesvědčí varianta p jako profesionální AMW 22p ještě přesnějším vícerozsahovým displejem a modulem pro výměnu baterie pro maximální dostupnost.

Osvědčená konstrukce vidlí zajišťuje maximální stabilitu. Ovládací prvek s lehkým chodem zase efektivní manipulaci s břemenem. Ochrana proti prachu a stříkající vodě pro elektroniku a displej kromě toho podstatně snižují frekvenci výpadků.

Přehled výhod

- Rychlý zdvih břemen do 120 kg šetří síly i čas.
- Přesný záznam hmotnosti i při sklonu do 2°.
- Maximální odchylka 0,1 % od rozsahu měření.
- Automatická a manuální korekce nuly.
- Elektronika i displej s ochranou proti prachu a mokru (krytí IP 65).

Váš ruční paletový vozík Jungheinrich pro maximální užitek zákazníka.



Efektivita

**Maximální výkon
s nejefektivnějšími vozíky.**

Chcete, aby práce ve vašem podniku probíhaly rychle a efektivně? Vsaďte na naše mobilní vázicí zařízení pro současnou vážení a přepravu zboží.

Vysoký stupeň dostupnosti:

- Vozík AMW 22 zvládá bez problémů díky napájení ze 4 baterií AA 1,5 V zhruba 1700 vážení.
- Automatické samočinné vypnutí po uplynutí 3 minut bez použití.
- Pomocí zásuvného akumulátorového modulu 12 V / 1,2 Ah (olověná gelová baterie) spolu s nabíječem je u AMW 22p dosaženo až 60 provozních hodin.
- Automatické samočinné vypnutí po uplynutí 30 minut bez použití.

Akumulátorový modul - olověná gelová baterie:

- Šetrné nabíjení pro maximální životnost.
- Kompenzační a vyrovnávací nabíjení pro nejrůznější stavy nabíjení.
- Vylepšená technologie DC-Bus pro bezvadnou komunikaci mezi olověnou baterií a nabíječem.



Bezpečnost

**Nejlepší předpoklady pro
bezpečnou práci.**

Pro bezpečné manévrování v nejužším prostoru: Překvapivě kompaktní konstrukce ručního paletového vozíku AMW 22/22p s integrovanou váhou umožňuje rychlou a efektivní práci při zaručení maximální bezpečnosti.

Robustní konstrukce:

- Osvědčená konstrukce vidlí k dosažení maximální stability.
- Silné a ergonomicky tvarované vidle.
- Zakrytovaná nájezdová kolečka.
- Kalená ocel.

Zvýšená bezpečnost:

- Bezpečné a snadné použití i v nejužším prostoru díky konstrukční délce řídicího mechanismu vozíku pouhých 373 mm.
- Výrazné značení na vidlích pro přesné a bezproblémové příčné nakládání palet.
- Ochrana proti prachu a stříkající vodě pro elektroniku a displej s třídou krytí IP 65.



Individuálnost

**Vozík, který je stejně
individuální jako vaše
podnikání.**

Ať už se rozhodnete pro solidní základní variantu AMW 22 či pro o profesionálnější model AMW 22p – naše ruční paletové vozíky s váhou se dokonale přizpůsobí vašim konkrétním požadavkům.

Efektivní manipulace:

- Sériově dodávaný snadný a rychlý zdvih až 120 kg ke zvedání palet do světlé výšky pouze třemi pohyby oje.
- Ovládací prvek s lehkým chodem vhodný pro leváky i praváky.
- Citlivé spouštění díky speciálnímu spouštěcí ventilu.
- Dosažení maximální výšky zdvihu pouhými pěti zdvihy oje.

Flexibilní vázicí zařízení:

- Přesný záznam hmotnosti do 2200 kg díky vážním buňkám ve 4 koncových bodech vidlí.
- Indikace váhy v krocích po 1 kg v celém rozsahu měření a tárování v celém rozsahu vážení.
- Přídavná paměť a uložení počtu operací vážení.
- Po nastavení táry automatické přizpůsobení displeje LC nižší hmotnosti u AMW 22p.
- Přesnější vícerozsahový displej (volitelné vybavení) pro AMW 22p.

Volitelné speciální funkce AMW 22p

- Cejchované provedení vah podle obchodní třídy III a certifikát cejchování vah pro necejchované systémy.
- Další modul na výměnu baterií.
- Pojezdová, parkovací a nožní brzda.
- Speciální rozměry vidlí.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/náklad	Výška zdvihu (max.)	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)
AMW 22, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**