



Elektrický vysokozdvížný vozík s výsuvným sloupem

ETV 314i - 325i

Výška zdvihu: 4250-14000 mm / Nosnost: 1400-2500 kg

Vysokozdvížený vozík s lithium-iontovou baterií

pro maximální efektivitu.

Výkonný, všestranný a uživatelsky přívětivý.

Výkonný a inovativní vysokozdvížený vozík s výsuvným sloupem ETV 314i / 325i je zkušeným pomocníkem pro efektivní naskladňování a vyskladňování břemen do výšky zdvihu až 14 m. Kompaktní koncepce vozíku přesvědčí plně integrovanou lithium-iontovou baterií, která je díky schopnosti rychlého a průběžného nabíjení nanejvýš flexibilní.

Volitelné vybavení pro úpravu rychlosti spouštění a pojezdu zvyšuje výkon a umožňuje mimořádně hospodárné zvládnutí náročných aplikací vyžadujících vysokou rychlost zdvihu i pojezdu.

Velkoryse řešené pracoviště nabízí vynikající ergonomii a bezpečnost při práci. Skvělý výhled, inteligentní asistenční systémy a intuitivní koncept ovládání jsou zárukou produktivní práce bez únavy.



Bez starostí. Bez kompromisů.

S garancí Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám poskytujeme dlouhodobou záruku výkonu v délce až 8 let na naše lithium-iontové baterie špičkové kvality. Jsme si jisti, že vysoký výkon a dlouhá životnost naší lithium-iontové technologie vás přesvědčí. Proto vám zaručujeme možnost vrátit se jednoduše a rychle k původně používané technologii do 6 měsíců po dodání.



Využívejte data ke svému prospěchu.

Šetřete čas, energii a náklady a zvýšte svoji efektivitu využitím dat z vozíků. S našim telematickým boxem (z výroby) máte k dispozici bezplatný startovací balíček pro správu vozového parku, který lze flexibilně rozšířit o různé hardwarové a softwarové komponenty.

* Platí dle podmínek v dané zemi – více na našem webu.

Přehled výhod

- Optimalizace v zájmu co nejnižší spotřeby energie a co nejvyšší produktivity.
- Lithium-iontová baterie s možností rychlého a průběžného nabíjení.
- Kompaktní konstrukce pro optimální využití skladovacích ploch.
- Velkorysé místo řidiče s optimálním výhledem na ramena kol a břemeno.
- Osvětlovací lišta SmartStripe pro vyšší míru bezpečnosti ve skladu.

Vysokozdvížený vozík s výsuvným sloupem Jungheinrich

pro maximální užitek.



Efektivita.

Maximální výkon s nejefektivnějšími vozíky.

Dokonalá kombinace obratnosti a optimálního využití prostoru: Kromě zdvihového zařízení s vysokou zbytkovou nosností usnadňuje práci s prostorově úsporným vysokozdvížným vozíkem s výsuvným sloupem také užitečné volitelné vybavení.

Integrovaná lithium-iontová technologie

- Vysoká dostupnost díky extrémně krátkým dobám nabíjení.
- Nepotřebujete nabíjecí prostory ani ventilaci, protože nedochází k tvorbě plynů.
- Úspora nákladů v důsledku prodloužené životnosti a bezúdržbového provozu.
- Odpadná výměna baterií.

Výkonné zdvihové zařízení

- Pro maximální bezpečnost a efektivní využití skladu až do velkých výšek zdvihu.
- Vysoké zbytkové nosnosti při menších rozměrech.
- K dispozici s náklonem zdvihového zařízení a vidlic.

Volitelné vybavení loweringPRO

- Vybavení loweringPRO pro zvýšení výkonu zdvojnásobením rychlosti spouštění až na 1,2 m/s.
- Hladký přechod zdvihového zařízení zajišťuje nanejvýš bezpečné zvedání a spouštění nákladu.

Zvýšená bezpečnost

- Optimální výhled díky odstranění olověného akumulátoru.
- Úzký rám kabiny pro perfektní výhled všemi směry.
- Nízký práh pro bezpečné nastupování a vystupování.
- Masivní ochrana ramen.
- Volitelné zvýšené přední sklo.
- Volitelná panoramatická prosklená střecha.
- Integrovaná osvětlovací lišta SmartStripe jako volitelné vybavení.
- Brzdové světlo a ukazatel směru pojezdu jsou volitelné vybavení.



Bezpečnost.

Nejlepší předpoklady pro bezpečnou práci.

Štíhlá konstrukce ETV 314i / 325i bez vany baterie skýtá nejen vynikající výhled všemi směry, ale také ničím nerušenou vizuální kontrolu ramen kol a břemene – v zájmu maximální bezpečnosti ve skladu.

Zvýšená bezpečnost


- Optimální výhled díky odstranění olověného akumulátoru.
- Úzký rám kabiny pro perfektní výhled všemi směry.
- Nízký práh pro bezpečné nastupování a vystupování.
- Masivní ochrana ramen.
- Volitelné zvýšené přední sklo.
- Volitelná panoramatická prosklená střecha.
- Integrovaná osvětlovací lišta SmartStripe jako volitelné vybavení.
- Brzdové světlo a ukazatel směru pojezdu jsou volitelné vybavení.

Všestranné asistenční systémy a volitelné vybavení

- Polohovací laser pro snazší stohování břemen.
- Trvalá kontrola zbytkové nosnosti prostřednictvím operationCONTROL.
- Kamera na vidlicích s monitorem.

4palcový plnobarevný displej

- Ukazatel směru pojezdu a natočení kol.
- Stav baterie s ukazatelem zbývajících času.
- Tři volitelné programy pojezdu.
- Provozní hodiny a časomíra.
- Volitelné zobrazení výšky zdvihu a hmotnosti nákladu.



Individualita.

Vozík stejně individuální jako vaše podnikání.

Prioritou konstrukční řady ETV 3i je zdraví vašich zaměstnanců: Prostorné místo řidiče s důmyslným ergonomickým uspořádáním ergonomicky v standardních i volitelných verzích ovládání je zárukou nejvyššího pracovního komfortu.

Ergonomické pracoviště

- Více prostoru v kokpitu.
- Volitelně se stupáčkou.
- Snadné samostatné nastavení loketní opěrky a volantu.
- Možnost instalace držáků pro přídatná zařízení, jako jsou DF terminály nebo skenery.
- Praktické odkládací plochy.
- Komfortní nabíjení.

Ovládací páka soloPILOT

- Pro aktivaci hydraulických funkcí, volbu směru pojezdu a houkačku.
- Všechny ovládací prvky jsou v zorném poli a mají jednoznačně přiřazenou funkci.
- Jasný směr ovládání přepínače směru pojezdu.
- Práce s milimetrovou přesností díky citlivé regulaci všech funkcí.
- Optimální ovládání přídatných zařízení, například volitelného pozicionéru vidlic.
- Ovládací páka multiPILOT jako volitelné vybavení.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	14 km/h	2801 mm	0,81 m/s
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	14 km/h	2806 mm	0,81 m/s
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	14 km/h	2808 mm	0,64 m/s
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	14 km/h	2822 mm	0,64 m/s
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	14 km/h	2841 mm	0,64 m/s

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101
251 01 Říčany
Telefon +420 313 333 111, 333
Fax +420 313 333 777
info@jungheinrich.cz
www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**