



Højtløftende plukketruck

EKS 110

Løftehøjde: 1000-2800 mm / Lasteevne: 1000 kg

Ergonomisk plukning op til tredje reolniveau.

Alsidig, kraftig og effektiv.

Vores solide og ergonomiske, højtloftende plukketruck EKS 110 er den ideelle partner til plukning op til tredje reolniveau i bredgangslageret. Med en maksimale platformshøjde på 3 meter kan der nås plukkehøjder på op til 4,6 meter. Med den fritbærende konstruktion kan der både optages åbne og lukkede paller. Det energibesparende 3,2-kW-drev imponerer med sine høje accelerationsværdier, og de høje batterikapaciteter gør det muligt at anvende den i flerholdsdrift. Den lave indstigningshøjde, den bekvemme ståplade samt optimal bevægelsesfrihed ved ind- og udstigning gør det muligt at arbejde sikkert. Førerpladsen er udformet til skånsomt arbejde: Betjeningselementerne er anbragt intuitivt, displayet er på 4 tommer, og der kan vælges mellem 3 køreprogrammer. Endvidere gør forskellige udstyrsmuligheder og assistentsystemer denne højtloftende plukketruck meget fleksibel. Fordel for føreren: Let indstigning og igangsætning.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Maksimal plukkeydelse med lavt energiforbrug
- Kraftig motor giver høj omlæsningsydelse
- Enten med betrædelig lastdel (L) eller tillægsløft (Z)
- Tilknytning til WMS ved hjælp af logistikgrænsefladen optimerer processer
- Plukkehøjder op til 4,6 m

Din Jungheinrich-plukketruck giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Introducer et sandt energibundt på dit lager: En plukketruck, der ikke kun sparer energi, men som også genvinder den ved regenerativ bremsning.

Effektiv plukning

- Til de hårdeste indsatser takket være løfteevne på op til 1.000 kg og lasttyngdepunkt på 600 mm.
- Stabil kørsel i kurver med det lavtliggende tyngdepunkt giver en sikker fornemmelse i enhver situation.
- Sænkning af ståplade inkl. lasthjælpermiddel ved plukning til den optimalt laveste position ved hjælp af optimeret sænkning af den tilgængelige lastdel (tilvalg), så man altid opnår den laveste indstigning og ingen kontakt med pallen.
- Især ved lave løftehøjder og hyppig ind- og udstigning er tastebetjeningen en hurtig løsning til at komme til næste plukkeplads.
- Tastebetjening på ryglænet ved tillægsløft giver direkte afgang til lasthjælpermidlet.

Lange indsatstider med blysyrebatteri

- Energibesparende vekselstrømsteknik og høje batterikapaciteter giver lange indsatstider.
- Der kan fås forskellige batteristørrelser fra 375 Ah til 620 Ah.
- Batteriudtag i siden til indsats over flere skiftehold (tilvalg).

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Ingen vedligeholdelse sparer penge i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Den korteste vej fra A til B: For at optimere plukkeprocesserne kan EKS 110 som tilvalg fås med forbindelse til lagerforvaltningssystemet.

Høj processikkerhed med forbindelse til lagerforvaltningssystemet

- Tilknytning af EKS 110 til lagerforvaltningssystemet (WMS) via Jungheinrichs logistikgrænseflade: Ordre videresendes ukompliceret til truckstyringen med grænsefladesoftwaren, så der skabes yderligere funktioner.
- Processikkerhed med tilbagemeldinger til lagerforvaltningssystemet i realtid.
- Måltrettet reduktion af sikkerhedsrisici, da køreparametrene kan påvirkes ved hjælp af WMS.
- Ergonomisk plukning med et tillægsskærm i retning mod lasten.
- Tidsbesparelse ved bekræftelse af ordrerne med en tryknap.

Bedre udsyn og synlighed

- Bedre synlighed i dårligt belyste områder takket være muligt integreret DayLED-kørelys (tilvalg).
- LED-arbejdslampe på sikkerhedstaget kan anvendes som ekstra kørelys eller som reolbelysning ved plukning (tilvalg).
- LED-førerpladsbelysning (tilvalg) sikrer en god oplysning af førerpladsen.
- Floorspot – betydelig reduktion af kollisionsfaren på uoverskuelige steder takket være et rødt lyspunkt, der projiceres på gulvet ca. 3 meter foran køretøjet (tilvalg).



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Hos os prioriteres ergonomi højt. For at kunne imødekomme dine individuelle krav tilbyder vi en lang række udstyrspakker, der giver optimal fleksibilitet.

Robust konstruktion

- Skørtet i kraftigt stål på forsiden er trukket ekstra højt op.
- Stødbeskyttet motorhjul af stål beskytter de bagvedliggende komponenter.
- Påkørselsskærm (tilvalg) af gummi eller stål sikrer ekstra beskyttelse.

Ergonomisk arbejdsplads

- Let ind- og udstigning med den lave indstigningshøjde.
- Ryglænets polstring er komfortabel, når der anbringes varer på gaflerne.
- Gennemgående, bekvem gummimatte aflaster føreren betydeligt.
- Rattets hældning understøtter håndens naturlige bevægelser og skåner leddene.
- I stedet for klassisk styring kan der som tilvalg fås multifunktionsrattet jetPILOT, der giver intuitiv og komfortabel betjening som i en personbil.
- Gode fralægningsmuligheder med integreret A4-holder og andre fralægningsflader.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
EKS 110 L 100 E	1000 kg	2800 mm	10 km/h	3149 mm	0,26 m/s
EKS 110 L 160 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3149 mm	0,2 m/s
EKS 110 L 190 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3149 mm	0,2 m/s
EKS 110 L 280 ZZ	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3240 mm	0,31 m/s
EKS 110 Z 100 E	1000 kg	2800 mm	10 km/h	3154 mm	0,26 m/s
EKS 110 Z 160 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3154 mm	0,2 m/s
EKS 110 Z 190 E	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3154 mm	0,2 m/s
EKS 110 Z 280 ZZ	1000 kg	2800 mm	9 km/h	3245 mm	0,31 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby
Vest: Vrøndingvej 5, 8700 Horsens
Telefon 8987 4800
kontakt@jungheinrich.dk
www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg
og Landsberg, samt vores
reservedelscenter i Kaltenkirchen, er
certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de
europæiske sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**