



Elektro-Deichselstapler mit Radarmhub **EJD 120/222**

Hubhöhe: 1500-2905 mm / Tragfähigkeit: 2000-2200 kg

Das Multitalent für den Doppelstocktransport.

Mit großer Hubhöhenvarianz für vielfältige Einsätze.

Die vielseitigen und kompakten Elektro-Hochhubwagen EJD sind die perfekte Besetzung für den Transport von Doppelstockpaletten auf Rampen und unebenen Böden sowie das Ein- und Auslagern in Höhen bis zu 2.905 mm. Dabei überzeugen die effizienten Stapler mit stabilem Fahrverhalten bei maximaler Wendigkeit – auch in engen Lagerverhältnissen.

Durch die gleichzeitige Aufnahme von jeweils zwei Paletten arbeiten die EJD doppelt so schnell wie herkömmliche Stapler. Für maximale Arbeitssicherheit sorgen intelligente Assistenzsysteme, eine lange Sicherheitsdeichsel mit 4-Stufen-Fußschutz, Reflektoren sowie eine optimale Sicht auf die Gabelspitze.

Der moderne Drehstrommotor glänzt mit beeindruckender Leistungsstärke, hohem Wirkungsgrad und bester Energieeffizienz. Komfortables Arbeiten wird möglich durch drei flexibel wählbare Fahrprogramme und eine standardmäßige, sensitive Proportionalhydraulik für kontrolliertes Heben und Senken.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.



Nutzen Sie Ihre Daten zu Ihrem Vorteil.

Nutzen Sie die Daten Ihrer Fahrzeuge, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen sowie die Effizienz zu steigern. Mit unserer Telematikbox (ab Werk) steht Ihnen ein kostenloses Flottenmanagement-Starterpaket zur Verfügung, das flexibel um verschiedene Hard- und Software-Komponenten erweitert werden kann.

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Multifunktionaler Doppelstockstapler.
- Flexibles Ein- und Auslagern in bis zu 2.905 mm Höhe.
- Größte Hubhöhenvarianz in drei Mastarten.
- Verfügbar mit Lithium-Ionen-Technologie.
- Vielfältige Assistenzsysteme für höchste Sicherheit.

Ihr Jungheinrich Hochhubwagen für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Ob energiesparende Drehstromtechnik oder fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie – mit dem EJD wählen Sie einen Stapler für wirtschaftliches Arbeiten in vielfältigen Einsatzgebieten.

Intelligente Steuerung und fortschrittliche Antriebstechnik

- Moderner Fahrmotor in Drehstromtechnik für hohe Leistungsfähigkeit bei niedrigen Betriebskosten.
- ECO-Fahrmodus für niedrigen Energieverbrauch bei gleichbleibender Fahrgeschwindigkeit.
- Rückrollschutz an Steigungen.
- Keine Kohlebürsten, da wartungsfreier Fahrmotor.

Lange Einsatzzeiten mit Blei-Säure-Batterie

- Hohe Batteriekapazitäten bis zu 375 Ah für lange Einsatzzeiten.
- Batterieraum S mit 150 Ah (EJD 120), M mit 250 Ah oder L mit 375 Ah (EJD 222).
- Optionales integriertes Ladegerät für Nassbatterien und wartungsfreie Batterien für einfaches Aufladen an jeder 230-V-Netzsteckdose.
- Seitliche Batterieentnahme im Batterieraum M und L ermöglicht zeitsparenden und ergonomischen Batteriewechsel.

Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kostenersparnis durch längere Lebenszeit und Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.
- Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.
- Optionales integriertes Ladegerät für Lithium-Ionen-Batterien für einfaches Aufladen an jeder 230-V-Netzsteckdose.



Sicherheit.

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Durch flexible Anpassungen der Proportionalhydraulik werden Stapelarbeiten so präzise wie nie. Ob Palettentransport, Einsatz auf der Rampe oder in der Höhe – Sicherheit ist bei diesem Allrounder oberstes Gebot.

Robuste Ausführung

- Geschlossene Rahmenkontur.
- Bis zu 7-mm-Stahlrahmen für umschlagstarke Einsätze.

Komfortables Ein- und Ausstapeln

- Palettenanschlag am Rahmen für schnelles und präzises Positionieren von zwei Paletten übereinander.
- Multifunktionsdeichselkopf für intuitive Steuerung aller Hub- und Senkfunktionen.
- Exaktes und sanftes Heben und Senken der Last durch drehzahlgeregelten Hydraulikmotor.
- Seitlicher Tastbetrieb für das Heben und Senken der Gabeln beim Kommissionieren.

Bequemes und sicheres Arbeiten

- Flexible Auswahl aus drei Fahrprogrammen.
- Bessere Sichtbarkeit in schlecht ausgeleuchteten Bereichen durch optionale, integrierte Scheinwerfer.
- 4-Stufen-Sicherheitsdeichsel für aktiven Fußschutz.

Jederzeit informiert

- Optionales 2-Zoll-Zusatzdisplay für Assistenzsysteme inkl. guter Sichtbarkeit beim Stapeln.
- Batterieladezustand, Betriebsstundenzahl und Ereignismeldungen.
- Optionale Aktivierung des Fahrzeugs per EasyAccess über Softkey, PinCode oder Transponderkarte.



Individualität.

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

So vielseitig und doch so exakt: Wählen Sie genau die Staplerausstattung, die Sie für Ihre Lageranforderungen benötigen. Der EJD bietet vielfältige Zusatzfunktionen für jeden Bedarf.

Vielseitig durch Radarmhub

- Doppelstocktransport von zwei Paletten gleichzeitig.
- Zusätzlicher Hubmechanismus zum Anheben der Radarme unabhängig von den Gabeln.

Flexibilität im Mitgängerbetrieb

- Individualisierung durch eine Vielzahl von Hubgerüsten in verschiedenen Bauformen (EF = Einfach-Hubgerüst, ZT = Zweifach-Teleskop-Hubgerüst, DT = Dreifach-Teleskop-Hubgerüst).
- Führen des Fahrzeugs in der ergonomischen Geschwindigkeit von 5,6 km/h für bequemes und sicheres Manövrieren.
- Im Fahrprogramm 3 ist eine individuelle Anpassung auf eine Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h möglich.
- Scheinwerfer für optimale Ausleuchtung.

Zusatzausstattungen

- Kühlhausversion.
- Lastschutzzitter in zwei Höhen.
- Optionsträger auf der Batteriehaube.
- Robuster, universell einsetzbarer Optionsbügel.
- Scheinwerfer für Lkw-Ausleuchtung.
- Folienrollenhalter.
- A4-Schreibplatte.
- Magnetisches Ablagefach.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/ Last	Hubhöhe (max.)	Fahrtgeschwindigkeit ohne Last	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)	Hubgeschwindigkeit ohne Last
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH