





Elektrischer Mitfahrer-/Mitgänger- Deichselhubwagen

ERE 120-230

Hubhöhe: 122 mm / Tragfähigkeit: 2000-3000 kg

 JUNGHEINRICH

ERE 120-230



VDI-Tabelle

Kennzeichen	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)		Jungheinrich						
	1.2	Typzeichen des Herstellers		ERE 120 6km/h	ERE 120 9 km/h	ERE 125	ERE 225	ERE 225 drivePLUS	ERE 230	ERE 230 drivePLUS
	1.3	Antrieb		Elektro						
	1.4	Bedienung		Deichsel						
	1.5	Tragfähigkeit/Last		Q	kg	2000		2500		3000
	1.6	Lastschwerpunktabstand		c	mm	600				
	1.8	Lastabstand		x	mm	908				
	1.9	Radstand		y	mm	1378				1450
Gewichte	2.1	Eigengewicht		kg		400		404		424
	2.1.1	Eigengewicht (inkl. Batterie)		kg		630		634		721
	2.2	Achslast mit Last vorn/hinten		kg		795 / 1825		1126 / 2090		1239 / 2494
	2.3	Achslast ohne Last vorn/hinten		kg		474 / 138		550 / 159		565 / 160
Räder/Fahrwerk	3.1	Bereifung		Vulkollan ®/PU + Quarz/Vulkollan ®						
	3.2	Reifengröße, vorn		Ø 230 x 65			Ø 230 x 77			
	3.3	Reifengröße, hinten		Ø 85 x 110 / Ø 85 x 85					Ø 85 x 85	
	3.4	Zusatzräder		Ø 140 x 57						
	3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben)		1x +2/2 oder 4					1x +2/4	
	3.6	Spurweite, vorn		b10	mm	363				
	3.7	Spurweite, hinten		b11	mm	512				
Grundabmessungen	4.4	Hub (h3)		h3	mm	122				
	4.9	Höhe Deichselgriff in Fahrstellung min./max.		h14	mm	1137 / 1419				
	4.15	Höhe gesenkt		h13	mm	85				
	4.19	Gesamtlänge		l1	mm	1847				1919
	4.20	Länge einschließlich Gabelrücken		l2	mm	697				769
	4.21.1	Gesamtbreite		b1	mm	770				
	4.22	Gabelzinkenmaße		s/ e/l	mm	55 x 172 x 1150				
	4.25	Gabelaußenabstand		b5	mm	535				
	4.32	Bodenfreiheit Mitte Radstand		m2	mm	30				
	4.34.1	Arbeitsgangbreite (Palette 1000x1200 quer)		Ast	mm	2411				2483
	4.34.2	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)		Ast	mm	2299				2372
	4.34.8	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 quer)		Ast	mm	2414				2486
	4.35	Wenderadius		Wa	mm	1604				1677

Leistungsdaten	5.1	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	km/h	6 / 6	8 / 9	9 / 9	9,5 / 12,5	9,5 / 14	6 / 12,5	6 / 14	
	5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,04 / 0,04			0,05 / 0,07				
	5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	m/s	0,05 / 0,04			0,05 / 0,05				
	5.8	Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last	%	5 / 7	8 / 16				6 / 16		
	5.10	Betriebsbremse		generatorisch							
E-Motor/Elektronik	6.1	Fahrmotor, Leistung S2 60 min	kW	2		2,8		3,2		2,8	3,2
	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3	kW	1,2		2,2					
	6.3	Batterie nach DIN 43531/35/36		B	-				B		
	6.4	Batteriespannung/Nennkapazität	V / Ah	24 / 250						24 / 375	
	6.5	Batteriegewicht	kg	230						297	
	6.6.1	Energieverbrauch nach EN-Zyklus	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39	0,36	0,41	
	6.6.2	CO2 Äquivalent nach EN16796	kg/h	0,2							
	6.7	Umschlagleistung	t/h	114	142	156	184	222	220	266	
	6.8.1	Energieverbrauch bei max. Umschlagleistung	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89	1,45	2,05	
Sonstiges	8.1	Art der Fahrsteuerung	AC								
	10.7	Schalldruckpegel nach EN12053	dB (A)	63			64	67	64	67	
- Dieses Typenblatt nach VDI-Richtlinie 2198 nennt nur die technischen Werte des Standard-Gerätes. Abweichende Bereifungen, andere Hubgerüste, Zusatzeinrichtungen usw. können andere Werte ergeben.											

Die Werte in der Tabelle gelten für Standplattform klappbar (hochgeklappt), Batterieraum M-SBE, Gabellänge 1150 mm, Radarmhub angehoben.

- VDI-Nr. 1.8: Lastteil gesenkt: x + 56 mm.
- VDI-Nr. 1.9: Lastteil gesenkt: y + 56 mm. Bei Batterieraum M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: y + 72 mm; L-VBE: y + 125 mm.
- VDI-Nr. 2.1: Bei seitlicher Batterieentnahme: + 25 kg.
- VDI-Nr. 4.19: Bei Batterieraum M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: l1 + 72 mm; L-VBE: l1 + 125 mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: l1 + 416 mm; kompakte, feste Plattform: l1 + 357 mm; verlängerte, feste Plattform: l1 + 472 mm; L-Plattform: l1 + 477 mm.
- VDI-Nr. 4.20: Bei Batterieraum M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: l2 + 72 mm; L-VBE: l2 + 125 mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: l2 + 416 mm; kompakte, feste Plattform: l2 + 357 mm; verlängerte, feste Plattform: l2 + 472 mm; L-Plattform: l2 + 477 mm.
- VDI-Nr. 4.34.1: Lastteil gesenkt: Ast + 50 mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: Ast + 416 mm; kompakte, feste Plattform: Ast + 357 mm; verlängerte, feste Plattform: Ast + 472 mm; L-Plattform: Ast + 477 mm.
- VDI-Nr. 4.34.2: Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: Ast + 416 mm; kompakte, feste Plattform: Ast + 357 mm; verlängerte, feste Plattform: Ast + 472 mm; L-Plattform: Ast + 477 mm.
- VDI-Nr. 4.34.8: Lastteil gesenkt: Ast + 68 mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: Ast + 416 mm; kompakte, feste Plattform: Ast + 357 mm; verlängerte, feste Plattform: Ast + 472 mm; L-Plattform: Ast + 477 mm.
- VDI-Nr. 4.35: Lastteil gesenkt: Wa + 56 mm.
Bei Batterieraum M-VBE, L-SBE & L hoch-SBE: Wa + 72 mm; L-VBE: Wa + 125 mm. Bei klappbarer Plattform heruntergeklappt: Wa + 416 mm; kompakte, feste Plattform: Wa + 357 mm; verlängerte, feste Plattform: Wa + 472 mm; L-Plattform: Wa + 477 mm.
- VDI-Nr. 5.1: ERE 230: 9,5 km/h bei 2,5 t Last.

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH