Handgabelhubwagen

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Hubhöhe: 710 mm / Tragfähigkeit: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Der vielseitige Scheren-Handhubwagen
aus Edelstahl.

Korrosions- und säurebeständig für strengste Hygieneanforderungen.

Unsere vielseitigen Scheren-Gabelhubwagen AMX I15/I15e in Edelstahl-Ausführung sind die idealen Geräte für alle Einsätze in aggressiven Umgebungen, in denen höchste Hygieneansprüche gestellt werden.

Durch den verbauten Inox-Stahl sind diese Hubwagen extrem korrosionsbeständig gegen Feuchtigkeit, Säuren und Salze und spielen daher in der Lebensmittelindustrie sowie in pharmazeutischen und chemischen Betrieben ihre Stärken voll aus. Beim Design wurde besonderes Augenmerk darauf gelegt, eine schnelle und gründliche Reinigung zu ermöglichen. Deshalb gibt es keine schwer erreichbare Hohlräume oder Nischen.

Zusätzliche Lebensmittelsicherheit garantiert die Verwendung von lebensmittelgerechtem Schmiermittel. Die geschlossenen Gabelspitzen bieten Schutz vor Schmutzspritzern der Rädern.

Selbstverständlich bieten auch diese Geräte die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten unserer Scheren-Gabelhubwagen: als Handgabelhubwagen, als Hubtisch, als Bereitstelltisch oder auch als Werkbank.

Approved
Jungheinrich quality

Bewährte Jungheinrich-Qualität

Seit Jahrzehnten steht die Marke Jungheinrich für höchste Zuverlässigkeit, qualitativ hochwertige Maschinen und einen umfassenden Service, auf den Sie sich jederzeit verlassen können. Vom einfachen Handgabelhubwagen bis zum vollautomatisierten Logistiksystem – Jungheinrich setzt immer auf ein Maximum an Qualität.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Vollständig korrosions-, salz- und säurebeständig
- Erhältlich mit Hand- oder Elektrohydraulik
- Geschützte Hydraulik verhindert Eintritt von Wasser
- Reinigungsgerechte Konstruktion
- Lebensmitteltaugliche Schmiermittel (Klasse H1/H2)

Ihr Jungheinrich Handgabelhubwagen

für maximalen Kundennutzen.

Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Ob über den Schnellhub, die Handhydraulik oder das integrierte Ladegerät in der elektrisierten Version – das schnelle und effiziente Bewegen von Gütern steht hier im Mittelpunkt.

Effizientes Handling

- Für Links- wie für Rechtshänder gleichermaßen geeignetes, leichtgängiges Bedienelement.
- Besonders feinfühliges und dosiertes Absenken durch das spezielle Absenkventil.
- Bodenfreies Anheben von Europaletten mit nur 3 Pumpenschlägen durch den optionalen Schnellhub (bis 120 kg).
- Erreichen der maximalen Hubhöhe nach nur 5 Pumpenschlägen.
- Das optimierte Hydrauliksystem verringert die nötige Pumpkraft.
- Die erforderliche Zugkraft wird durch die gebuchsten Räder verringert.

Batterie und integriertes Ladegerät (AMX I15e)

- Eingebauter elektronisch gesteuerter Ladegleichrichter.
- Aufladen an jeder 230-V-Netzsteckdose möglich.
- Wartungsfreie 65-Ah-Batterie.

Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.

Besondere Einsatzumgebungen benötigen ein besonderes Maß an Sicherheit – garantiert durch hochwertige Materialien und eine optimierte Hydraulik.

Hoher Korrosionsschutz

- Säurebeständiges Edelstahl-Chassis
- Schutz gegen Feuchtigkeit durch feuerverzinkte (galvanisierte) Oberfläche.

Sicher und wendig

- Sicherer und leichter Einsatz auch auf engstem Raum durch die Vorderbaulänge von nur 340 mm.
- Zusätzliche Standbeine für zuverlässigen Schutz bis 800 mm Hubhöhe.
- Bessere Standfestigkeit und zugleich bodenschonend durch serienmäßige Tandem-Lastrollen.
- Leichtes Ein- und Ausfahren der Gabeln durch Gleitbügel an den Gabelspitzen.
- Pumpenaggregat mit integriertem Tank und Senkventil für feinfühliges Senken mittels Handhebel.
- Druckbegrenzungsventil zur Sicherung der Hydraulikanlage vor Überlastung.

Maximale Stabilität und Langlebigkeit

- Stabile Gabeln und hinterzogene Formen.
- Geschweißte Deichselhalterung.
- Geschützte Einlaufrollen.
- Gehärteter Stahl.



Individualität

Ein Fahrzeug so individuell wie Ihr Business.

Diese Edelstahlhubwagen erfüllen problemlos Ihre besonderen Ansprüche an Sicherheit und Hygiene, insbesondere im täglichen Einsatz in extremen Umgebungen.

Hygiene bis ins Detail

- Robuste, verwindungssteife Konstruktion mit geschlossenen Gabelspitzen gewährleistet, dass während der Fahrt kein Schmutz von den Gabelrollen an die Ladung hochspritzt.
- Frei zugängliche oder völlig geschlossene Hohlräume ermöglichen eine effektive Reinigung ohne "Bakterienverstecke".
- Schmiernippel an allen beweglichen Teilen.
- Lebensmitteltaugliches Fett (Klasse H1 und H2).

Individuelle Ausstattung

- Heben und Senken: hand- oder elektrohydraulisch mit 1,2-kW-Hubmotor.
- Polyurethan-Bereifung für einen komfortablen und ruhigen Lauf.
- Nylon-Bereifung für Robustheit und hohe chemische Beständigkeit.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/Last	Hubhöhe (max.)	Arbeitsgangbreite (Palette 800x1200 längs)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos

info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen Produktionswerke in Norderstedt, Moosburg und Landsberg sowie unser Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge entsprechen den europäischen Sicherheitsanforderungen.

CE

JUNGHEINRICH