



Kleinteile-Kommissionierer **EKM 202**

Hubhöhe: 3000 mm / Tragfähigkeit: 215 kg

Die sichere Alternative zur Arbeitsleiter.

Einfach und effizient Kleinteile kommissionieren.

Unser wendiger und vielseitiger Kleinteile-Kommissionierer EKM eignet sich ideal im Filialeinsatz, bei leichten Wartungseinsätzen oder Kommissionieraufgaben ohne Palette. Der stabile Mast ermöglicht das Greifen von Artikeln bis zur dritten Regalebene – für uns die beste Alternative zur klassischen Arbeitsleiter.

Dank kompakter Abmessungen und geringer Standhöhe passt der EKM problemlos durch enge Filialgänge und niedrige Türen. Automatisch schließende Türen sorgen dafür, dass der Fahrer auch in großen Höhen sicher ist. Eine Sensormatte im Boden unterstützt die Beweglichkeit im Fahrerstand, sodass die Position auf der Standplattform frei gewählt werden kann.

Der großzügig gestaltete Bedienraum bietet dem Fahrer sowohl während der Fahrt als auch beim seitlichen Stehen eine angenehme Standposition sowie stets gute Sicht in Fahrtrichtung. Ergonomisch angeordnete Bedienelemente machen gleichzeitiges Heben und Fahren möglich, was das Arbeiten mit dem EKM höchst effizient macht.



Höchstleistungen ohne Kompromisse.

Mit der Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geben wir Ihnen ein langfristiges Leistungsversprechen von bis zu 8 Jahren auf unsere hochwertigen Lithium-Ionen-Batterien. Wir sind sicher, dass die hohe Leistung und lange Lebensdauer unserer Lithium-Ionen-Technologie Sie überzeugen wird. Daher garantieren wir, dass Sie innerhalb von 6 Monaten nach Auslieferung einfach und schnell zu der ursprünglich von Ihnen verwendeten Technologie zurückwechseln können.



Nutzen Sie Ihre Daten zu Ihrem Vorteil.

Nutzen Sie die Daten Ihrer Fahrzeuge, um Zeit, Energie und Kosten zu sparen sowie die Effizienz zu steigern. Mit unserer Telematikbox (ab Werk) steht Ihnen ein kostenloses Flottenmanagement-Starterpaket zur Verfügung, das flexibel um verschiedene Hard- und Software-Komponenten erweitert werden kann.

* Nach Maßgabe unserer Garantiebedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte unserer Website.

Alle Vorteile auf einen Blick

- Kommissionieren in Greifhöhen bis 5,3 m
- Extrem wendig und Fahren mit angehobener Plattform
- Individuell verstellbare Ablagemöglichkeiten
- Sicher in jeder Höhe dank automatisch schließender Türen
- Floor-Stripes beim Einsatz mit Publikumsverkehr

Ihr Jungheinrich Kommissionierer für maximalen Kundennutzen.



Effizienz

Maximale Leistung mit den effizientesten Fahrzeugen.

Der EKM hat genug Energie, um seine Tagesaufgaben spielend leicht zu bewältigen – dank wartungsfreier 192-Ah-AGM-Batterie mit Einbaulader.

Batterie und Laden

- Wartungsfreie 192-Ah-AGM-Batterie.
- Einbaulader mit integriertem Spiralkabel passt in jede 230-V-Steckdose – kein Suchen des Ladekabels mehr.

Erhältlich mit Lithium-Ionen-Technologie

- Hohe Verfügbarkeit dank extrem kurzer Ladezeiten.
- Keine Batteriewechsel notwendig.
- Kosten sparen durch Wartungsfreiheit gegenüber Blei-Säure-Batterien.

Keine Laderäume und Belüftung notwendig, da keine Gasbildung.



Sicherheit

Beste Voraussetzungen für sicheres Arbeiten.


Automatisches Verschließen der Türen beim Betreten oder Verlassen der Standplattform sorgen für die maximale Absicherung des Fahrers.

Stabil und robust

- Stabiler Mast für mehr Sicherheit auch im angehobenen Zustand.
- Robuster Stahlrahmen mit zusätzlichem Rammschutz schützt vor Beschädigungen am Fahrzeug.
- Keine Kunststoffteile in außenliegenden Bereichen, die beschädigt werden können.
- Standardmäßig automatisches Verschließen der Türen beim Betreten oder Verlassen der Standplattform, d.h. Anheben der Plattform nur bei geschlossenen Türen möglich.
- Automatische Türverriegelung (optional): Freigabe der Türen erst, wenn die Plattform komplett gesenkt ist. Erhöht die Sicherheit des Fahrers, da ungewolltes Öffnen im angehobenen Zustand vermieden wird.

Sicher und ergonomisch

- Obligatorische Zweihandbedienung über kapazitive Sensoren, sodass der Fahrer während der Fahrt innerhalb der Fahrzeugkontur bleibt.
- Neu konstruierter Lenkknauf für sicheres Festhalten und genaues Fahren.
- Sichere Geradeausfahrt durch definierte Null-Lage, leichte Bewegungen für kleine Kurven und großes Auslenken für große 90°-Kurven.
- Ergonomische Rechte-Hand-Position: Fahrshalter mit Daumenbedienung vermeidet Verdrehen der gesamten Hand; weitere Fläche vom Fahrshaltergriff kann zum Festhalten mit der rechten Hand genutzt werden.
- Weitere Taster ermöglichen Hub- und Senkbewegung von Haupthub und Ablage.



Individualität

Ein Stapler so individuell wie Ihr Business.

Auf die sanfte Tour: Softlanding bietet behutsames Absetzen der Plattform bei Senkende zur Verringerung von Erschütterungen und zum Schutz des Fahrers.

Heben und Greifen

- Ideale Rundumsicht dank der Mastkonstruktion auch bei Greifhöhen von bis zu 5,30 m.
- Der kettenfreie Hub benötigt minimale Teile und geringsten Wartungsaufwand.
- „Softlanding“ für sanftes Absetzen der Plattform bei Senkende, d.h. keine Erschütterungen zum Schutz des Fahrers und einfaches Erkennen der gesenkten Position zum Aussteigen.

Ablagemöglichkeiten

- Tragfähigkeit bis zu 100 kg für sichere Ablage und Transport von Gegenständen.
- Langlöcher in der Ablage für gute Sicht nach unten im angehobenen Zustand, um Personen in der Nähe rechtzeitig zu erkennen.
- Langlöcher in der Ablage für gute Sicht nach unten im angehobenen Zustand, um Personen in der Nähe rechtzeitig zu erkennen.
- Genug Ablagefläche auch für sicheren Transport kleiner Gegenstände.
- Elektrisch verstellbare Ablage mit einem Verstellbereich von 610 mm (optional).
- Beladen der Ablage in der niedrigen Position von außerhalb (optional).
- Großer Verstellbereich nach unten für gute Sicht nach vorn, auch bei mehreren abgelegten Teilen. Weitere Sonderablageflächen individuell verfügbar, z. B. in den Türen.

Übersicht

Die passende Lösung für Ihre Anwendungen:

Name	Tragfähigkeit/Last	Hubhöhe (max.)	Fahrgeschwindigkeit ohne Last	Hubgeschwindigkeit ohne Last
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/h	0,19 m/s

Jungheinrich

Vertrieb Deutschland AG & Co. KG
Friedrich-Ebert-Damm 129
22047 Hamburg
Telefon 0800 222 585858*
*Deutschlandweit kostenlos
info@jungheinrich.de

Zertifiziert sind die deutschen
Produktionswerke in Norderstedt,
Moosburg und Landsberg sowie unser
Ersatzteilzentrum in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich Flurförderzeuge
entsprechen den europäischen
Sicherheitsanforderungen.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.