



# Remolcadora eléctrica

## **EZS C40**

Capacidad de remolque: 4000 kg

# La remolcadora ideal para aplicaciones interiores y exteriores.

Tracción óptima en suelos diversos.

Nuestra remolcadora EZS C40 con plataforma flexible y económica es la solución perfecta para las aplicaciones interiores y exteriores combinadas. Ya sean suelos industriales lisos o suelos exteriores irregulares, los bandajes superelásticos proporcionan siempre una tracción óptima. La remolcadora versátil destaca también en el trabajo con remolques especiales o al tirar de trenes de arrastre con remolques taxi especiales.

El acoplamiento perfectamente visible y fácilmente accesible permite un trabajo eficiente y cuidadoso. Un motor de corriente trifásica de 24 V de bajo consumo con un alto rendimiento, una potente aceleración y altas velocidades punta garantizan una enorme potencia. Los acoplamientos universales para distintos remolques garantizan una gran flexibilidad.

Subir y bajar fácilmente de la remolcadora gracias a la baja plataforma del conductor facilita su trabajo en caso de paradas frecuentes. La reducida distancia entre el puesto del conductor y la carga, el apoyo del respaldo, el volante multifuncional jetPILOT, así como diversos sistemas de seguridad de marcha, proporcionan confort y seguridad.



## Sin preocupaciones. Sin compromisos.

Con la Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, le damos una garantía de rendimiento a largo plazo de hasta 8 años en nuestras baterías de iones de litio de alta calidad. Estamos seguros de que le convencerá el alto rendimiento y la larga vida útil de nuestra tecnología de iones de litio. Tanto es así, que le garantizamos que dentro de 6 meses, a contar desde la entrega, tiene la posibilidad de restaurar de forma rápida y sencilla la tecnología original empleada por usted.



## Aproveche la información en una ventaja.

Aproveche los datos de sus carretillas para ahorrar tiempo, energía y costes, además de aumentar la eficiencia. Con nuestra Telematic Box (de fábrica), tiene a su disposición un paquete inicial gratuito de sistema de gestión de flotas que se puede ampliar de manera flexible con varios componentes de hardware y software.

\* Sujeto a nuestras condiciones de garantía. Para más información, consulte nuestra web.

## Todas las ventajas de un vistazo

- Rueda motriz superelástica (SE) y mayor margen con el suelo.
- Potente motor de corriente alterna trifásica y sin mantenimiento.
- Marcha segura al transitar una curva gracias a curveCONTROL.
- Mando por impulsos.
- Desbloqueo remoto semiautomático del acoplamiento (opcional).

# Su remolcadora de Jungheinrich destinado al máximo beneficio del cliente.



## Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Saque el máximo provecho de sus remolcadoras y apueste por la plena potencia de iones de litio en combinación con motores de corriente trifásica innovadores.

### Tecnología de corriente trifásica innovadora

- Mayor rendimiento y reducción simultánea de los gastos de explotación gracias a la tecnología de corriente trifásica sin mantenimiento.
- Alto grado de rendimiento con una excelente gestión energética.
- Potente aceleración.
- Inversión de marcha rápida.
- Motor de tracción sin mantenimiento y sin escobillas de carbono.
- Motor de tracción con 2 años de garantía.

### Largos periodos operativos con la batería de plomo-ácido

- La tecnología de corriente trifásica ahorra energía y brinda, junto con las grandes capacidades de batería, periodos operativos prolongados.
- Versión estándar: 3 PzS 465 Ah.
- Capacidad de batería opcional: 620 Ah.

### Disponible con tecnología de iones de litio

- Siempre disponibilidad gracias a unos tiempos de carga extremadamente cortos.
- Sin cambio de batería.
- Ahorro de costes gracias a una vida útil más larga en comparación con las baterías de plomo-ácido y sin mantenimiento.
- No requiere salas de carga ni ventilación ya que no se generan gases.



## Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Los programas de marcha individualmente seleccionables garantizan más seguridad durante la marcha y una adaptación flexible a cualquier necesidad.

### Conducción cómoda y segura

- Mando por impulsos: la velocidad seleccionada con el controlador se mantiene en cualquier situación de marcha, incluso en las subidas y bajadas.
- Tres programas de marcha configurables para adaptaciones individuales a cualquier aplicación.
- Frenado generador con recuperación energética al reducir la velocidad de marcha.
- Seguridad al tomar las curvas gracias a la reducción de la velocidad de marcha automática curveCONTROL: el conductor mantiene en todo momento el control de la carretilla.

### Información permanente

- Diversos instrumentos de indicación y regulación ofrecen una información constante y completa.
- CanDis (opcional) informa sobre el estado de carga de la batería, el número de horas de servicio y los códigos de error.
- Activación de la carretilla mediante código PIN y selección de tres programas de marcha a través del teclado (opcional).
- Parámetros de marcha ajustables a través de CanDis y CanCode (opcional).



## Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Beneficiarse de las múltiples ventajas ergonómicas que hacen la vida laboral eficiente y cómoda con las remolcadoras de Jungheinrich.

### Ergonomía óptima

- Plataforma del conductor de baja altura para subir y bajar de ella con frecuencia y sin esfuerzo.
- Los trayectos que el usuario ha de recorrer desde el puesto del conductor hasta el acoplamiento o la carga son cortos.
- El acoplamiento es visible desde cualquier posición y fácilmente accesible.
- El desbloqueo remoto semiautomático (opcional) del acoplamiento permite enganchar y desenganchar los remolques de manera rápida y sencilla desde el puesto del conductor.
- Dirección eléctrica con volante jetPILOT.
- Diferentes acoplamientos para distintos tipos de remolques.
- Todas las ruedas (también la rueda motriz) son ruedas SE para un gran confort de marcha.

### Diseño robusto para las aplicaciones más duras

- Bastidor de chapa de acero de alta calidad de 8 mm.
- Faldón del bastidor especialmente elevado en el capó frontal.
- Los bandajes SE, también en la rueda motriz, protegen al conductor y a la remolcadora.
- Gran margen con el suelo.

### Equipamientos adicionales

- Bandajes SE sin huella.
- Servicio de marcha lenta en ambos lados del respaldo para facilitar el enganche y desenganche.
- Desbloqueo del acoplamiento a distancia.
- Protección antichoques adicional de acero o goma.
- Soporte para componentes de radiotransmisión de datos.
- Asiento del conductor abatible para una conducción relajada.

# Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Fuerza de tracción nominal	Velocidad de marcha sin carga
EZS C40	800 N	12,5 km/h

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.