



## **Transpaleta manual con báscula** **AMW 22 / 22p**

Altura de elevación: 122 mm / Capacidad de carga: 2200 kg

***JUNGHEINRICH***

AMW 22 / 22p



## Tabla VDI

|                  |               |                                                                        |        |             |                 |            |          |            |          |            |           |          |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------|----------|
| Marca distintiva | 1.1           | Fabricante (abreviatura)                                               |        | otros (OEM) |                 |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 1.2           | Nomenclatura del fabricante                                            |        | AMW 22      |                 |            |          | AMW 22p    |          |            |           |          |
|                  | 1.3           | Grupo de tracción                                                      |        | Manual      |                 |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 1.4           | Manipulación                                                           |        | Manual      |                 |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 1.5           | Capacidad de carga/carga                                               | Q      | kg          | 2200            |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 1.6           | Distancia al centro de gravedad de la carga                            | c      | mm          | 600             |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 1.9           | Distancia entre ejes                                                   | y      | mm          | 1110            |            |          |            |          |            |           |          |
| Pesos            | 2.1           | Tara                                                                   |        | kg          | 99              |            |          |            | 102      |            |           |          |
|                  | 2.2           | Peso por eje con carga delante/detrás                                  |        | kg          | 578 / 1721      |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 2.3           | Peso por eje sin carga delante/detrás                                  |        | kg          | 61 / 38         |            |          |            |          |            |           |          |
| Ruedas/chasis    | 3.1           | Bandajes                                                               |        |             | C-BV            | V-GV       | C-GV     | V-BV       | C-GV     | C-BV       | V-GV      | V-BV     |
|                  | 3.2           | Dimensiones de ruedas, delante                                         |        |             | Ø 170x50        | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 | Ø 170 x 50 | Ø 170x50 | Ø 170 x 50 | Ø 170x50  | Ø 170x50 |
|                  | 3.3           | Dimensiones de neumáticos, detrás                                      |        |             | Ø 82x96         | Ø 82 x 96  | Ø 82x96  | Ø 82 x 96  | Ø 82x96  | Ø 82 x 96  | Ø 82 x 96 | Ø 82x96  |
|                  | 3.5           | Ruedas, número delante/detrás (x = con tracción)                       |        |             | 2/2             |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 3.6           | Ancho de vía, delante                                                  | b10    | mm          | 109             |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 3.7           | Ancho de vía, detrás                                                   | b11    | mm          | 370             |            |          |            |          |            |           |          |
| Medidas básicas  | 4.4           | Elevación (h3)                                                         | h3     | mm          | 122             |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 4.9           | Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx. | h14    | mm          | 1234            |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 4.15          | Altura de horquillas bajadas                                           | h13    | mm          | 86              |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 4.19          | Longitud total                                                         | l1     | mm          | 1546            |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 4.20          | Longitud hasta dorsal de horquillas                                    | l2     | mm          | 396             |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 4.21.1        | Ancho total                                                            | b1     | mm          | 540             |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 4.22          | Dimensiones de horquillas                                              | s/ e/l | mm          | 62 x 170 x 1150 |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 4.25          | Ancho exterior sobre horquillas                                        | b5     | mm          | 540             |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 4.32          | Margen con el suelo, centro distancia entre ejes                       | m2     | mm          | 24              |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 4.34.1        | Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)              | Ast    | mm          | 1763            |            |          |            |          |            |           |          |
|                  | 4.34.2        | Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)              | Ast    | mm          | 1813            |            |          |            |          |            |           |          |
| 4.35             | Radio de giro | Wa                                                                     | mm     | 1303        |                 |            |          |            |          |            |           |          |
| Prestaciones     | 5.3           | Velocidad de descenso con/sin carga                                    |        | m/s         | 0,09 / 0,02     |            |          |            |          |            |           |          |

otor eléctrico/sistema electrónico

|     |                                      |   |     |          |     |          |
|-----|--------------------------------------|---|-----|----------|-----|----------|
| 6.4 | Tensión de batería/capacidad nominal | V | 1,5 | 12 / 1,2 | 1,5 | 12 / 1,2 |
|-----|--------------------------------------|---|-----|----------|-----|----------|

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



 **JUNGHEINRICH**