



Transpalette manual

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Altura de elevación: 710 mm / Capacidad de carga: 1500 kg

JUNGHEINRICH

La transpaleta manual tipo tijeras versátil de acero inoxidable.

Resistente a la corrosión y al ácido para los requisitos higiénicos más rigurosos.

Nuestras versátiles transpaletas manuales tipo tijeras AMX I15/I15e, en versión de acero inoxidable, son ideales para todas las aplicaciones en entornos agresivos que requieren cumplir con los requisitos higiénicos más rigurosos.

Gracias al acero inoxidable incorporado, estas transpaletas son extremadamente resistentes a la corrosión, la humedad, ácidos y sales y demuestran, por tanto, su gran potencial en la industria alimentaria, así como en empresas farmacéuticas y químicas. En el diseño se ha prestado especial atención a la posibilidad de realizar una rápida limpieza a fondo. Por este motivo, no existen huecos difícilmente accesibles.

El uso de lubricantes aptos para alimentos garantiza una seguridad adicional. Las puntas de horquillas cerradas ofrecen protección contra salpicaduras de suciedad de las ruedas.

Naturalmente, estas máquinas ofrecen también las posibles aplicaciones versátiles de nuestras transpaletas manuales tipo tijeras: como transpaleta manual, mesa elevadora, mesa auxiliar o también como banco de trabajo.



Approved
Jungheinrich quality

Calidad de Jungheinrich contrastada

Desde hace decenios la marca Jungheinrich es sinónimo de fiabilidad máxima, máquinas de gran calidad y un servicio integral en el cual puede confiar en cualquier momento. Desde una transpaleta manual simple hasta un sistema logístico totalmente automatizado: Jungheinrich apuesta siempre por el máximo nivel de calidad.

Todas las ventajas de un vistazo

- Completamente resistentes a la corrosión, a sales y ácidos
- Disponible con hidráulica manual o electrohidráulica
- Un sistema hidráulico protegido evita la penetración de agua
- Diseño adecuado para la limpieza
- Lubricantes aptos para alimentos (clase H1/H2)

Su transpaleta manual de Jungheinrich

destinado al máximo beneficio del cliente.



Eficiencia

Potencia máxima con las máquinas más eficientes.

Gracias a la elevación rápida, la hidráulica manual y el cargador integrado en la versión eléctrica, el movimiento de mercancías siempre es rápido y eficiente.

Manipulación eficiente

- Elemento de mando de fácil manejo, idóneo tanto para zurdos como para diestros.
- Descenso especialmente suave y dosificado gracias a la válvula de descenso especial.
- Elevación de europalets con solo 3 bombeos hasta que dejen de tocar el suelo gracias a la elevación rápida opcional (hasta 120 kg).
- Se alcanza la altura de elevación máxima tras solo 5 bombeos.
- El sistema hidráulico optimizado reduce la fuerza de bombeo necesaria.
- La fuerza de arrastre necesaria se reduce gracias a las ruedas provistas de casquillos.

Batería y cargador integrado (AMX l15e)

- Cargador de batería integrado y controlado electrónicamente.
- Carga en cualquier toma de corriente de 230 V.
- Batería de 65 Ah sin mantenimiento.



Seguridad

Las mejores condiciones para un trabajo seguro.

Los ambientes de trabajo especiales requieren un grado especial de seguridad garantizado por materiales de alta calidad y por un sistema hidráulico optimizado.

Protección anticorrosiva elevada


- Bastidor de acero inoxidable resistente a los ácidos
- Protección contra la humedad mediante superficie galvanizada (por inmersión en caliente).

Segura y maniobrable

- Aplicación segura y ligera incluso en los espacios más estrechos gracias a la longitud de estructura delantera de tan solo 340 mm.
- Estabilizadores adicionales para una protección fiable hasta una altura de elevación de 800 mm.
- Mejor estabilidad y a la vez cuidadosa con el suelo gracias a los rodillos de carga tándem de serie.
- Fácil entrada y salida de las horquillas gracias a los estribos deslizantes en las puntas de horquillas.
- Grupo motor-bomba con depósito integrado y válvula de descenso para un descenso suave mediante palanca manual.
- Válvula limitadora de presión para asegurar la instalación hidráulica contra sobrecargas.

Máxima estabilidad y larga vida útil

- Horquillas estables y formas reforzadas.
- Anclaje de barra timón soldado.
- Rodillos auxiliares protegidos en las puntas de horquillas.
- Acero templado.



Individualidad

Una carretilla tan individual como su negocio.

Estas transpaletas de acero inoxidable cumplen sin problema sus requisitos de seguridad e higiene específicos, sobre todo en el uso diario en entornos extremos.

Higiene hasta en el más mínimo detalle

- Una construcción robusta y resistente a la torsión con puntas de horquillas cerradas garantiza que durante la marcha no haya salpicaduras de suciedad que alcancen la carga desde los rodillos de las horquillas.
- Unos huecos libremente accesibles o totalmente cerrados permiten una limpieza efectiva sin "escondites para bacterias".
- Racores de lubricación en todas las piezas móviles.
- Grasa apta para el sector de la alimentación (clase H1 y H2).

Equipamiento individual

- Elevación y descenso: hidráulica manual o electrohidráulica con un motor de elevación de 1,2 kW.
- Bandajes de poliuretano para una marcha confortable y silenciosa.
- Bandajes de nailon para una robustez y alta resistencia química.

Vista general de modelos

El modelo adecuado para su aplicaciones:

Nombre	Capacidad de carga/carga	Altura de elevación (máx.)	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)
AMX l15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX l15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX l15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich de España, S.A.U.

C/ Sierra Morena, 5
Área Empresarial Andalucía
28320 Pinto (Madrid)
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
Línea de atención al cliente
Teléfono 902 120 895
info@jungheinrich.es
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de
Norderstedt, Moosburg y Landsberg
están certificadas, así como nuestro
Centro de Recambios Originales en
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen
los requisitos de seguridad europeos.



**JUNGHEINRICH**