



Carrelli elettrici a quattro ruote

EFG 535-S50

Altezza di sollevamento: 2480-7500 mm / Portata: 3500-5000 kg



Il carrello dalle elevate prestazioni adatto agli impieghi più gravosi.

Per carichi pesanti e attrezzature.

I nostri potenti e robusti carrelli elevatori elettrici controbilanciati a quattro ruote della serie 5 sono la soluzione ideale per gli impieghi più gravosi sia in ambienti interni che esterni. Grazie ad intelligenti e mirate soluzioni, è possibile installare sul carrello attrezzature specifiche in grado di movimentare praticamente ogni tipologia di merce.

Con la nostra tecnologia PureEnergy, i carrelli ad elevate prestazioni eseguono costantemente queste operazioni con la massima efficienza energetica e i minori costi. Dati secondo il ciclo VDI: ai massimi livelli di efficienza nella movimentazione, consumano fino al 20% di energia in meno rispetto ai modelli omologhi della concorrenza.

Il montante compatto ad ampia visuale e gli elementi di comando intelligenti, che si adattano ad ogni operatore e profilo di impiego, consentono le massime prestazioni durante ogni viaggio. Innumerevoli sistemi di assistenza e opzioni di allestimento garantiscono un lavoro sicuro ed efficiente, anche in condizioni estreme. L'EFG Serie 5, contraddistinto da un'ottimale ergonomia, è il compagno di lavoro ideale per le movimentazioni più gravose ed esigenti.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Il sistema PureEnergy garantisce un'efficienza energetica ancora più elevata.
- Ottima visuale grazie al montante compatto.
- Cambio batteria nella massima sicurezza e senza gru.
- Sistemi di comando adattabili con la massima flessibilità.
- Postazione ergonomica per una maggiore produttività.

Il carrello elevatore elettrico Jungheinrich

in grado di permettere i massimi livelli di



Efficienza

Performance di altissimo livello grazie all'elevato grado di efficienza.

Massima efficienza, anche in caso di impieghi gravosi: Grazie ai pacchetti di allestimento altamente personalizzabili, potete avere un carrello dalle prestazioni sempre costanti, costi ridotti per l'intero ciclo di vita e un ottimale bilancio energetico.

Tecnologia PureEnergy
Per un'efficienza energetica ottimale grazie ad una capacità di movimentazione ai massimi livelli.

- La tecnologia trifase più avanzata.
- Comandi e sistema idraulico compatti.
- Comandi dei motori e degli impianti idraulici adattabile alle singole esigenze.

Pacchetti di allestimento personalizzati

- Pacchetto Efficiency con curveCONTROL.
- Pacchetto drive&liftPLUS con maggiori velocità di marcia e sollevamento.

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Il carrello sarà sempre pronto all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente brevi.
- Non è necessario il cambio batteria.
- Risparmio sui costi grazie alla lunga durata e all'assenza di manutenzione rispetto alle batterie piombo-acido.
- Non sono necessarie sale di ricarica e sistemi di aerazione perché prive di esalazioni.



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.


Le innumerevoli opzioni di sicurezza e i sistemi di assistenza intelligenti, riducono il rischio di collisioni e assicurano che gli operatori, le merci e le attrezzature di magazzino siano sempre protetti al meglio.

Equipaggiamento di sicurezza

- Riduzione della velocità di traslazione in curva con il curveCONTROL.
- Nessun arretramento incontrollato su rampa o pendenze, grazie al freno di stazionamento automatico (opzionale).
- Massima stabilità grazie al baricentro estremamente basso e ad un asse sterzante a giunzione elevata.

Sistemi di assistenza alla guida in opzione

- accessCONTROL: controllo di accesso che abilita il carrello al funzionamento solo dopo aver eseguito una determinata sequenza di meccanismi di sicurezza: 1. Codice di accesso valido 2. Interruttore sedile chiuso 3. cintura allacciata.
- driveCONTROL: Controllo della velocità di marcia che riduce automaticamente la velocità sia in curva sia al raggiungimento di un'altezza di sollevamento predefinita.
- liftCONTROL: controllo della velocità di sollevamento che, oltre alla velocità di traslazione, riduce anche la velocità d'inclinazione del montante da un'altezza di sollevamento predefinita. L'angolo d'inclinazione è indicato su un display separato.



Individualità

Il carrello ideale per ogni esigenza.

La postazione di lavoro ergonomica in combinazione ai sistemi di comando intelligenti ed adattabili, assicurano ai nostri carrelli della Serie 5 una perfetta maneggevolezza nell'utilizzo e una massima efficienza energetica.

Sistemi di comando personalizzabili

- Selezione di 5 programmi di marcia regolabili.
- Regolazione monopunto graduale del bracciolo e del piantone dello sterzo sui 2 assi principali.
- 5 diversi elementi di comando a scelta.
- Elementi di comando con assi e leve regolabili e adattabili.
- Comando a singolo e doppio pedale.

Postazione operatore ergonomica

- gradino d'accesso ampio, basso e ben visibile.
- Il piantone dello sterzo molto stretto offre la massima libertà di movimento per gambe e ginocchia.
- Display TFT a colori ad alta risoluzione con interfaccia utente intuitiva.
- Pacchetto con profili compatti per garantire un'eccellente visibilità.
- Condizioni di visibilità ottimali grazie ai vetri senza controtelaio e alla disposizione ottimale dei profili e dei tubi.
- Vani portaoggetti a portata di mano per lavorare ancora più agevolmente.
- Ampio bracciolo regolabile con diversi materiali di rivestimento e un ampio vano portaoggetti.
- Alimentazione esterna tramite porta USB opzionale.
- Riduzione delle vibrazioni grazie alla separazione della cabina dal telaio.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
EFG 535k	3500 kg	7500 mm	17 km/h	4203 mm	0,5 m/s
EFG 540k	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 540	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S40	4000 kg	7500 mm	16 km/h	4612 mm	0,37 m/s
EFG 545k	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4292 mm	0,37 m/s
EFG 545	4500 kg	7500 mm	16 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG 550	4990 kg	7500 mm	15 km/h	4422 mm	0,37 m/s
EFG S50	5000 kg	7500 mm	15 km/h	4627 mm	0,37 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**