



Carrello retrattile

ETV C16 / C20

Altezza di sollevamento: 4250-7400 mm / Portata: 1600-2000 kg

L'aiutante tuttofare per magazzini e piazzali.

Imbattibile in altezza e in spazi ristretti.

I nostri versatili carrelli retrattili della Serie C sono la scelta ideale per lo stoccaggio e il prelievo delle merci nella massima efficienza in ambienti sia interni che esterni con diverse condizioni di pavimentazione. A grandi altezze o in ambienti ristretti, i carrelli ampiamente collaudati spostano le merci in tutta sicurezza da A a B grazie alla loro gommatura superelastica. La struttura compatta, la potenza elevata e i massimi livelli di ergonomia rendono i carrelli adatti ad ogni tipologia di impiego. Il display, i comandi ergonomicamente posizionati e le straordinarie condizioni di visibilità facilitano il lavoro aumentando i livelli di sicurezza. Per un utilizzo frequente in spazi aperti sono disponibili le comode cabine anti-intemperie. Il carrello raggiunge i massimi livelli di efficienza energetica grazie ai motori, ai comandi ed ai sistemi software che lavorano in sinergia tra loro per utilizzi sia in magazzini con scaffalature porta pallet che drive-through, su uno o più turni di lavoro.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Ottimizzato per l'impiego combinato sia in magazzino che in spazi all'aperto
- Seduta operatore laterale comoda per la massima visibilità
- Precisione di comando grazie alla leva soloPILOT
- Opzione loweringPRO per l'ottimizzazione della velocità di abbassamento
- curveCONTROL per la massima sicurezza di marcia

Il carrello retrattile Jungheinrich in grado di permettere i massimi livelli di movimentazione



Efficienza

Massime prestazioni grazie agli elevati standard di efficienza.

Con un carrello due in uno risparmierete su tutta la linea: il potente e versatile ETV C è in grado di aumentare ai massimi livelli l'efficienza di magazzino.

Montante ad elevate prestazioni

- Massima sicurezza e impiego razionale degli spazi del magazzino fino a grandi altezze.
- Montanti triplex con altezze di sollevamento fino a 7.400 mm.
- Ottima visuale sul carico.
- Altezze minime di ingombro abbinate ad altezze di sollevamento elevate.
- Elevate portate residue fino a elevate altezze di sollevamento.
- Inclinazione del montante senza scatti.
- Lunga durata grazie ai profili di alta qualità.

Disponibile con tecnologia agli ioni di litio

- Le tempistiche di ricarica estremamente brevi permettono al carrello di essere sempre pronto all'uso.
- Il cambio batteria non sarà più necessario.
- Risparmio sui costi grazie alla maggior durata e all'assenza di manutenzione.
- I locali di ricarica e i sistemi di aerazione non sono più necessari, poiché le batterie non rilasciano esalazioni.

loweringPRO

- L'opzione loweringPRO consente le massime prestazioni grazie al raddoppio della velocità di abbassamento fino a 1,2 m/s.
- Il passaggio montante delicato garantisce il sollevamento e l'abbassamento della merce con la massima sicurezza (in opzione).



Sicurezza

I migliori presupposti per lavorare in massima sicurezza.

Maggiore sicurezza durante la marcia, minor rischio di collisione e ottimo supporto per i nuovi operatori: questo e molto altro è offerto da ETV C.

Sistemi di assistenza opzionali

- operationCONTROL misura continuamente il peso del carico e attiva gli avvisatori ottici sul display, oltre ad emettere un allarme acustico in caso di avvicinamento al valore limite della portata residua.
- il positionCONTROL con funzione Snap consente uno stoccaggio semplice e veloce senza necessità di premere ulteriori pulsanti.

Display a colori da 4 pollici

- Indicatore direzione di marcia e posizione ruota.
- Stato della batteria con indicatore carica residua.
- Possibilità di scelta tra tre programmi di marcia.
- Contatore e orologio.
- Altezza di sollevamento (opzionale).
- Peso del carico (opzionale).
- Portata residua (opzionale).



Personalizzabilità

Il carrello ideale per ogni tipo di applicazione.

L'operatore ha tutto a portata di mano: il tutto è garantito da un'ergonomia orientata alla produttività, dalla gestione semplice e da una postazione di guida personalizzabile.

Leva di comando soloPILOT

- Per l'attivazione di tutte le funzioni idrauliche, della selezione della direzione di marcia e del clacson.
- Tutti i comandi sono in posizione ben visibile e facilmente accessibili.
- Attivazione del commutatore di direzione sicura.
- Precisione millimetrica nel lavoro grazie alla sensibilità dei controlli.
- Comando ottimale di attrezzature supplementari come un posizionatore forche in opzione.
- Leva di comando multiPILOT disponibile in opzione.

Postazione operatore ergonomica

- Ampio spazio anche per operatori di statura elevata.
- Sterzo trifase (commutabile da 180° a 360°). Durante la marcia rettilinea, il pomello del volante si trova sempre in una posizione ergonomica ottimale.
- Ottima visibilità del carico sollevato grazie al tettuccio di protezione panoramico in opzione.
- Sedile in tessuto con possibilità di regolazione per operatori di ogni statura.
- Elementi di comando facilmente accessibili.
- Pedali dal feeling automobilistico.
- Ampio spazio.

Cabine anti-intemperie (opzionali)

- Con tettuccio in vetro, parabrezza e finestrino laterale in vetro, per frequenti precipitazioni (Comfort 1).
- Con tettuccio in vetro, parabrezza, finestrino laterale e sulle porte per una totale protezione (Comfort 2).

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/ carico	Altezza di sollevamento (max.)	Velocità di traslazione senza carico	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)	Velocità di sollevamento senza carico
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.



 **JUNGHEINRICH**