



Elektrische stapelaar

AMC 12

Hefhoogte: 2514-3514 mm / Capaciteit: 1200 kg

De compacte kracht voor licht goederentransport.

Superieur manoeuvreren in krappe opslagruimtes.

Of het nu gaat om incidenteel transport van lasten of efficiënt in- en uitslaan – onze flexibele en wendbare AMC 12 elektrische stapelaars zijn als betrouwbare instapmodellen de ideale aanvulling voor uw dagelijkse pallethandling in het segment van de elektrische stapelaars.

Onderhoudsvrije lithium-ion accu's met geïntegreerde lader bieden maximale flexibiliteit dankzij tijdbesparende laadprocessen en vrij te kiezen laadlocaties. Het Jungheinrich assistentiesysteem curveCONTROL zorgt voor veiligheid door het begrenzen van de snelheid in bochten.

De met beide handen en intuïtief bedienbare multifunctionele disselkop maakt in combinatie met de kruipgangknop veilig, vertraagd manoeuvreren met rechtopstaande dissel mogelijk – voor meer manoeuvreerbaarheid in krappe ruimten.

Uw voordelen

- Onderhoudsvrije lithium-ion accu met geïntegreerde lader.
- Met beide handen bedienbare multifunctionele dissel en multifunctioneel display.
- curveCONTROL voor automatische snelheidsbegrenzing in scherpe bochten.
- Kleurmarkeringen om het restdraagvermogen makkelijker af te lezen.

Uw Jungheinrich stapelaar voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Dankzij de geavanceerde, onderhoudsvrije lithium-ion technologie profiteert u met onze stapelaars AMC 12/12z van een langere inzetduur, eenvoudige laadprocessen en vrij te kiezen laadlocaties.

Compacte constructie

- Ruimtebesparende truckafmetingen en een lage bouwhoogte voor verbeterde ergonomie en efficiënt manoeuvreren zonder onnodig rangeren.
- Geschikt voor gebruik in liften en tussenverdiepingen dankzij het lage eigen gewicht van slechts 565 kg.
- Geringe stuurkrachten en een kleine draaicirkel van slechts 1.350 mm.

Hoge productiviteit

- Onderhoudsvrije lithium-ion accu voor maximale beschikbaarheid van de truck.
- Korte laadtijden en de mogelijkheid van snel tussentijds laden voor meer gebruiksflexibiliteit.

Flexibele laadprocessen

- In vergelijking met de loodzuur accu kan de lithium-ion accu tot 3 keer meer laadcycli aan.
- Handig laden van de lithium-ion accu via elk standaard 230V-stopcontact en de geïntegreerde lader.



Veiligheid

Optimale voorwaarden voor veilig werken.


Om de veiligheid tijdens het rijden te verhogen, hebben we de AMC 12 / 12z uitgerust met handige functies zoals het assistentiesysteem curveCONTROL voor veilig rijden in bochten of een kruipgangknop voor nauwkeurig manoeuvreren.

Veilige in- en uitslag

- Uitstekend zicht op de vorkpunten en de last dankzij het lage chassis en de optimale doorkijk door de mast.
- Centraal gemonteerde lange dissel voor veilig en comfortabel sturen.
- Snelheidsbegrenzing afhankelijk van de hefhoogte.
- Beperken van bedieningsfouten door overschrijding van het restdraagvermogen dankzij gekleurde markeringen aan de hefmast.

Kleiner risico op ongevallen

- Standaard uitgerust met curveCONTROL voor automatische snelheidsbegrenzing bij rijden in bochten.
- De kruipgangknop maakt veilig manoeuvreren met rechtopstaande dissel mogelijk in krappe ruimtes.
- De toegangscontrole met pincode voorkomt onbevoegd gebruik van de machine.



Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Hoog comfort tijdens minder intensieve pallethandling: dankzij een intuïtief bedienbare en ergonomische multifunctionele disselgreep zijn onze elektrische stapelaars AMC 12/12z bijzonder makkelijk te manoeuvreren.

Makkelijke bediening

- Elektrische bediening van alle rij-, hef- en daalfuncties.
- Multifunctioneel display geïntegreerd in de dissel met toegang via pincode.
- Met beide handen bedienbare dissel met hoog gebruiksgemak.
- Instelling van de rijnsnelheid tot 4,5 km/u via rijshakelaars aan beide zijden.
- Mobiele werktafel voor makkelijk en efficiënt orderpicken.
- USB-laadmodule op de instrumentenkap.

Uitvoering met initiële heffing AMC 12z

- Truckvariant met initiële heffing en meer bodemvrijheid voor gebruik in magazijnen met oneffen vloeren en hellingen.
- Vorkmarkering voor het makkelijker dwars oppakken van pallets en het beperken van schade aan pallets.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
AMC 12 (250 ZT)	1200 kg	2514 mm	4,5 km/u	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/u	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (310 ZT)	1200 kg	3114 mm	4,5 km/u	2145 mm	0,16 m/s
AMC 12 (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/u	2145 mm	0,16 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**