



Handpalletwagen met vlakke vorken

AM 15I

Hefhoogte: 120 mm / Capaciteit: 1500 kg

JUNGHEINRICH

De handpalletwagen voor geringe inrijhoogtes.

Voor het dagelijks verplaatsen van vlakke en speciale pallets.

De ergonomische en robuuste handpalletwagens AM 15l zijn speciaal bestemd voor het transport van pallets met geringe inrijhoogte. Daarom kan men ze heel laag laten zakken voor het oppikken van speciale pallets. Dankzij hun compacte design en geoptimaliseerde bedieningselement zijn deze palletwagens ook bijzonder handig in krappe ruimten. Het laden en lossen van speciale en vlakke pallets op en van vrachtwagens kan op die manier snel en efficiënt plaatsvinden. Natuurlijk wordt er een bodemvrijheid van 13 mm voor het transport van de goederen bereikt. Dankzij de standaard voorziene snelhef zelfs slechts met drie pompslagen. De bijzonder robuuste bouwwijze blijkt onder meer uit de van bussen voorziene wielen en scharnieren en de vastgelaste disselloet. Bovendien zijn de vorken van speciaal gehard staal en dankzij een poedercoating beschermd tegen corrosie. Voor uw specifieke eisen in het dagelijks gebruik is de AM 15l optioneel verkrijgbaar met verschillende vorklengten.



Approved
Jungheinrich quality

Beproefde Jungheinrich-kwaliteit

Decennialang staat het merk Jungheinrich voor een maximale betrouwbaarheid, kwaliteitsvolle machines en een uitgebreide service, waarop u te allen tijde kunt vertrouwen. Van eenvoudige palletwagens tot volautomatische logistiekssystemen – Jungheinrich gaat altijd voor de allerhoogste kwaliteit.

Uw voordelen

- Geringe inrijhoogte van slechts 51 mm.
- Tijdbesparende snelhef voor lasten tot 120 kg.
- Onderhoudsvrij dankzij permanent gesmeerde verbindingen.
- Daalventiel voor gedoseerd dalen van de last.
- Robuuste en duurzame constructie.

De Jungheinrich palletwagen

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Van de standaard snelheffunctie tot het geoptimaliseerd hydraulisch systeem is deze handpalletwagen perfect ontworpen voor een efficiënte en veilige omslag.

Efficiënte bediening

- Standaard voorziene snelheffunctie (tot 120 kg) om vlakke en speciale pallets met slechts enkele pompslagen van de grond te heffen.
- In slechts 5 pompslagen de maximale hefhoogte bereikt.
- Dankzij het speciale daalventiel worden alle lasten bijzonder rustig en gedoseerd neergezet.
- Het geoptimaliseerd hydraulisch systeem beperkt de vereiste kracht bij het pompen.
- De gelagerde wielen verkleinen de benodigde trekkracht.
- Het lichte bedieningselement is voor zowel links- als voor rechtshandigen geschikt.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

De bijzonder robuuste constructie van deze handpalletwagen zorgt voor veiligheid bij het dagelijks gebruik. Daarbij besteden wij aandacht aan detail: gelagerde wielen, gehard staal en beschermde inlooprollen.

Veilig, wendbaar en stil

- Veilig en gemakkelijk te gebruiken, ook in de meest krappe ruimtes, dankzij de voorbouwmaat van slechts 380 mm.
- Bijzonder stil en duurzaam dankzij robuuste wiel- en scharnierlagers.
- Zeer goede rij-eigenschappen met onderhoudsvrije componenten.

Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stabiele vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselhouders.
- Beschermde inrijwielen.
- Sterker staal.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Ieder bedrijf is uniek en dat blijkt ook uit uw omslag. Bij het verplaatsen van speciale en vlakke pallets staan deze handpalletwagens u behulpzaam ter zijde.

Geringe inrijhoogte

- Verlaagde hoogte van 51 mm voor een eenvoudige opname van pallets.
- Desondanks bodemvrijheid van 13 mm mogelijk.

Individuele uitvoering

- Verschillende remsystemen en speciale lakafwerkingen.
- Speciale uitvoeringen zoals roestvrijstalen of verzinkte varianten.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn
gecertificeerd, evenals ons
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**