



# Handpalletwagen

**AM V05**

Hefhoogte: 390 mm / Capaciteit: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

# De breedspoor handpalletwagen voor displaypallets.

Veilige opname van kwart-, halve en speciale pallets.

De vlot manoeuvreerbare en flexibele AM V05 handpalletwagens zijn de ideale hulpmiddelen voor alle toepassingen waarbij kwart-, halve en speciale pallets moeten worden verplaatst. Voor het transport van displaypallets in bijvoorbeeld verkooppromten kan de vorkbreedte in het bereik van 140 tot 585 mm handmatig worden aangepast aan de breedte van de speciale pallet. De AM V05 palletwagens zijn bovendien bijzonder geruisloos, waardoor ze ideaal zijn voor gebruik in verkooppromten in het bijzijn van klanten. De met beide handen bedienbare ergonomisch ontworpen disselpomp voorkomt vermoeidheid en maakt deze handpalletwagens bijzonder manoeuvreerbaar. Met behulp van de snelhef en het geoptimaliseerde daalventiel worden goederen bovendien snel, veilig en efficiënt verplaatst. Dat geldt overigens ook voor standaard europallets. Natuurlijk profiteert u ook met de palletwagen AM V05 van de bijzonder duurzame constructie uit gehard staal met wielen met bussen, gelaste disselpomp en uiterst onderhoudsarme verbindingen.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Beproefde Jungheinrich-kwaliteit

Decennialang staat het merk Jungheinrich voor een maximale betrouwbaarheid, kwaliteitsvolle machines en een uitgebreide service, waarop u te allen tijde kunt vertrouwen. Van eenvoudige palletwagens tot volautomatische logistiekssystemen – Jungheinrich gaat altijd voor de allerhoogste kwaliteit.

## Uw voordelen

- Handmatig verstelbare vorkafstand (140-585 mm).
- Bijzonder geruisloze werking voor gebruik in verkooppromten.
- Kracht- en tijdbesparende snelhef tot 120 kg.
- Nauwkeurige pomphydraulica en speciaal daalventiel.
- Ergonomische disselpomp, geschikt voor rechts- en linkshandigen.

# De Jungheinrich palletwagen

## voor een maximaal klantvoordeel.



### Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Links- en rechtshandigen profiteren in gelijke mate van het geoptimaliseerde bedieningselement en de verlaging van de benodigde trekkracht dankzij de gelagerde wielen.

#### Efficiënte bediening

- Standaard voorziene snelhefffunctie (tot 120 kg) om kwart-, halve en speciale pallets met slechts enkele pompslagen van de grond te heffen.
- De maximale hefhoogte van 390 mm wordt na slechts 5 pompslagen bereikt.
- Dankzij het speciale dalventiel worden alle lasten bijzonder rustig en gedoseerd neergezet.
- Het geoptimaliseerd hydraulisch systeem beperkt de vereiste kracht bij het pompen.
- De gelagerde wielen verkleinen de benodigde trekkracht.
- Het lichte bedieningselement is voor zowel links- als voor rechtshandigen geschikt.



### Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Displaypallets kunnen met deze bijzonder duurzame handpalletwagens veilig worden verplaatst. De slijtvaste constructie staat garant voor een betrouwbaar dagelijks gebruik.

#### Veilig en slijtvast

- Veilig transport van displaypallets.
- Enkelvoudige vorkwielen uit slijtvast en soepel lopend nylon.
- Poedercoating om de stalen constructie te beschermen tegen corrosie.

#### Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stabiele vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselhouders.
- Beschermde inrijwielen.
- Sterker staal.



### Individueeliteit

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Deze palletwagen past zich perfect aan aan de pallets die u moet verplaatsen; of het nu speciale of normale europallets zijn.

#### Stil en robuust

- Robuuste rubberen zwenkwielen voor een bijzonder geruisloze werking.

#### Breedspoor palletwagen

- Individueel van 140 tot 585 mm verstelbare vorken voor het oppakken en transporteren van niet gestandaardiseerde ladingdragers.
- Laden en lossen van kleine ladingdragers op een europallet eveneens mogelijk.

# Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

| Naam                       | Capaciteit/last | Hefhoogte (max.) | Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal) |
|----------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------|
| AM V05, M V05760x955, C-GN | 500 kg          | 390 mm           | 2005 mm                                     |

De Duitse fabrieken in Norderstedt,  
Moosburg en Landsberg zijn  
gecertificeerd, evenals ons  
onderdelenmagazijn in Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel  
voldoet aan de Europese  
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**