



Transpaleteira manual com garfo plano

AM 15L

Altura de elevação: 120 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

JUNGHEINRICH

A transpaleteira para o andar inferior para alturas de entrada baixas.

Para o uso diário de paletes planos e especiais.

A ergonômica e robusta transpaleteira AM 15l foi projetada especialmente para o transporte de paletes com baixa altura de entrada. Elas podem ser especialmente bem abaixadas para acomodar paletes especiais.

Com seu design compacto e elemento de comando otimizado, esses equipamentos também são úteis em espaços confinados. O carregamento e descarregamento de paletes especiais e planos em caminhões é feito de forma rápida e eficiente. Naturalmente, é obtido o desimpedimento do piso suficiente de 13 mm para o transporte de mercadorias. Devido a elevação rápida padrão, mesmo em apenas três cursos de bomba.

A construção robusta é refletida, entre outras coisas, nas rodas e articulações embuchadas e nos suportes da barra de tração do timão bem soldados. Além disso, os garfos feitos de aço especialmente temperados são protegidos contra a corrosão por um revestimento de pintura a pó.

Para suas demandas individuais no uso diário, a AM 15l está opcionalmente disponível com diferentes comprimentos de garfo.



Approved
Jungheinrich quality

Qualidade comprovada da Jungheinrich

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta confiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que você pode confiar a qualquer momento. De transpaleteiras manuais simples a sistemas de logística totalmente automatizados - a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todos os benefícios em um olhar

- Altura de entrada de apenas 51 mm
- Elevação rápida econômica para cargas de até 120 kg
- Livre de manutenção devido a conexões permanentemente lubrificadas
- Válvula de descida para redução dosada da velocidade da carga
- Construção robusta e durável

Sua transpaleteira manual Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Desde a elevação rápida padrão até o sistema hidráulico otimizado, esta transpaleteira é perfeitamente projetada para rotatividade dos produtos eficiente e segura.

Manuseio eficiente

- Elevação rápida (até 120 kg) de série para elevação do piso de paletes planos e especiais com poucos cursos de bomba.
- Altura de elevação máxima alcançada com apenas 5 cursos da bomba.
- Descida da carga suave e controlada devido à válvula especial de descida.
- O sistema hidráulico otimizado reduz a força de bombeamento necessária.
- A força de tração necessária é reduzida em função das rodas embuchadas.
- Indicada igualmente para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

A construção particularmente robusta desta transpaleteira garante a segurança no uso diário. Atribuímos grande importância aos detalhes: rodas embuchadas, aço temperado e roletes de entrada protegidos.

Segura, manobrável e operação silenciosa

- Uso fácil e seguro também nos espaços mais estreitos graças ao comprimento do chassis de apenas 380 mm.
- Operação silenciosa e durável graças às buchas robustas das rodas e articulações.
- Excelente funcionamento mesmo sem lubrificação das conexões.

Máxima estabilidade e longevidade

- Garfos estáveis com repuxo de forma.
- Suporte do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Toda empresa é única e isso também se reflete na rotatividade dos produtos. Para paletes especiais e planos, essas transpaleteiras manuais serão úteis ao seu lado.

Altura de entrada baixa

- A altura baixa de 51 mm facilita o manuseio de uma variedade de paletes especiais e paletes planos.
- Além disso, o desimpedimento do piso de 13 mm é possível.

Equipamentos individuais

- Diferentes sistemas de freio ou pinturas especiais.
- Versões especiais como as variações em aço inoxidável ou galvanizadas.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)
AM 15l, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15l, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

