



Seccionadora de pedidos horizontal com elevação ergonômica

ECD 320

Altura de elevação: 700-1500 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

A selecionadora de pedidos eficiente com elevação ergonômica.

Garfos compridos para coletar diversos paletes.

Nossa selecionadora de pedidos horizontal robusta e versátil ECD 320 trabalha para você com força dupla: A combinação de garfos de comprimento duplo com elevação de mastro adicional para o transporte de dois paletes permite a seleção de pedidos ergonômica com o mais alto desempenho de seleção de pedidos e eficiência energética ideal.

O potente motor de 2,8-kW (opcional também com 3,2 kW) garante os melhores valores de condução e aceleração e, devido à tecnologia de lítio opcional, não se cansa em operações em vários turnos. Mesmo em condições difíceis, seus pontos fortes se destacam: aceleração dinâmica, condução segura em curvas e altas velocidades finais.

Apesar de suas dimensões compactas, as selecionadoras de pedidos oferecem uma cabine do operador espaçosa e ajustável individualmente com volante multifuncional jetPILOT para seleção de pedidos rápida e com economia de tempo. Visibilidade periférica perfeita, fácil acessibilidade de todos os elementos de comando e opções adicionais em iluminação garantem um trabalho seguro.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Máximo desempenho de seleção de pedidos com o menor consumo de energia
- Motor potente com alta aceleração
- jetPILOT para operação intuitiva como em um carro
- Extensas opções para um local de trabalho otimizado
- Elevação do mastro ergonômico até 700 mm (1.500 mm opcional)

Sua selecionadora de pedidos Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Sejam altas taxas de seleção, processos de seleção de pedidos de alto desempenho que economizam energia ou processos de seleção rápida - escolha o padrão que garante a melhor solução para o seu armazém.

Conceito de acionamento eficiente e de alto desempenho

- Alta aceleração e velocidade final.
- Velocidade segura nas curvas através do opcional curveCONTROL.
- Pacote de opcionais no equipamento "drivePLUS" com motor 3,2-kW de alta eficiência, para desempenho ainda maior de aceleração e direção com curveCONTROL dependente de carga.
- Frenagem regenerativa com recuperação de energia.

Longos períodos de utilização com a bateria chumbo-ácido

- Economia de energia devido à tecnologia de corrente alternada e à alta capacidade da bateria, para longos períodos de utilização.
- Diferentes baterias disponíveis, de 375 Ah até 620 Ah.
- Remoção lateral da bateria opcional para uso em vários turnos.

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Veja melhor e seja bem visto: Minimize o risco de acidentes no armazém com as luzes diurnas ou de piso DayLED integradas para reduzir o risco de colisão.

Construção robusta para as mais severas aplicações

- Tampa do acionamento em aço à prova de choques.
- Proteção da estrutura do chassis extra-alta no capô frontal de aço de alta qualidade.
- Garfos de carga resistentes à torção com cinemática de barras de tração previnem dobras nas travessas, mesmo com cargas pesadas e braços das rodas longos.

Instrumento de indicação através do display centralizado para um monitoramento completo

- Ativação do equipamento com EasyAccess via softkey, PinCode ou cartão transponder opcional.
- O display de 2 polegadas informa sobre o estado da carga da bateria, horas de operação, velocidade de deslocamento e códigos de erro.
- Escolha de 3 programas de condução por softkey (opcional).

Veja melhor e seja bem visto

- Melhor visibilidade em áreas mal iluminadas através da opção de luzes diurnas DayLED integradas.
- Spot de piso - significativa redução do risco de colisão em lugares sem visibilidade através de um ponto de luz vermelha projetado no piso cerca de 3 m à frente do equipamento (opcional).



Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Usufrua de uma ampla gama de opções individuais para um local de trabalho ideal e aumente significativamente a produtividade do seu armazém com a sua selecionadora de pedidos.

A maneira ergonômica e eficiente de trabalhar

- Seleção de pedidos com economia de tempo.
- Elevação do mastro até 700 mm (1.500 mm opcional) para colocação da mercadoria a uma altura ergonômica.
- Colocação de um palete já separado sobre um garfo com os longos garfos de elevação inicial, para um centro de gravidade baixo e rápida continuação do processo de seleção de pedidos com o segundo palete.
- Grade de proteção de carga (opcional) e suporte de paletes para o transporte de dois paletes já antes do início do processo de seleção de pedidos: Um palete é colocado verticalmente na grade de proteção de carga e fixado de forma segura com o suporte para paletes. Após o primeiro palete ter sido separado, o processo de seleção de pedidos pode ser prosseguido com o segundo palete.

Posto de trabalho ideal para o mais alto desempenho de seleção

- Ampla disponibilidade de espaço também para operadores de grande estatura.
- Diversas possibilidades individualizáveis de armazenamento, como o compartimento para rolos de filme plástico no capô dianteiro.
- Encosto adequado às necessidades.
- Plataforma de operação amortecida adicional (opcional).
- Seleção de pedidos mais rápida através de opcional operação por teclado no encosto.

Outras opções de equipamentos

- Grande variedade de acessórios

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ECD 320	2000 kg	1500 mm	12,5 km/h	4281 mm	0,11 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro
de Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

