



Selecionadora de pedidos horizontal

ECE 225 / 227

Altura de elevação: 125 mm / Capacidade de carga: 2500-2700 kg

A base sólida para maior desempenho de seleção.

Robustamente construída para aplicações intensivas.

Nossas selecionadoras de pedidos horizontal flexíveis e eficientes da Série 2 combinam o mais alto desempenho de seleção com eficiência energética otimizada e conforto de condução de primeira classe. Usando vários níveis operacionais, elas cobrem requisitos de armazenamento individuais com facilidade. Seleção de pedidos com a ECE - isso significa processos de seleção de pedidos otimizados com desempenho máximo.

Selecionando pedidos confortavelmente, com segurança e sem perda de tempo: Capacidades de bateria particularmente altas garantem o mais alto desempenho de seleção de pedidos, mesmo em operações econômicas de vários turnos. A construção robusta com dimensões compactas permite curvas rápidas com a melhor aceleração do mercado. Uma plataforma de operação do operador amortecida e elevável hidraulicamente fornece proteção contra impacto.

O espaçoso banco do operador com volante da direção multifuncional ajustável em altura e controles fáceis de alcançar oferecem um alto nível de conforto. Sistemas de assistência como luzes diurnas DayLED, holofotes de piso ou o opcional curveCONTROL garantem a segurança necessária.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Desempenho de seleção otimizado com redução no consumo de energia
- Motor potente com alta aceleração
- jetPILOT para operação intuitiva como em um carro
- Extensas opções para um local de trabalho otimizado
- Operação remota semi-automática easyPILOT (opcional)

Sua selecionadora de pedidos Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Nossas selecionadoras de pedidos horizontais pontuam com o menor consumo de energia em sua classe - juntamente com o mais alto desempenho de seleção e o mais alto nível de conforto de deslocamento.

Conceito de acionamento eficiente e de alto desempenho

- Alta aceleração e velocidade final.
- Pacote de opcionais no equipamento drivePLUS com motor 3,2-kW de alta eficiência, para desempenho ainda maior, potência de aceleração e direção.
- Velocidade de curva segura através do opcional curveCONTROL dependente da carga.
- Pacote de opcionais no equipamento drive&ecoPLUS para maior economia de energia.

Mudança flexível entre opções operacionais

- Grandes distâncias (a partir de aprox. 10 metros): Condução com jetPILOT.
- Médias distâncias: Operação remota com Jungheinrich easyPILOT, que permite total concentração no processo de separação de mercadorias (opcional).
- Curtas distâncias: Posicionamento no palete certo e ajuste fino através, por exemplo, da operação por teclado no encosto do banco (opcional).

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Redução de custos por não precisar de manutenção (em comparação com as baterias chumbo-ácido).
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Seleção de pedidos com autonomia e sempre mantendo o controle: O instrumento de indicação central, vários programas de direção e o controle EasyAccess tornam isso possível.

Construção robusta para as mais severas aplicações

- Tampa de acionamento com proteção anti-impacto e proteção da estrutura do chassi, de aço de alta resistência.
- Garfos de carga resistentes à torção com cinemática de barras de tração previnem dobras nas travessas, mesmo com cargas pesadas e braços das rodas longos.
- 2,5 t para o transporte simultâneo de até 3 paletes.

Plataforma de operação do operador elevável hidráulica (HP)

- Para seleção de pedidos frequentes no segundo nível da estanteria (opcional).
- Elevação rápida e segura do operador até a altura da tampa da bateria.
- Operação da plataforma através do pedal, deixando as mãos livres para a seleção de pedidos.
- O jetPILOT opcional pode ser levantado juntamente com a plataforma (HP-LJ) para possibilitar o posicionamento do equipamento mesmo com a plataforma elevada.

Instrumento de indicação através do display centralizado para um monitoramento completo

- Ativação do equipamento com EasyAccess via softkey, PinCode ou cartão transponder opcional.
- O display de 2 polegadas informa sobre o estado da carga da bateria, horas de operação, velocidade de deslocamento e códigos de erro.
- Escolha de 3 programas de condução por softkey (opcional).



Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Maior segurança e prazer de condução - o volante multifuncional jetPILOT não é apenas premiado, mas também oferece uma aderência segura em todas as situações.

Posto de trabalho ideal para o mais alto desempenho de seleção

- Opções de armazenamento diversificadas e individualizáveis.
- Plataforma de operação do operador amortecida e ajustável adicional (opcional).
- Elevação rápida da carga opcional ao pressionar o botão de elevação duas vezes.

Volante multifuncional jetPILOT

- Operação intuitiva e confortável, como em um automóvel, e parada mais segura.
- Alívio de sobrecarga no pescoço e na coluna durante condução em curvas.
- Operação com uma só mão e retorno automático do volante para a posição de saída em linha reta.
- Ajustes podem ser feitos de acordo com os tamanhos individuais do corpo.

Outras opções de equipamentos

- Grande variedade de acessórios, para ajustes individuais à sua aplicação.
- Outros acessórios para trabalhar no segundo nível da estanteria.
- Suporte para opções robusto e universalmente aplicável, por exemplo, para componente de transmissão de dados via rádio.
- Maior conforto na operação devido à plataforma de operação do operador opcional montada em mola para redução das vibrações humanas.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.
Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535
Galpão 2
CEP 13295-000
Itupeva – SP
Tel. +55 11 3511-6295
contato@jungheinrich.com.br
www.jungheinrich.com.br