



Ηλεκτροκίνητο **stacker** με βοηθητική ανύψωση βραχίωνων

ERC 212z-220z

ύψος ανύψωσης: 2400-6000 mm / Φέρουσα ικανότητα: 1200-2000 kg

Το κατάλληλο μηχάνημα για εργασίες σε μεσαίου μήκους διαδρομή.

Ασφαλής και αποδοτική μετακίνηση και ανύψωση φορτίων έως 6 μέτρα

Τα αποδοτικά και πολυμορφικά ηλεκτρικά περνοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα ERC εντυπωσιάζουν με τη μεγάλη οικονομική αποδοτικότητά τους κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις καθώς και την εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη σε ψηλότερα επίπεδα ραφιών. Εξοπλισμένα με αναδιπλούμενη πλατφόρμα χειριστή ή με προαιρετική ανύψωση βραχιόνων προσφέρουν τη δυνατότητα εξαιρετικά ευέλικτης χρήσης σε μεσαίες αποστάσεις.

Χάρη στην αυξημένη απόσταση από το έδαφος, η διέλευση ακόμα και από ανώμαλο δάπεδο ή ράμπες γίνεται εύκολα και άνετα. Προαιρετικά, ή πρόσθετη ανύψωση βραχιόνων τροχού επιτρέπει την ταυτόχρονη μεταφορά δύο παλετών για σημαντική επιτάχυνση της διαχείρισης εμπορευμάτων.

Ο ισχυρός κινητήρας ανύψωσης εξαιρετικής ακριβείας επιτρέπει ανύψωση και κατέβασμα των φορτίων με ήπιες κινήσεις και χωρίς κίνδυνο φθοράς του φορτίου σε ύψη έως 6 μέτρα. Επιπλέον, το σύστημα τεσσάρων τροχών καθώς και τα προαιρετικά συστήματα υποβοήθησης, όπως το σύστημα προειδοποίησης από υπερφόρτωση operationCONTROL και η προεπιλογή ύψους ανύψωσης positionCONTROL, εγγυώνται μεγαλύτερη ασφάλεια και αποδοτικότητα στη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών στην αποθήκη σας.



Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

* Σύμφωνα με
τους όρους
εγγύησής μας.
Παρακαλώ
ανατρέξτε στον
ιστότοπό μας
για
λεπτομέρειες.

Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Αποδοτική εισαγωγή και εξαγωγή από την αποθήκη σε ύψος ανύψωσης έως 6 m
- Ευέλικτο και συμπαγές χάρη στις μικρές διαστάσεις του.
- Πτυσσόμενη πλατφόρμα θέσης χειριστή για εργονομική εργασία.
- Ανύψωση βραχιόνων για αποτελεσματική μεταφορά με τον ταυτόχρονο χειρισμό 2 παλετών.

- Έξυπνα συστήματα υποβοήθησης για μεγαλύτερη ασφάλεια στην αποθήκη

Το δικό σας **Jungheinrich stacker** για μέγιστο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.



Παραγωγικότητα

Μέγιστη απόδοση με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα

Το ERC είναι γρήγορο, ισχυρό και οικονομικό χάρη στον κινητήρα οδήγησης και στον κινητήρα ανύψωσης με τεχνολογία τριφασικού ρεύματος και ακόμα πιο αποδοτικό, ιδίως στη λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες.

Έξυπνο σύστημα ελέγχου και εξελιγμένη τεχνολογία μηχανισμού κίνησης

- Εξελιγμένος κινητήρας οδήγησης τεχνολογίας τριφασικού ρεύματος AC για υψηλή απόδοση και ταυτόχρονα μειωμένα λειτουργικά κόστη
- Υψηλός βαθμός απόδοσης με εξαιρετική εξοικονόμηση ενέργειας
- Ισχυρή επιτάχυνση.
- Γρήγορη αλλαγή κατεύθυνσης πορείας.
- Προστασία από κύλιση προς τα πίσω σε ανηφόρα
- Αυξημένη ταχύτητα οδήγησης και επιτάχυνση με drivePLUS (11 km/h αντί για 9 km/h) και συμπεριφορά οδήγησης και διεύθυνσης σε συνάρτηση με το φορτίο

Συσσωρευτής μολύβδου - οξέως με μεγάλη διάρκεια λειτουργίας

- Μεγάλη χωρητικότητα συσσωρευτή έως 375 Ah για μεγάλη διάρκεια χρήσης
- Ενσωματωμένος φορτιστής (24 V) για συσσωρευτές υγρών στοιχείων και συσσωρευτές που δεν χρειάζονται συντήρηση, για απλή φόρτιση σε κάθε πρίζα 230 V (προαιρετικά)
- Πλευρική αφαίρεση συσσωρευτή για εντατική χρήση σε πολλές βάρδιες (προαιρετικά)

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης για μεγάλη διαθεσιμότητα
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και ιονδυνική απαίτηση



Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Η έξυπνα διαμορφωμένη κεφαλή βραχίονα χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών επιτρέπει την απόλυτη συγκέντρωση του χειριστή κατά τη στοίβαξη σε μεγάλο ύψος.

Άνετη στοίβαξη και ανάκτηση


- Βραχίονας χειρισμού πολλαπλών λειτουργιών για έλεγχο όλων των λειτουργιών ανύψωσης και κατεβάσματος
- Ακριβής και ομαλή ανύψωση του φορτίου μέσω υδραυλικού κινητήρα με ελεγχόμενο αριθμό στροφών.
- Ομαλή απόθεση του φορτίου, μέσω αναλογικού υδραυλικού συστήματος.
- Τέσσερις τροχοί για την απόλυτη σταθερότητα.

Άνετη και ασφαλής εργασία

- Ξεκούραστη εργασία χάρη στο ηλεκτρικό σύστημα διεύθυνσης με βραχίονα χειρισμού.
- curveCONTROL για αυτόματη μείωση της ταχύτητας στις στροφές.
- Η πλατφόρμα χειριστή με ανάρτηση ανακουφίζει αποτελεσματικά τη σπονδυλική στήλη του χειριστή.
- Πλευρικοί βραχίονες με μαλακή επένδυση (προαιρετικοί) εξασφαλίζουν σίγουρο κράτημα στην πορεία σε στροφές.
- Ανύψωση και κατέβασμα των περονών καθώς και οδήγηση με βηματική λειτουργία στην προαιρετική μπάρα στερέωσης κατά τη συλλογή παραγγελιών (προαιρετικά)

Συνεχής ενημέρωση

- Πρόσθετη οθόνη 6" συμπερ. ένδειξης φορτίου (προαιρετική) για συστήματα υποβοήθησης.
- Στάνταρ οθόνη για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης συσσωρευτή, των ωρών λειτουργίας και των μηνυμάτων συμβάντων
- Ενεργοποίηση του μηχανήματος με το σύστημα EasyAccess, μέσω πλήκτρου



Εξατομίκευση

Ένα μηχάνημα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Αυτά τα μηχανήματα ισορροπούν τέλεια μεταξύ ευελιξίας και άνεσης, καλύπτοντας κάθε εξατομικευμένη απαίτηση χρήσης.

Ευέλικτες δυνατότητες χρήσης στη λειτουργία εποχούμενου χειριστή

- Έκδοση 1: Αναδιπλούμενη πλατφόρμα χειριστή χωρίς πλευρικούς βραχίονες, ταχύτητα οδήγησης 6 km/h
- Έκδοση 2: Αναδιπλούμενη πλατφόρμα χειριστή με πλευρικούς βραχίονες (προαιρετική), ταχύτητα οδήγησης 7 km/h.
- Έκδοση 3: Αναδιπλούμενη πλατφόρμα χειριστή με πλευρικούς βραχίονες και υψηλή ταχύτητα drivePLUS (προαιρετικά), ταχύτητα οδήγησης 11 km/h

Ευελιξία στη λειτουργία πεζού χειριστή

- Σε περιορισμένους χώρους, η πλατφόρμα χειριστή και οι πλευρικοί βραχίονες αναδιπλώνονται απλά και εύκολα.
- Οδήγηση του μηχανήματος με ταχύτητα 4,4 km/h

Ανύψωση βοηθητικών βραχιόνων για διαφορετικές χρήσεις

- Πρόσθετος μηχανισμός ανύψωσης των βραχιόνων ανεξάρτητα από τις περόνες
- Ταυτόχρονη διαχείριση δύο παλετών (προαιρετικά).

Πρόσθετος εξοπλισμός

- Διπλοί βοηθητικοί τροχοί για μικρότερη φθορά
- Έκδοση για ψυκτικές αποθήκες.
- Σχάρα ανάπαυσης φορτίου
- Προστασία από τη φθορά για τα πέδιλα ολίσθησης της περόνης.

Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

όνομα	φέρουσα ικανότητα / φορτίο	Ύψος ανύψωσης (μέγιστο)	Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο	Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος)	Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο
ERC 212z	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2302 mm	0,4 m/s
ERC 214z	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	
ERC 216z	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2323 mm	0,3 m/s
ERC 220z	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2323 mm	0,34 m/s

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο
Norderstedt, Moosburg και Landsberg
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα
και το κέντρο διακίνησης
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**