



Elektrisk støttebenstruck

EJC M10 ZT / M13 ZT

Løftehøyde: 2300-3300 mm / Løftekapasitet: 1000-1300 kg

En rimelig basismodell med todelt mast.

Transport mer effektivt med kraften fra Li-ion.

Våre allsidige og hendige trucker EJC M10 ZT / M13 ZT passer perfekt til innsetting og uthenting av lette varer. Den kompakte konstruksjonen med todelt teleskopmast fungerer ekstra bra i trange lagerlokaler.

Det integrerte litiumionbatteriet i kombinasjon med den børsteløse likestrømsmotoren bidrar til kostnadseffektiv vareflyt og lave driftskostnader. Takket være den integrerte laderen kan truckbatteriet fleksibelt lades opp i alle 230 V-stikkontakter.

Det lave understellet med optimal sikt på gaffeltuppene og den lange ledehendelen gir tilstrekkelig avstand mellom fører og truck og sørger for trygt arbeid. Innovativt design på ledehendel med oversiktlige funksjoner sørger også for høy brukervennlighet.



Utnytt dataene til din fordel.

Bruk truckdataene til å spare tid, energi og kostnader, samtidig som du øker effektiviteten. Med vår telematikkboks (fra fabrikken) har du tilgang til en gratis flåtestyringsstartpakke som enkelt kan utvides med ulike maskin- og programvarekomponenter.

* I samsvar med våre garantibetingelser - se vår nettside for detaljer.

Fordeler

- Basistruck for lett varetransport i trange rom.
- Imponerende manøvreringsevne takket være kompakte truckdimensjoner.
- Litiumionbatteri med lavt energiforbruk gir høy tilgjengelighet.
- Innovativt ledehendeldesign gir effektiv enhåndsbetjening.
- Moderne display med integrerte varselampene gir enkel betjening.

Støttebenstruck fra Jungheinrich med maksimale kundefordeler.



Sikkerhet

Gode forutsetninger for sikkert arbeid.

Lavere risiko for transportskader og ødelagte varer: Den todelte masten kombinert med den lave rammehøyden gir utmerket sikt mot last og gaffeltupper.

Sikkert arbeid på liten plass

- Enklere manøvrering der det er trangt ved betjening av bryter for kjøring i lav hastighet med ledehendel i øvre posisjon.
- Optimal sikt mot gaffeltuppene takket være den lave rammehøyden.
- Det er bare mulig å bevege trucken når støpselet til den integrerte laderen sitter på egnet plass på trucken.
- Truck fra Jungheinrich konstruert etter den nyeste EN-1175-standard.

Redusert fare for personskader

- Sikkerhetsbryter integrert i ledehendelhodet beskytter operatøren mot kollisjoner.
- Den lange sikkerhetsledehendelen sørger for tilstrekkelig avstand mellom operatøren og trucken.
- Lavere risiko for fotskader takket være lav bakkeklaring.



Effektivitet

Solid effekt med våre effektive trucker.

Stor tilgjengelighet og korte ladetider: Under varehåndteringen overbeviser det integrerte litiumionbatteriet på 50 Ah med lang levetid og høy sikkerhet uten behov for vedlikehold.

Pålitelig litiumionteknologi

- Den integrerte laderen gir fleksibel pauselading i alle 230 V-stikkontakter.
- Varsellampe som informerer om lavt ladenivå.
- Ikke nødvendig med batteribytte eller vedlikehold av litiumionbatteriet.
- Smart automatisk utkobling etter 30 minutter uten bruk.

Multifunksjonelt ledehendelhode gir enkelt arbeid

- 2,4-tommers LCD-display i ledehendelhodet for å vise aktuell truckstatus.
- Sanntidsvisning av kjørehastighet, batterinivå, driftstimeteller og statusmeldinger for effektivt arbeid.
- 4-sifret PIN-kode i ledehendelen gjør det lett å slå på trucken.



Individualitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

I tillegg til fire tilgjengelige mastvarianter fra 2300 til 3300 mm gjør to mulige kjørehastigheter og en ekstra funksjon for kjøring i lav hastighet det enklere å manøvrere der det er trangt.

Høy fleksibilitet i bruk

- Tilgjengelig i løftehøydene 2300, 2500, 2900 mm og 3300 mm.
- En langsommere kjøremodus (3,5 km/t) kan aktiveres med PIN-kodefeltet i ledehendelen.
- Viktige kontrollinstrumenter som ladeindikator er sentralt plassert på ledehendelen.
- God oppbevaringsplass for nødvendig arbeidsutstyr.

Intuitiv betjening

- Den lavtmonterte ledehendelen gjør at du bruker mindre krefter på å styre.
- De viktigste funksjonene løfting, senking, akselerasjon, nedbremsing og styring kan betjenes med én hånd.
- Enkel tilgang til funksjonen for kjøring i lav hastighet for å manøvrere med ledehendel i øvre posisjon.
- Enkelt betjening for både høyre- og venstrehendte.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Kjørehastighet uten last	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighet uten last
EJC M10 ZT 2300	1000 kg	2300 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2500	1000 kg	2500 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 2900	1000 kg	2900 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M10 ZT 3300	1000 kg	3300 mm	5 km/h	2103 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 2500	1300 kg	2500 mm	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s
EJC M13 ZT 3300	1300 kg	3300 mm	5 km/h	2297 mm	0,22 m/s

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo
Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo
Telefon 02350
24-timers servicevakt 480 75 450
kontakt@jungheinrich.no
www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold
til Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**