



Trīs riteņu iekrāvējs

EFG BA 113/115

Celšanas augstums: 3000-6500 mm / Kravnesība: 1300-1500 kg

Kompakts elektriskais iekrāvējs visām nozarēm.

Spēcīgs un izveicīgs – arī šaurās ejās.

Ja Jūsu noliktavā ir šauras ejas un maz vietas manevrēšanai, laiks iepazīties ar mūsu BA sērijas elektrisko iekrāvēju. Tas pieder pie iekrāvējiem ar vismazāko darba ejas platumu savā klasē un ir mūsu labākais bāzes iekrāvējs vieglākiem darbiem šaurās vietās.

Šis elektriskais iekrāvējs ir teicami piemērots uzņēmuma iekšējiem preču transportēšanas uzdevumiem, pie kuriem pieder gan pārkraušana, gan pārvadāšana, gan arī sakraušana. Protams, ka tas savus pienākumus nevainojami veic arī āra apstākļos. Lai kāds būtu darba uzdevums: ar savu 48 V akumulatoru tas ir ātri uzlādējams un nodrošina lielu elastību, strādājot vienā vai divās maiņās. Turklāt to var uzlādēt arī ar citu Jungheinrich dakšu iekrāvēju lādētājiem, tādējādi nodrošinot vietas ekonomiju un samazinot izmaksas.

Divu motoru priekšējā piedziņa gādā par drošu saķeri uz dažādām virsmām. Neskatoties uz tā kompaktajiem izmēriem, ar savu robusto masta konstrukciju un pretsvaru tas darba laikā Jums ļauj rēķināties ar augstu atlikušo celbspēju.

Braucējiem elektriskais iekrāvējs sniedz ļoti labu dakšas, kravas un šķēršļu pārredzamību, kā arī kopumā teicamu redzamību visos virzienos – to nodrošina uzlabotais pacelšanas masts. Īsāk sakot: mūsu BA sērijas elektriskais iekrāvējs ir elastīgs, drošs un kompakts iekrāvējs, kas ir piemērots izmantošanai praktiski jebkurā nozarē.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilga darbmūža pārliecina arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.

Visas priekšrocības īsumā

- Īpaši kompakta konstrukcija.
- Ar savu mazo apgriešanās rādiusu tas ir ideāli piemērots šaurām ejām un vietām.
- Ļoti laba dakšas, kravas un šķēršļu pārredzamība.
- Masīvais masts un pretsvars nodrošina augstu atlikušo celbspēju.
- Palielināta hidrauliskās eļļas plūsma – optimāli piemērota uzkaragregātu izmantošanai.

Jūsu Jungheinrich elektriskais iekrāvējs, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla jauda ar zemu enerģijas patēriņu.

Mūsu pārbaudītā trīsfāzu strāvas tehnoloģija ar 48 V akumulatoru padara Jūsu EFG BA elektrisko iekrāvēju par ideālu palīgu ikdienas darbā – turklāt nodrošina ilgu kalpošanas laiku.

Energoefektivitāte darbā

- Enerģijas rekuperācija, ko nodrošina reģeneratīvās bremzes.
- Pārbaudīta trīsfāzu strāvas tehnoloģija: liela jauda un zems enerģijas patēriņš.
- Optimizēta energoefektivitāte ilgāka darba laika sasniegšanai.
- Samazināts apgriešanās rādiuss, ko nodrošina divu motoru priekšējā piedziņa.

Ilgmūžīgs, arī bez apkopes

- Bezapkopes vilces motors.
- Ilgs darbmūžs arī putekļainos un mitros apstākļos.
- Ļoti ērta piekļuve apkopes darbu veikšanai.

Pieejami ar litija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši īsam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties ilgākam darbmūžam, un tam, ka, salīdzinot ar svinskābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.
- Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Maksimālai aizsardzībai jebkuros apstākļos.


Inteliģenti drošības risinājumi gādā par maksimālu drošību un pasargā Jūs un Jūsu darbiniekus ikdienas darbā.

Inteliģents un uzticams

- Standarta aprīkojumā pieejamā curveCONTROL sistēma automātiski samazina ātrumu likumos.
- Piedziņas un hidraulisko funkciju deaktivizēšana, ja neviens nesēž sēdekli, pasargā no nesankcionētas lietošanas un novērš negadījumus, ja nav aplikta drošības josta.
- Iekrāvēja zemu izvietotais smaguma centrs kombinācijā ar stabilo masta profilu nodrošina augstu atlikušo celbspēju.
- Optimāla redzamība.
- Droša datu pārsūtīšana starp elektronikas komponentiem ar saskarnes starpniecību.
- Izturīga rāmja konstrukcija optimālai iekrāvēja stabilitātei.
- Pacelšanas masts un dakšas kariete ļauj pārredzēt kravu un pārvietošanās ceļu.
- Iekrāvējs pilnībā atbilst aizsardzības klasei IPX5.

Papildu drošības funkcijas

- driveCONTROL, sākot no definēta pacelšanas augstuma, kontrolē ātrumu.
- Bezapkopes slapjās disku bremzes augstai drošībai un zemām apkopes izmaksām.
- Drošības josta ar kontaktslēdzi.
- LED darba gaisma teicami palīdz orientēties tumšās vietās.
- Dažādos režīmos mirgojoša bākguns.
- Floor-Spot gājēju brīdināšanai tuvākajā apkārtnē.



Individualitāte

Jūsu elektriskais iekrāvējs – tieši tāds, kāds Jums vajadzīgs.

Lai kurā nozarē Jūs darbotos, izvēloties EFG BA elektrisko iekrāvēju, Jūs varat rēķināties ar pārdomātām funkcijām, izteiksmīgu dizainu un pārbaudītu Jungheinrich kvalitāti.

Kompakta un viegli manevrējama konstrukcija

- Kompaktie izmēri un samazinātais apgriešanās rādiuss atvieglo darbu šaurās telpās.
- Izturīga rāmja konstrukcija nodrošina optimālu iekrāvēja stabilitāti.
- Pacelšanas masts un dakšas kariete ļauj pārredzēt kravu un pārvietošanās ceļu.
- Iekrāvēja zemu izvietotais smaguma centrs kombinācijā ar stabilo masta profilu nodrošina augstu atlikušo celbspēju.

Dažādas aprīkojuma opcijas

- Visaptveroša drošības pakete, kurā ietilpst mirgojošā bākguns, bīstamās zonas brīdinājuma gaismas un akustiskais brīdinājuma signāls.
- Pieejams arī variants ekspluatācijai saldētavā.
- Pacelšanas augstums no 3000 līdz 6500 mm.
- Dažādas kabīnes opcijas optimālai darbu izpildei ārā apstākļos.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Darba platums (paletes 800x1200 gareniska)	Celšanas ātrums bez kravas	Kopējais augstums
EFG BA 113	1300 kg	6500 mm	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga,
ka arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**