



Horizontali užsakytų prekių krautuvai **ECE 225 / 227**

Kėlimo aukštis: 125 mm / Keliamoji galia: 2500-2700 kg

Tvirtas pagrindas didžiausiam rinkimo našumui.

Tvirta konstrukcija darbui sunkiomis sąlygomis.

Mūsų lanksčiai naudojami ir efektyvūs 2 serijos horizontalūs užsakymų rinktuvai didžiausią rinkimo našumą pasiekia suvartodami optimalų energijos kiekį ir užtikrindami aukščiausios klasės važiavimo komfortą. Skirtingi valdymo lygiai leidžia lengvai prisiderinti prie individualių sandėlio reikalavimų. Užsakymų rinkimas su ECE krautuvu reiškia optimizuotus rinkimo procesus pasiekiant maksimalų našumo lygį. Patogus, saugus ir laiką taupantis užsakymų rinkimas: Ypač didelė akumuliatorių talpa garantuoja didžiausią užsakymų rinkimo našumą netgi dirbant ekonomišku kelių pamainų režimu. Kompaktiškų gabaritų tvirta konstrukcija leidžia daryti staigius posūkius su tokiu pagreičiu, kokio neturi joks kitas į rinką išleistas krautuvas. Hidraulinio būdu keliama, amortizuojama stovėjimo platforma saugo nuo smūgių. Erdvi vairuotojo vieta su į aukštį reguliuojamu daugiafunkciu vairu ir lengvai pasiekiami valdymo elementai garantuoja didelį važiavimo komfortą. Reikiamą saugumą užtikrina pagalbinės sistemos, pvz., „DayLED“ dienos šviesos, „Floor-Spot“ arba pasirenkama įranga „curveCONTROL“.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Optimalus rinkimo našumas suvartojant mažiausiai energijos
- Galingas variklis su dideliu greitėjimu
- „jetPILOT“ intuityviai valdymui kaip automobilyje
- Daugybė parinkčių optimaliai darbo vietai sukurti
- Pusiau automatinė nuotolinio valdymo sistema „easyPILOT“ (pasirinktinai)

Jūsų „Jungheinrich“ užsakymų rinktuvas

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekiamą efektyviausiomis transporto priemonėmis.

Mūsų horizontalūs užsakymų rinktuvai pasižymi mažiausiu energijos suvartojimu savo klasėje – kartu su didžiausiu surinkimo našumu ir aukščiausiu važiavimo komfortu.

Galinga ir efektyvi pavaros koncepcija

- Didelis greitėjimas ir galinis greitis.
- Pasirinktinai įrangos paketas „drivePLUS“ su labai efektyviu 3,2 kW varikliu dar didesnei važiavimo ir greitėjimo galiai.
- Pasirenkama nuo apkrovos priklausanti „curveCONTROL“ sistema užtikrina saugų greitį posūkyje.
- Pasirenkamas įrangos paketas „drive&ecoPLUS“ papildomam energijos taupymui.

Lankstus valdymo galimybių keitimas

- Dideli atstumai nuo maždaug 10 metrų: važiavimas su „jetPILOT“.
- Vidutiniai atstumai: nuotolinis valdymas su „Jungheinrich easyPILOT“ leidžia visiškai susikonscentruoti į užsakymų rinkimo procesą (pasirinktinai).
- Trumpi atstumai: padėties nustatymas prie tinkamo padėklų ir tikslus reguliavimas, pvz., naudojant atlošę įrengtus mygtukus (pasirinktinai).

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo pakrovimo laiko.
- Nereikia keisti baterijos.
- Mažesnės sąnaudos dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, palyginti su švino rūgštiniais akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.

Ličio jonų akumuliatorių patogaus įkrovimo sistema

- Įkrovimo sistema su patogaus įkrovimo lizdu ir kištuku trumpai



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Automatinis užsakymų rinkimas ir pastovi kontrolė: tai įmanoma dėl centre esančio indikatorius, įvairių važiavimo programų ir „EasyAccess“ valdymo sistemos.

Tvirta konstrukcija skirta sudėtingiausioms naudojimo sąlygoms


- Nuo smūgių apsaugotas pavaros gaubtas ir labai aukštai pakelti važiuoklės skydai pagaminti iš kokybiško plieno.
- Sukimui atsparios krovinių šakės su traukių kinematika neleidžia išlinkti važiuojant per slenksčius, net esant sunkiems kroviniams ir ilgoms ratukinėms šakėms.
- 2,5 t keliamoji galia vienu metu transportuojant iki 3 padėklų.

Hidrauliškai pakeliama stovėjimo platforma (HP)

- Dažnam užsakymų rinkimui iš antro stelažų lygio (pasirinktinai).
- Vairuotojas greitai ir saugiai pakeliamas iki akumuliatoriaus gaubto aukščio.
- Platforma patogiai valdoma kojiniu jungikliu, rankos lieka laisvos užsakymams rinkti.
- Pasirenkama „jetPILOT“ sistema pakeliama aukštyrą kartu su platforma (HP-LJ), kad prietaiso padėtį būtų galima nustatyti, kai platforma pakelta.

Centrinis rodmenų ir nustatymo instrumentas išsamiai apžvalgai

- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“ programuojamuoju mygtuku, PIN kodu arba papildomai įsijungijama siųstuvo-imtuvo kortele.
- 2 colių ekrane informuojama apie akumuliatoriaus įkrovą, darbo valandų skaičių, važiavimo greitį ir klaidų kodus.
- 3 važiavimo programos pasirenkamos papildomu programuojamu klavišu (pasirinktinai).



Individualumas

Krautuvas toks pat individualus kaip ir Jūsų verslas.

Saugesnis ir malonesnis važiavimas – daugiafunkcis vairas „jetPILOT“ ne tik apdovanotas, bet ir užtikrina saugų vairavimą bet kokiaje situacijoje.

Puiki darbo vieta didžiausiam rinkimo našumui

- Įvairios individualiai pasirenkamos dėtuovės.
- Papildomai amortizuota ir reguliuojamoji stovėjimo platforma (pasirinktinai).
- Krovinių greitai pakeliamas papildomai du kartus paspaudus kėlimo mygtuką.

Daugiafunkcis vairas „jetPILOT“

- Intuityvus ir patogus valdymas kaip lengvajame automobilyje bei tvirtas laikymas.
- Važiuojant posūkiuose neapkraunamas sprandas ir stuburas.
- Valdoma viena ranka, ir vairas automatiškai grąžinamas į tiesiojo važiavimo padėtį.
- Reguluojamas pagal individualų kūno svorį ir ūgį.

Kiti įrangos variantai

- Gausybė priedų leidžia individualiai pritaikyti Jūsų naudojimo atvejui.
- Kiti priedai skirti dirbti antrame stelažų lygyje.
- Tvirta, universaliai naudojama pasirenkamoji apkaba, pvz., ryšio sistemos komponentams.
- Patogesnis darbas naudojant pasirenkamą spyruoklinę stovėjimo platformą, kad būtų sumažinta žmogų veikianti vibracija.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A

LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt