



Akumulatorowy wózek wysokiego składowania

ETV C16 / C20

Wysokość podnoszenia: 4250-7400 mm / Udźwig: 1600-2000 kg

Wszechstronne urządzenie do pracy w hali i na zewnątrz.

Pewność na wysokości i w ciasnych przestrzeniach.

Elastyczne i niezawodne wózki wysokiego składowania z masztem wysuwным serii C są idealnym rozwiązaniem, gdy chodzi o ekonomiczne składowanie ładunków w pracy łączonej w hali i na zewnątrz przy różnych właściwościach nawierzchni. Na dużych wysokościach lub w ciasnych pomieszczeniach zwinne wózki dzięki swojemu ogumieniu superelastycznemu zawsze bezpiecznie przetransportują Państwa towary z punktu A do punktu B.

Kompaktowa konstrukcja, wysoka wydajność i ergonomiczne warunki pracy zapewniają wszechstronne zastosowanie. Ergonomicznie rozmieszczone wskaźniki i elementy obsługi oraz doskonała widoczność ułatwiają pracę i zwiększają bezpieczeństwo. Do częstych zastosowań na zewnątrz dostępna jest opcjonalna, wygodna kabina ochronna.

Do obsługi regatów paletowych lub przepływowych, do pracy jedno- lub wielozmianowej – te wszechstronne wózki gwarantują zoptymalizowane zużycie energii dzięki silnikom, sterownikom i oprogramowaniu, które są idealnie z sobą zestrojone.



Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.

*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

Korzyści

- Idealny do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- Komfortowy fotel usytuowany bokiem do kierunku jazdy dla optymalnej widoczności
- Precyzyjna obsługa funkcji hydraulicznych za pomocą dźwigni soloPILOT
- Opcja loweringPRO do optymalizacji prędkości opuszczania
- curveCONTROL dla najwyższego bezpieczeństwa jazdy

Wózek wysokiego składowania z masztem wysuwnym Jungheinrich dla maksymalnych korzyści.



Wydażność

Maksymalna efektywność dzięki bardzo wydajnym wózkom.

Dzięki urządzeniu dwa w jednym zaoszczędzą Państwo podwójnie: wysokowydajny, uniwersalny wózek ETV C zapewnia maksymalną wydajność – i wiele więcej.

Mocny maszt

- Maksymalne bezpieczeństwo i efektywne wykorzystanie magazynu nawet na dużych wysokościach.
- Potrójne maszty o wysokości podnoszenia do 7400 mm.
- Doskonała widoczność widet i ładunku.
- Małe wysokości przejazdowe przy dużych wysokościach podnoszenia.
- Duże udźwigi resztowe nawet na dużych wysokościach podnoszenia.
- Precyzyjne sterowanie pochyleniem masztu.
- Długa żywotność profili masztu wykonanych z wysokogatunkowego materiału.

Dostępny z technologią litowo-jonową

- Stała dostępność wózka dzięki wyjątkowo krótkim czasom ładowania.
- Brak konieczności wymiany akumulatora.
- Oszczędność kosztów dzięki dłuższej żywotności i bezobsługowości.
- Brak konieczności inwestowania w akumulatorownię czy wentylację.

loweringPRO

- Opcja loweringPRO zapewnia maksymalną wydajność poprzez podwojenie prędkości opuszczania do 1,2 m/s.
- Płynne przejście masztu zapewnia podnoszenie i opuszczanie towaru z maksymalnym bezpieczeństwem (opcja).



Bezpieczeństwo

Najlepsze warunki do bezpiecznej pracy.

Większe bezpieczeństwo podczas jazdy, mniejsza liczba wypadków i pomocne wsparcie dla nowych operatorów – to i wiele więcej oferuje wózek ETV serii C.

Opcjonalne systemy wspomagające

- operationCONTROL kontroluje na bieżąco masę ładunku i ostrzega poprzez informację na wyświetlaczu oraz dźwiękowy sygnał ostrzegawczy, gdy zbliży się ona do wartości granicznej udźwigu resztowego.
- positionCONTROL z funkcją Snap umożliwia łatwe i szybkie składowanie ładunku bez konieczności dodatkowego naciskania przycisków.

4-calowy kolorowy wyświetlacz

- Wskaźnik kierunku jazdy i pozycji kół.
- Wskaźnik stanu naładowania akumulatora z informacją o pozostałym czasie pracy.
- Trzy programy jazdy do wyboru.
- Licznik motogodzin i zegar.
- Wskaźnik wysokości podnoszenia (opcjonalnie).
- Wskaźnik masy ładunku (opcjonalnie).
- Wskaźnik udźwigu resztowego na wysokości (opcja).



Indywidualność

Wózek tak indywidualny jak Państwa działalność.

Tutaj operator ma wszystko pod kontrolą: dzięki sprzyjającej wysokiej wydajności ergonomii, łatwej obsłudze i możliwości indywidualnej adaptacji stanowiska operatora.

soloPILOT

- Do aktywacji wszystkich funkcji hydraulicznych oraz wyboru kierunku jazdy i klaksonu.
- Elementy sterujące z jednoznacznie określonymi funkcjami znajdują się w zasięgu wzroku operatora.
- Intuicyjna obsługa przełącznika kierunku jazdy.
- Precyzyjna praca dzięki łatwemu sterowaniu wszystkimi funkcjami.
- Optymalne sterowanie dodatkowym osprzętem, np. opcjonalnym pozycjonerem widet.
- Dźwignia sterująca multiPILOT (opcja).

Ergonomiczne miejsce pracy

- Dużo przestrzeni dla operatora.
- Elektryczny układ kierowniczy (możliwość wyboru trybu 180° lub 360°). Podczas jazdy na wprost gałka kierownicy znajduje się zawsze w pozycji optymalnej pod względem ergonomicznym.
- Dobry widok na uniesiony ładunek przez opcjonalny panoramiczny daszek ochronny.
- Tapicerowany fotel z możliwością regulacji pozycji siedzenia, oparcia i masy ciała.
- Wszystkie ważne elementy obsługi są łatwo dostępne.
- Rozmieszczenie pedałów jak w samochodzie.
- Praktyczne schowki.

Kabiny chroniące operatora przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opcja)

- Z szybą dachową, przednią i boczną do ochrony przed deszczem (Komfort 1).
- Z szybą dachową, przednią i boczną oraz drzwiami – pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi (Komfort 2).

Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

Nazwa	Udźwig / ładunek	Wysokość podnoszenia (maks.)	Prędkość jazdy bez ładunku	Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż)	Prędkość podnoszenia bez ładunku
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy
05-850 Ożarów Mazowiecki
PL1130082801
telefon +48 22 332 88 00
fax +48 22 332 88 01
infolinia 0801 300 801
info@jungheinrich.pl
www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu
oraz nasze Centrum Części Zamiennych
w Keltenkirchen posiadają certyfikaty
ISO.

ISO 9001
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich
spełniają europejskie wymogi
bezpieczeństwa.



 **JUNGHEINRICH**