



## Porta-paletes elétrico

**EJE 222r / 225r**

Elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200-2500 kg

# O equipamento potente e compacto na rampa.

Carregar e descarregar camiões com segurança e rapidez.

Os nossos robustos e potentes porta-paletes elétricos EJE 2r são os ajudantes perfeitos para carregamento e descarga eficiente de camiões na rampa.

Um elevador de rampa patenteado permite a compensação fiável das diferenças de altura e o carregamento e descarga sem problemas da primeira linha de paletes no camião.

Um potente motor de corrente trifásica com elevado grau de eficiência oferece um desempenho impressionante, enquanto o mais recente sistema eletrónico de controlo e um braço do timão perfeitamente adaptado ao operador permitem um trabalho seguro e intuitivo.

O chassis estável, os garfos reforçados e os sensores sem contacto no braço do timão garantem a máxima segurança à prova de falhas. Em termos de longevidade, os porta-paletes EJE convencem com baterias de longa duração para utilizações intensivas, baixa manutenção e baixo desgaste.



## Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de íões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de íões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.



## Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.

\*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

## Todas as vantagens em resumo

- Compensação do nível através de elevação adicional de rampa.
- Timão de segurança longo com proteção para os pés de 4 níveis.
- Sistema ProTracLink para excelente estabilidade de condução.
- Chassis de aço robusto para uma longa vida útil.
- Dianteira curta para manobrabilidade mais rápida e fácil.

# O seu porta-paletes manual da Jungheinrich

## para máximos benefícios para o cliente.



### Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Uma gestão profissional da bateria e um excelente grau de eficiência garantem elevada disponibilidade, mesmo no caso de aplicações pesadas. A avançada tecnologia de corrente trifásica garante reações rápidas e mudanças de direção sem atrasos.

#### Tecnologia de corrente trifásica potente

- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Forte aceleração.
- Mudança rápida de direção sem atraso.
- Motor de tração com dois anos de garantia.

#### Gestão profissional da bateria

- Longos tempos de utilização com capacidades da bateria de até 375 Ah.
- Utilização em vários turnos devido à opção de extração lateral da bateria.
- Carregador da bateria integrado opcional para carregamento fácil em qualquer tomada de corrente.

#### Disponível com tecnologia de iões de lítio

- Função de carregamento rápido para processos de carregamento eficientes dentro de um turno.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à isenção de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.



### Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Um robusto chassis de aço e a construção reforçada do garfo garantem excepcional capacidade de carga em operações intensivas, ao passo que as rodas de apoio amortecidas garantem curvas seguras, mesmo com cargas pesadas.

#### Construção robusta mesmo para as aplicações mais exigentes

- Proteção da estrutura do chassis em aço de 7 mm de elevada qualidade.
- Elevada capacidade de carga devido à construção reforçada do garfo.
- Motor de tração com dois anos de garantia.
- Forte aceleração.

#### Excelente estabilidade na deslocação em curvas

- Rodas de apoio amortecidas e suspensas com balanceiro de acoplamento ProTracLink para força de apoio ideal, dependendo da situação de condução.
- Perfeito para a utilização nas rampas de carga como no carregamento e descarga de camiões.

#### Redução dos custos de manutenção

- Motor de corrente trifásica isento de manutenção e sem escovas de carvão.
- Acesso fácil a todos os grupos através da tampa dianteira de 2 parafusos de peça única.
- Proteção segura contra pó e humidade através de encapsulamento do comando e fichas segundo IP 54.
- Menos desgaste da roda de apoio graças ao ProTracLink patenteado.
- Balanceiro de acoplamento opcional com rodas de apoio largas e roda motriz larga para uma condução segura, mesmo em juntas longitudinais (por exemplo, reboques com câmara de refrigeração).



### Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

No futuro, o seu operador irá lidar com inclinações de até 15% com facilidade – o elevador de rampa patenteado adapta-se perfeitamente a cada área de utilização, opcionalmente também à utilização na câmara de refrigeração.

#### Compensação do nível através de elevação de rampa

- Elevador de rampa patenteada para compensação de nível em rampas com gradientes de até 15%.
- Carregamento sem problemas da primeira fila de paletes no camião graças ao elevador de rampa adicional.

#### Braço do timão ergonómico

- Timão de segurança opcional com proteção para os pés de 4 níveis.
- Operação intuitiva através de sistema de cores claras, botões com símbolos resistentes à abrasão e botões oscilantes para operação ideal em todas as posições do timão.
- Botão caracol facilmente acessível na parte inferior do braço do timão.
- Máxima proteção à prova de falhas devido aos sensores isolados em conformidade com a classe de proteção IP 65.

#### Informado a qualquer momento

- Visor de 2 polegadas opcional com indicação do estado de carga da bateria, das horas de serviço e dos códigos de erro.
- Seleção de 3 programas de marcha.
- Ativação opcional do equipamento através de chave ou via Softkey, PinCode ou cartão de Transponder.

#### Equipamentos adicionais

- Grade de proteção da carga.
- Versão para câmaras de refrigeração.
- Carregador da bateria incorporado.
- silentDRIVE para utilizações

# Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EJE 222r	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225r	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060  
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010  
Serviço Aluguer  
Nacional 21 915 6070  
Serviço Pós-Venda  
Nacional 21 915 6060  
linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red upward-pointing arrow integrated into the letter 'J' of the word 'JUNGHEINRICH', which is written in a bold, black, sans-serif font.