





## Gerbeur électrique

### AMC 12

Hauteur de levée: 2514-3514 mm / Capacité de charge: 1200 kg

# AMC 12



# Tableau VDI

|                                 |        |                                                                    |          |                   |      |      |      |
|---------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|------|------|
| Sigle                           | 1.1    | Fabricant (désignation abrégée)                                    |          | autres (OEM)      |      |      |      |
|                                 | 1.2    | Code type du fabricant                                             |          | AMC 12            |      |      |      |
|                                 | 1.3    | Entraînement                                                       |          | Électrique        |      |      |      |
|                                 | 1.4    | Commande                                                           |          | Accompagnant      |      |      |      |
|                                 | 1.5    | Capacité de charge/charge                                          | Q kg     | 1200              |      |      |      |
|                                 | 1.6    | Distance du centre de gravité de la charge                         | c mm     | 600               |      |      |      |
|                                 | 1.8    | Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant                  | x mm     | 760               |      |      |      |
|                                 | 1.9    | Empattement                                                        | y mm     | 1097              |      |      |      |
| Poids                           | 2.1.1  | Poids propre (batterie comprise)                                   | kg       | 555               | 565  | 575  | 595  |
|                                 | 2.2    | Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière              | kg       | 560 / 1225        |      |      |      |
|                                 | 2.3    | Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière              | kg       | 440 / 145         |      |      |      |
| Roues / Châssis                 | 3.4    | Roues supplémentaires                                              |          | 100x50            |      |      |      |
|                                 | 3.6    | Voie avant                                                         | b10 mm   | 550               |      |      |      |
| Dimensions de base              | 4.2    | Hauteur du mât replié (h1)                                         | h1 mm    | 1780              | 1930 | 2080 | 2280 |
|                                 | 4.4    | Levée (h3)                                                         | h3 mm    | 2514              | 2814 | 3114 | 3514 |
|                                 | 4.5    | Hauteur du mât déployé (h4)                                        | h4 mm    | 3037              | 3337 | 3637 | 4037 |
|                                 | 4.9    | Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max. | h14 mm   | 710 / 1150        |      |      |      |
|                                 | 4.15   | Hauteur des bras porteurs baissés                                  | h13 mm   | 86                |      |      |      |
|                                 | 4.19   | Longueur totale                                                    | l1 mm    | 1710              |      |      |      |
|                                 | 4.20   | Longueur, talon de fourche compris                                 | l2 mm    | 560               |      |      |      |
|                                 | 4.21.1 | Largeur totale                                                     | b1 mm    | 800               |      |      |      |
|                                 | 4.22   | Dimensions des fourches                                            | s/e/l mm | 60 x 180 x 1150   |      |      |      |
|                                 | 4.25   | Écartement extérieur des fourches                                  | b5 mm    | 570               |      |      |      |
|                                 | 4.32   | Garde au sol centre empattement                                    | m2 mm    | 24                |      |      |      |
|                                 | 4.34.1 | Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)      | Ast mm   | 2197              |      |      |      |
|                                 | 4.34.2 | Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)     | Ast mm   | 2145              |      |      |      |
|                                 | 4.35   | Rayon de braquage                                                  | Wa mm    | 1350              |      |      |      |
| Caractéristiques de performance | 5.1    | Vitesse de traction avec / sans charge                             | km/h     | 4,2 / 4,5         |      |      |      |
|                                 | 5.2    | Vitesse de levée avec / sans charge                                | m/s      | 0,11 / 0,16       |      |      |      |
|                                 | 5.3    | Vitesse de descente avec / sans charge                             | m/s      | 0,13 / 0,11       |      |      |      |
|                                 | 5.7    | Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge           | %        | 5 / 10            |      |      |      |
|                                 | 5.10   | Frein de service                                                   |          | électromagnétique |      |      |      |

Moteur électrique / système électronique

|                                          |      |                                              |        |                |
|------------------------------------------|------|----------------------------------------------|--------|----------------|
| Moteur électrique / système électronique | 6.1  | Moteur de traction, puissance S2 60 min      | kW     | 0,65           |
|                                          | 6.2  | Moteur de levée, performance pour S3         | kW     | 2,2            |
|                                          | 6.3  | Batterie selon DIN 43531/35/36               |        | non            |
|                                          | 6.4  | Tension de batterie / capacité nominale      | V / Ah | 24 / 60        |
|                                          | 6.5  | Poids de la batterie                         | kg     | 17             |
|                                          | 6.6  | Consommation d'énergie selon cycle VDI       | kWh/h  | 0,8            |
| Autres                                   | 8.1  | Type de commande de conduite                 |        | Impulsion / CC |
|                                          | 10.7 | Niveau sonore selon EN12053, oreille cariste | dB (A) | 70             |

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Les matériels Jungheinrich sont  
conformes aux normes européennes de  
sécurité.

ISO 9001  
ISO 14001

Les usines de production de  
Norderstedt, Moosburg et Landsberg en  
Allemagne sont certifiées.



 **JUNGHEINRICH**