



## Reboque elétrico

**EZS C40**

Capacidade de reboque: 4000 kg

# O reboque ideal para utilização em espaços interiores e exteriores.

Ótima tração em diferentes pisos.

O flexível e económico EZS C40 é a solução perfeita para utilização combinada no interior e no exterior. Quer sejam pavimentos industriais lisos ou áreas exteriores irregulares – os pneus superelásticos asseguram sempre uma excelente tração. O reboque versátil brilha mesmo quando se trabalha com atrelados especiais ou ao puxar comboios logísticos com atrelados especiais de táxi. O acoplamento facilmente visível e de fácil acesso permite um trabalho eficiente e suave. A energia concentrada é fornecida por um económico motor de corrente trifásica de 24 V com alta potência, aceleração potente e altas velocidades finais. A flexibilidade é garantida pela construção do acoplamento universal para diferentes atrelados. Subidas e descidas fáceis devido à plataforma baixa aliviam o condutor de paragens frequentes. Conforto e segurança assegurados pela pequena distância da cabina do condutor à carga, o encosto de apoio, o volante multifunções jetPILOT e vários sistemas de segurança de condução.



## Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de íões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de íões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.



## Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.

\*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

## Todas as vantagens em resumo

- Roda motriz com pneu superelástico (SE) e maior altura acima do solo.
- Motor de corrente trifásica potente e livre de manutenção.
- Deslocação segura em curvas com o curveCONTROL.
- Comando por impulsos.
- Desengate remoto semiautomático do acoplamento (opcional).

# O seu reboque Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



## Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Tire o máximo partido dos seus reboques e conte com a potência de iões de lítio total em conjunto com inovadores motores de corrente trifásica.

### Tecnologia inovadora de corrente trifásica

- Mais eficiência com redução simultânea dos custos operativos, devido a tecnologia de corrente trifásica isenta de manutenção.
- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Forte aceleração.
- Mudança mais rápida do sentido de marcha.
- Motor de tração sem escovas de carvão e livre de manutenção.
- Garantia de 2 anos para o motor de tração.

### Utilização prolongada com bateria de chumbo-ácido

- A tecnologia de corrente trifásica economizadora de energia e as baterias com elevadas capacidades permitem longos períodos operativos.
- Versão standard: 3 PzS 465 Ah.
- Capacidade da bateria opcionalmente disponível: 620 Ah.

### Disponível com tecnologia de iões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à ausência de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.



## Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.


Programas de marcha individualmente selecionáveis garantem mais segurança na condução e adaptação flexível a todos os requisitos.

### Condução segura e confortável

- Comando por impulsos: a velocidade especificada no interruptor de marcha mantém-se em qualquer situação de marcha, incluindo nas subidas e descidas.
- Três programas de marcha ajustáveis para uma adaptação individual a cada tipo de utilização.
- Travagem regenerativa com recuperação de energia em caso de redução da velocidade de marcha.
- Deslocação segura em curvas através do curveCONTROL de redução automática da velocidade – o equipamento está sempre sob o controlo do condutor.

### Informado a qualquer momento

- Numerosos instrumentos de indicação e de ajuste permitem uma perspetiva geral completa a qualquer altura.
- O CanDis (opcional) informa sobre o estado de carga da bateria, as horas de serviço e os códigos de erro.
- Ativação do equipamento mediante PinCode e seleção de três programas de marcha através de teclado (opcional).
- Parâmetros de marcha ajustáveis através de CanDis e CanCode (opcional).



## Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Tire partido das muitas vantagens ergonómicas que tornam o trabalho com os reboques Jungheinrich tão eficiente e agradável.

### Ergonomia otimizada

- Plataforma baixa para frequentes subidas e descidas sem esforço.
- Percursos curtos para o operador desde o seu lugar até ao acoplamento ou à carga.
- Boa visibilidade e fácil acesso ao acoplamento a partir de qualquer posição.
- Acoplamento e desacoplamento rápidos e simples dos atrelados através do desengate remoto semiautomático (opcional) a partir do lugar do condutor.
- Direção elétrica com volante jetPILOT.
- Diversos acoplamentos para diferentes tipos de atrelados.
- Todas as rodas do tipo SE (incluindo a roda motriz) para um elevado conforto de condução.

### Construção robusta para as aplicações mais exigentes

- Chassis em chapa de aço de 8 mm de elevada qualidade.
- Revestimento na cobertura frontal particularmente alto.
- Pneus SE, também na roda motriz, para um menor esforço do condutor e do reboque.
- Grande altura acima do solo.

### Equipamentos adicionais

- Pneus SE, em versão não marcante.
- Botões de ambos os lados do encosto para acoplamento e desacoplamento simples.
- Desengate remoto do acoplamento.
- Para-choques adicional em aço ou borracha.
- Suporte para componentes de transmissão de dados via rádio.
- Assento do condutor rebatível, para uma condução descontraída.

# Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

| Nome    | Capacidade de tração | Velocidade de marcha sem carga |
|---------|----------------------|--------------------------------|
| EZS C40 | 800 N                | 12,5 km/h                      |

**Jungheinrich Portugal**

Equipamentos de Transporte, Lda.  
Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060  
Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010  
Serviço Aluguer  
Nacional 21 915 6070  
Serviço Pós-Venda  
Nacional 21 915 6060  
linha.directa@jungheinrich.pt  
www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em  
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são  
certificadas, bem como o nosso Centro  
de Peças em Kaltenkirchen. ISO 9001  
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para  
movimentação da carga estão em  
conformidade com os requisitos de  
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features a red arrow pointing upwards, positioned to the left of the company name 'JUNGHEINRICH' which is written in a bold, black, sans-serif font.