



Electrostivuator frontal cu 3 roți

EFG BA 113/115

Înălțime de ridicare: 3000-6500 mm / Capacitate de încărcare:
1300-1500 kg

Electrostivuatorul compact pentru orice industrie.

Puternic și ușor de manevrat – chiar și pe culoarele înguste.

Dacă depozitul dumneavoastră are culoare înguste și puțin spațiu de manevră, este momentul să faceți cunoștință cu electrostivuitoarele noastre din seria constructivă BA. Face parte dintre echipamentele cu cea mai mică lățime a culoarului de lucru din clasa sa, este stivuatorul de bază perfect pentru activități ușoare în spații limitate.

Electrostivuatorul este perfect pentru transportul uzinal de mărfuri, inclusiv manipulare, transport și stivuire. Însă desigur, își face treaba impecabil și în exterior. Indiferent de utilizare: Cu bateriile sale de 48 V poate fi încărcat rapid, oferind flexibilitate extremă pentru funcționarea într-un singur schimb sau în două schimburi. În plus, poate fi încărcat și cu încărcătoare de la alte stivuitoare Jungheinrich – economisind astfel spațiu și costuri.

Acționarea cu două motoare la roțile din față asigură o tracțiune sigură pe diverse suprafețe. Datorită calității robuste a catargului și a contragreutății, în timpul lucrului vă puteți baza pe capacitatea reziduală ridicată, în ciuda dimensiunilor sale compacte.

Pentru operator, electrostivuatorul oferă o vizibilitate foarte bună asupra furcilor, mărfurilor și obstacolelor precum și o vizibilitate excelentă în toate direcțiile – datorită catargului optimizat. Pe scurt: Electrostivuatorul nostru din seria BA este echipamentul sigur și compact adecvat pentru orice industrie.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.

Toate avantajele pe scurt

- Construcție extrem de compactă.
- Ideal pentru culoare înguste și spații limitate, datorită razei de bracare minime.
- Vedere excelentă asupra furcilor, mărfurilor și obstacolelor.
- Capacitate reziduală ridicată datorită catargului masiv și a contragreutății.
- Flux sporit al uleiului hidraulic – optim pentru utilizarea atașamentelor.

Electrostivuitoarul dvs. Jungheinrich cu avantaje maxime pentru client.



Eficiență

Performanță maximă cu consum redus de energie.

Tehnologia noastră verificată de curent trifazic cu baterii de 48 V transformă electrostivuitoarul EFG BA în ajutorul ideal la lucrul zilnic în schimburi – pe o durată de viață îndelungată.

Eficiență energetică în utilizare

- Recuperarea energiei datorită frânei regenerative.
- Tehnologie verificată de curent trifazic: putere ridicată la un consum redus de energie.
- Eficiență energetică optimizată pentru timpi de utilizare îndelungați.
- Rază de virare a direcției micșorată datorită acționării cu două motoare la roțile din față.

Fără necesar de întreținere și durabil

- Motor de deplasare fără necesar de întreținere.
- Durată de viață îndelungată chiar și în atmosferă cu conținut de praf și umiditate ridicată.
- Accesibilitate foarte bună pentru service.

Disponibil în tehnologia Li-Ion

- Disponibilitate ridicată datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile plumb-acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Pentru protecție maximă în toate condițiile.


Soluțiile inteligente de siguranță garantează siguranța maximă și vă protejează pe dumneavoastră și pe angajații dumneavoastră în activitatea de zi cu zi.

Inteligent și fiabil

- Funcția curveCONTROL echipată standard reduce automat viteza în curbe.
- Dezactivarea funcțiilor de acționare și hidraulice la scaunul neocupat protejează împotriva utilizării abuzive și împiedică accidentele prin logica de cuplare a centurii
- Centrul de greutate coborât al stivuitoarelor în combinație cu profilul stabil al catargului asigură o capacitate reziduală ridicată.
- Vizibilitate optimă.
- Transmiterea fiabilă a datelor între componentele electronice, per interfață.
- Design robust al cadrului pentru o stabilitate optimă a stivuitoarelor.
- Catargul și suportul de furci asigură vizibilitatea optimă asupra sarcinii și a rutei de deplasare.
- Protecție IPX5 pentru întregul utilaj.

Funcții de siguranță suplimentare

- driveCONTROL controlează viteza de la o anumită înălțime de ridicare.
- Frână de disc umedă fără necesar de întreținere cu un grad de fiabilitate sporit și costuri de service reduse.
- Centură de siguranță cu întrerupător cu contact.
- Proiectorul de lucru cu LED asigură cea mai bună orientare în zonele întunecate.
- Baliză de avertizare cu diverse moduri de funcționare.
- Floor-Spot pentru avertizarea pietonilor din apropiere.



Personalizare

Electrostivuitoarul dumneavoastră – exact cum vă trebuie.

Indiferent de industria în care activați: Cu electrostivuitoarul EFG BA vă puteți baza pe funcții atent studiate, design marcant și calitatea recunoscută de la Jungheinrich.

Construcție ergonomică și ușor de manevrat

- Dimensiunile compacte și raza de virare a direcției micșorată permit operarea celei mai reduse spații.
- Designul robust al cadrului oferă o stabilitate optimă a stivuitoarelor.
- Catargul și suportul de furci asigură vizibilitatea optimă asupra sarcinii și a rutei de deplasare.
- Centrul de greutate coborât al stivuitoarelor în combinație cu profilul stabil al catargului asigură o capacitate reziduală ridicată.

Diverse opțiuni de dotări

- Pachet de siguranță cuprinzător cu baliză de avertizare, lumini de avertizare zonală și semnal de avertizare acustic.
- Disponibil în varianta pentru depozite frigorifice.
- Înălțimi de ridicare de la 3 000 până la 6 500 mm.
- Opțiunile pentru cabine optimizează posibilitățile de utilizare la exterior.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină	Înălțime totală
EFG BA 113	1300 kg	6500 mm	12,5 km/h	3182 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BA 115	1500 kg	6500 mm	12,5 km/h	3279 mm	0,53 m/s	2080 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**