



Transpalet electric pietonal

EJE 222 / 225 / 230 / 235

Înălțime de ridicare: 122 mm / Capacitate de încărcare: 2200-3500 kg

Pachet de forță compact pentru utilizare în condiții dificile.

Vă puteți baza oricând pe disponibilitatea lui.

Transpaleții electrici cu manșă de comandă din seria constructivă EME 2, manevrabili și deosebit de performanți, se disting prin capacitate maximă de transfer și un motor de deplasare în curent trifazic cu necesar redus de întreținere. În plus, transportul celor mai grele sarcini este asigurat de un motor de ridicare puternic.

Bateriile noastre Plumb/acid sau cu tehnologia Litiu-Ion inovatoare, cu o lungă durată de viață și managementul perfect al energiei, permit EME 2 să atingă fără probleme viteza maximă, chiar și cu cele mai grele sarcini.

Deosebit de important în cazul sarcinilor grele: Siguranța este de maximă importanță pentru EJE 2. Astfel, manșa de comandă lungă, cu prindere în partea inferioară, asigură o distanță suficientă între echipament și operator.

Cu șasiul deosebit de robust, din oțel, construcția rigidizată a furcii și roțile de sprijin rezistente la uzură, transpaleții EJE 2 au un necesar de întreținere extrem de redus. Bateriile deosebit de mari le asigură disponibilitatea constantă, chiar și în cazul utilizării intense și prelungite. Pentru transferul mărfurilor sigur și eficient în activitățile zilnice din depozit.



Performanță de top fără compromisuri.

Cu Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vă oferim promisiunea unei performanțe durabile de până la 8 ani pentru bateriile noastre Li-Ion de calitate superioară. Suntem siguri că performanța ridicată și durata de viață îndelungată a tehnologiei noastre Li-Ion vă va convinge. De aceea, vă garantăm că în termen de 6 luni de la livrare aveți posibilitatea de a reveni simplu și rapid la tehnologia folosită inițial de dumneavoastră.



Folosiți datele în avantajul dumneavoastră.

Folosiți datele echipamentului dumneavoastră pentru a economisi timp, energie și costuri și pentru a spori eficiența. Cu cutia noastră telematică (din fabrică) aveți la dispoziție un pachet de început pentru managementul flotei, care poate fi extins flexibil cu diverse componente hard și software.

* Conform condițiilor noastre de garanție - consultați site-ul web pentru detalii.

Toate avantajele pe scurt

- Tehnologie trifazică pentru performanță maximă
- Manșă de comandă lungă cu protecție pentru picioare (opțional)
- Sistem ProTracLink pentru stabilitate excepțională în timpul deplasării
- Șasiu robust din oțel pentru durată lungă de viață
- Rapid și ușor de manevrat datorită dimensiunii reduse a secțiunii frontale

Transpaletul Jungheinrich cu operare la mică înălțime

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Eficiența excepțională și managementul profesional al bateriei asigură o disponibilitate ridicată, chiar și în cele mai dificile condiții de utilizare. Tehnologia noastră trifazică asigură o reacție rapidă și schimbarea direcției de mers fără întârzieri.

Tehnologie trifazică de mare performanță

- Eficiență ridicată cu un excelent management al energiei.
- Accelerare puternică.
- Schimbare rapidă a sensului de deplasare, fără întârziere.
- 2 ani garanție pentru motorul de deplasare.

Management profesional al bateriei

- Tehnologia trifazică combinată cu bateriile cu capacitate de până la 375 Ah permit perioade lungi de utilizare.
- Utilizare în mai multe schimburi prin posibilitatea opțională de schimbare a bateriei prin partea laterală.
- Încărcător încorporat (opțional) pentru încărcarea simplă la orice priză - este disponibilă și dotarea cu funcție de încărcare rapidă pentru încărcare în decursul unui singur schimb.

Disponibil cu tehnologie Litiu-Ion

- Disponibilitate ridicată, datorită intervalului de încărcare extrem de scurt.
- Nu este necesară schimbarea bateriei.
- Reducerea costurilor față de bateriile Plumb/acid, datorită duratei de viață mai lungi și faptului că nu necesită întreținere.
- Lipsa necesității spațiilor pentru încărcare și a ventilației, dat fiind că nu se generează gaze.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.

Un motor trifazic fără întreținere necesară, accesul rapid la toate agregatele și sistemul nostru patentat ProTracLink, pentru uzură redusă a roților de sprijin, asigură siguranța în funcționarea zilnică.

Construcție robustă chiar și pentru cele mai dure condiții

- Apărători din oțel de mare calitate de 7 mm pe cadrul frontal.
- Capacitate portantă ridicată datorită construcției rigidizate a furcii.
- Doi ani garanție pentru motorul de deplasare.
- Accelerare puternică.

Poziție optimă în curbe

- Roțile de sprijin cu amortizare și capitonaj elastic, conectate cu balansorul de cuplare "ProTracLink", repartizează forța de susținere în funcție de situație.
- Perfect pentru utilizarea la rampe de încărcare, precum și la încărcarea și descărcarea autocamioanelor.

Costuri reduse de întreținere

- Motor de deplasare în curent trifazic, fără necesar de întreținere și fără perii de cărbune.
- Acces facil la toate agregatele datorită capotei frontale compacte, prevăzută cu doar 2 șuruburi.
- Protecție sigură, de ex. împotriva prafului și umezelii prin capsularea sistemului de comandă și a ștecherelor conform IP 54.
- Sistem ProTracLink patentat: Uzură mai redusă a roților de sprijin la urcarea înclinată pe rampă, prin egalizarea automată a nivelului.
- Roata de acționare lată și roțile de susținere late ale balansorului de cuplare (opțional) asigură deplasarea în siguranță, chiar și în cazul rosturilor longitudinale (de ex. semiremorci pentru hale



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Capul ergonomic al manșei de comandă permite manevrarea ușoară a acestor modele chiar și cu sarcini grele. Datorită butonului pentru deplasare lentă, manevrarea cu manșa de comandă ridicată nu este o problemă nici în cele mai reduse spații.

Cap ergonomic al manșei de comandă

- Sistem de culori extrem de clar, precum și butoane cu simboluri rezistente la abraziune, pentru operare intuitivă.
- Buton pentru deplasare lentă pe latura inferioară a capului manșei de comandă pentru o bună accesibilitate la deplasare cu manșa de comandă în poziție verticală.
- Sistemul de senzori contactless cu protecție conform clasei IP 65 oferă protecție maximă contra defectăunilor.
- Butoane de acționare pentru operare la fel de ușoară în orice poziție a manșei de comandă.
- Manșă de comandă cu protecție pentru picioare (opțional).

Informat în permanență

- Ecran de 2 inch opțional, cu rol de instrument central de afișare și reglare: nivelul de încărcare a bateriei, numărul orelor de funcționare, coduri de eroare și posibilitate de selecție între 3 programe de deplasare.
- Activarea vehiculului cu cheie sau cu ajutorul unei taste funcționale, cod pin sau card de transponder (opțional).

Dotări suplimentare

- Grilaj de protecție a sarcinii.
- Variantă pentru depozite frigorifice.
- Încărcător încorporat.
- silent DRIVE pentru funcționare cu zgomot redus.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Viteza de deplasare fără sarcină	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Viteza de ridicare fără sarcină
EJE 222	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 230	3000 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 235	3500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**