



Transpalet manual

AM 30

Înălțime de ridicare: 120 mm / Capacitate de încărcare: 3000 kg

JUNGHEINRICH

Transpaletul manual robust pentru sarcini grele.

Manevrare simplă și sigură cu ridicare rapidă.

Transpaletii manuali AM 30, robusti și deosebit de manevrabili, sunt ideali pentru transportul sarcinilor grele pe trasee scurte. Utilajele sunt surprinzător de silențioase și manevrabile. Acest lucru este posibil datorită formatului compact și razei de virare a direcției, deosebit de mari. Bucșele cromate ale roților și articulațiilor fac posibilă tragerea și împingerea transpaletului fără un necesar de forță prea mare. Capatul manșei de comandă poate fi utilizat comod și intuitiv atât de dreptaci cât și de către stângaci, asigurând astfel desfășurarea ergonomică și în siguranță a lucrului în companie. Datorită oțelului călit și furcilor stabile, AM 30 pot mișca fără probleme sarcini deosebit de grele. Cadrul cu ranforsări speciale face ca acest transpalet să fie un însoțitor de încredere în depozit și în autocamion. Pentru transportul mărfurilor cu centre de greutate extreme sunt disponibile diverse lungimi de furcă - adaptate individual în funcție de necesitățile dvs.



Approved
Jungheinrich quality

Calitatea Jungheinrich recunoscută

De decenii, marca Jungheinrich simbolizează maximul de fiabilitate, utilaje de mare calitate și servicii cuprinzătoare, pe care vă puteți baza oricând. De la transpaletii manuali simpli până la sisteme logistice complet automatizate - Jungheinrich caută întotdeauna calitatea maximă.

Toate avantajele pe scurt

- Construcție robustă datorită sistemului hidraulic de pompare de mare calitate
- Ridicare rapidă până la 120 kg, pentru reducerea necesarului de timp
- Manșă de comandă ergonomică, pentru ambele maini
- Bracare flexibilă de până la 105° pentru manevrabilitate foarte bună
- Fără necesar de întreținere datorită îmbinărilor cu lubrifiere permanentă

Transpaletul manual Jungheinrich

pentru avantaje maxime oferite clientului.



Eficiență

Performanțe maxime cu cele mai eficiente utilaje.

Mecanismul de ridicare rapidă, inclus în dotarea de serie, permite deplasarea și mai eficientă a sarcinilor. Supapa de coborâre specială asigură plasarea precisă a mărfurilor.

Manevrare eficientă

- Funcție de ridicare rapidă (până la 120 kg) în dotarea de serie, pentru ridicarea completă de la sol a europaleților cu numai 3 pompări.
- Înălțimea maximă de ridicare este atinsă după numai 5 pompări.
- Supapa de coborâre specială permite coborârea extrem de lină și treptată a sarcinilor.
- Sistemul hidraulic optimizat diminuează forța de pompare necesară.
- Bucșele roților diminuează forța de tracțiune necesară.
- Elementul de operare poate fi manevrat la fel de ușor atât cu mâna dreaptă, cât și cu mâna stângă.



Siguranță

Cele mai bune condiții pentru lucrul în siguranță.


Construcția deosebit de robustă permite ca transportul sarcinilor grele să aibă loc zilnic, fără dificultate. În acest sens, manevrabilitatea și siguranța sunt elemente centrale.

Sigur și robust

- Cadru întărit special pentru transportul sarcinilor deosebit de grele.
- Transportul în siguranță al sarcinilor cu centre de greutate extreme, datorită furcilor cu diferite lungimi.
- Manevrabilitate ușoară chiar și în culoare înguste sau pe autocamion.

Stabilitate și durabilitate maxime

- Furci stabile și forme restrânse.
- Suport sudat al manșei de comandă.
- Role frontale protejate.
- Oțel călit.



Individualitate

Un utilaj la fel de unic ca și afacerea dumneavoastră.

Cu sau fără dotările speciale - caracteristicile de rulare excelente și durata mare de viață, fără necesar de întreținere ies în evidență în orice situație

Silențios

- Rulare deosebit de silențioasă datorită bucșelor cromate ale roților și articulațiilor.
- Foarte bune caracteristici de rulare chiar și fără gresarea îmbinărilor.

Prezentare generală

Soluția potrivită pentru aplicațiile dvs.:

Denumire echipament	Capacitate de încărcare / sarcină	Înălțime de ridicare (max.)	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)
AM 30, 550x1220, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	1803 mm
AM 30, 550x1600, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x1800, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	
AM 30, 550x2100, V-BV, SH	3000 kg	120 mm	2683 mm

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)
Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani
Județul Prahova,
România
office@jungheinrich.ro
www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg
sunt certificate, la fel ca și centrul nostru
de piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**