



Elektrické paletové vozíky

ERC 212-220

Výška zdvihu: 2400-6000 mm / Nosnost: 1200-2000 kg

Multitalent

na stredných trasách.

Bezpečná a efektívna manipulácia s tovarom a jeho zdvíhanie do výšky 6 metrov.

Efektívne a všestranné elektrické vysokozdvížne vozíky ERC presvedčajú mimoriadne hospodárnou prepravou tovarov na dlhé trasy a uskladňovaním a vyskladňovaním na vysokých regálových úrovniach. Vybavené sklopnou plošinou na státie alebo voliteľným zdvihom oporných ramien ich možno univerzálne využívať na stredne dlhých trasách.

Vďaka zvýšenej svetlej výške už nebudú problémom ani nerovnosti podlahy či rampy. Na požiadanie umožňuje prídavný zdvih oporných ramien dvojúrovňovú prepravu dvoch paliet súčasne na výrazné zrýchlenie prekládky tovaru.

Silný a mimoriadne presný motor zdvihového mechanizmu umožňuje citlivé zdvíhanie a spúšťanie tovarov šetrné k materiálu až do 6 metrov. Navyše zabezpečuje štvorkolesový koncept, voliteľné asistenčné systémy, ako je výstražný systém preťaženia operationCONTROL alebo predvoľba výšky zdvihu positionCONTROL, vyššiu mieru bezpečnosti a efektivity pri každodennej práci v sklade.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Efektívne uskladňovanie a vyskladňovanie vo výškach zdvihu až 6 m.
- Obratné a kompaktné vďaka malým rozmerom.
- Ergonomická práca vďaka sklopnej plošine na státie pre vodiča.
- Proporcionálna hydraulika na citlivé zdvíhanie a spúšťanie.
- Vyššia bezpečnosť v sklade vďaka inteligentným asistenčným systémom.

Váš vysokozdvížny vozík Jungheinrich

pre maximálne využitie zákazníkom



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

ERC je rýchly, výkonný a šetrný vďaka hnaciemu motoru a motoru zdvihového mechanizmu s trojfázovou technikou. A zároveň je ešte efektívnejší, zvlášť vo viaczmennej prevádzke.

Inteligentná riadiaca elektronika a moderná technológia pohonu

- Moderný hnací motor s trojfázovou technikou na vysoký výkon pri súčasných nízkych prevádzkových nákladoch.
- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Výrazné zrýchlenie.
- Rýchla zmena smeru jazdy.
- Zabraňuje pohybu dozadu v stúpaniach.
- Zvýšená jazdná rýchlosť a zrýchlenie vďaka drivePLUS (11 km/h namiesto 9 km/h), ako aj jazdným a ovládacím vlastnostiam závislým od zaťaženia.

Dlhé prevádzkové doby vďaka oloveno-kyselinovej batérii

- Vysoká kapacita batérii až 375 Ah na dlhú dobu použitia.
- Integrovaná nabíjačka (24 V) pre mokré batérie a bezúdržbové batérie zaručuje jednoduché nabíjanie batérii v každej sieťovej zásuvke na 230 V (voliteľne).
- Bočná výmena batérie na intenzívne používanie vo viaczmennej prevádzke (voliteľne).

Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Aby ste sa pri skladovacích úlohách vo veľkej výške mohli plne sústrediť na prácu, je vozík vybavený intuitívne navrhnutou multifunkčnou prednou časťou ojnice.

Pohodlné uskladňovanie a vyskladňovanie


- Multifunkčná predná časť ojnice na intuitívne ovládanie všetkých zdvihačích a spúšťacích funkcií.
- Presné a jemné zdvíhanie bremena vďaka hydraulickému motoru s reguláciou otáčok.
- Jemné ukladanie nákladu vďaka proporcionálnej hydraulike.
- Štvorkolesový koncept pre vysokú stabilitu.

Pohodlná a bezpečná manipulácia

- Neúnavná práva vďaka elektrickému riadeniu pomocou oja.
- Systém curveCONTROL pritom zaručuje automatické zníženie rýchlosti pri jazde v zákrutách.
- Odpružená plošina účinne odľahčuje chrbticu obsluhy.
- Bočné ramená s čalúnením (voliteľne) zaisťujú bezpečný a príjemný postoj pri jazde v zákrutách.
- Zdvíhanie a spúšťanie vidlíc, ako aj jazda pomocou impulzovej prevádzky na voliteľnom držiadle pri príprave tovaru (voliteľne).

Informácie vždy poruke

- 6-palcový prídavný displej vrát. indikátora zaťaženia (voliteľne) pre asistenčné systémy.
- Standardný displej na zobrazenie stavu nabitia batérie, počtu prevádzkových hodín a hlásení udalostí.
- Aktivácia vozíka cez EasyAccess prostredníctvom softkey, kódu PIN alebo voliteľnej karty transpondéra.



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

V prípade týchto vozíkov sme dosiahli rovnováhu medzi obratnosťou a pohodlím, ktoré sa perfektne prispôbia vašim individuálnym typom použitia.

Voliteľné asistenčné systémy

- Funkcia operationCONTROL: zobrazenie výšky zdvihu, hmotnosti bremena a zvyškovej nosnej výšky vrát. výstrahy pri prekročení menovitej a zvyškovej nosnosti.
- positionCONTROL: predvoľba výšky zdvihu vrát. zobrazenia výšky.

Flexibilné možnosti použitia pri prevádzke so spolujazdou vodiča

- Vyhotovenie 1: sklopná plošina na státie bez bočných ramien, rýchlosť jazdy 6 km/h.
- Vyhotovenie 2: sklopná plošina na státie s bočnými ramenami (voliteľne), rýchlosť jazdy 7 km/h.
- Vyhotovenie 3: sklopná plošina na státie s bočnými ramenami a vysokou rýchlosťou drivePLUS (voliteľne), rýchlosť jazdy 11 km/h.

Flexibilita pri prevádzke s pešou obsluhou

- Plošina na státie a bočné ramená sa v úzkych priestoroch jednoducho sklopia.
- Riadenie vozíka rýchlosťou 4,4 km/h.

Doplňková výbava

- Tandemové rolne pre oporné koleso na zníženie opotrebovania.
- Chladiarenská verzia.
- Ochranná mriežka pre bremeno.
- Ochrana proti opotrebovaniu vidlicových lyžín.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvíhu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvíhu bez bremena
ERC 212	1200 kg	4700 mm	6 km/h	2220 mm	0,4 m/s
ERC 214	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2241 mm	0,3 m/s
ERC 216	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2241 mm	0,3 m/s
ERC 220	2000 kg	4800 mm	6 km/h	2313 mm	0,34 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**