



Elektrické vysokozdvížné vozíky s posuvným zdvíhacím zariadením

ETV Q20 / Q25

Výška zdvihu: 4250-10700 mm / Nosnosť: 2000-2500 kg

Univerzálny paletový vozík s riadeným všetkých kolies.

Bezpečná preprava dlhých nákladov.

Naše obrátne a všestranné univerzálne vysokozdvížné vozík s posuvným zdvíhacím zariadením ETV Q možno perfektne nasadiť všade tam, kde potrebujete dlhé tovary prepravovať v úzkych uličkách a následne ich zdvíhať do vysokých výšok. Elektrické riadenie všetkých kolies umožňuje mimoriadne priestorovo úspornú prepravu nákladov s dĺžkou až 8 metrov. 360° riadenie pre minimálny polomer otáčania a najrýchlejšie prepínanie smeru jazdy vozíkom poskytuje okrem piatich dostupných riadiacich režimov tiež extrémne efektívne a bezpečné jazdné vlastnosti. Možné je všetko, od modifikovanej normálnej jazdy cez otáčanie na mieste až po priečnu a paralelnú jazdu. Všetko je tiež predprogramované – stačí jednoduché klepnutie na ovládací pult a vozík sa spustí v požadovanom režime. Jednoduchá, intuitívna manipulácia, vynikajúca viditeľnosť, vysoká energetická účinnosť a rôzne asistenčné systémy robia z vozíkov ETV konštrukčnej série Q moderných pomocníkov v každej situácii.



Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.

* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

Prehľad všetkých výhod

- Elektronicky ovládané riadenie všetkých kolies
- Ukazovateľ smeru jazdy a jednoduchý výber programov
- Vysoká presnosť riadenia na bezpečnú prepravu
- Cúvací kamera na skvelý výhľad dozadu pri priečnej jazde (voliteľne)
- Brzdzenie s udržiavaním stopy pri priečnej jazde

Váš vysokozdvížný vozík s posuvným zdvíhacím zariadením Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Vozík Jungheinrich ETV Q nastoľuje nové štandardy v otázkach spotreby energie. Jeho tajomstvo? Naša perfektne vzájomne zosúladená vlastná výroba.

Výkonná zdvíhacia konštrukcia

- Maximálna bezpečnosť a efektívne využitie skladu až do veľkých výšok.
- Výšky zdvíhu do 10 700 mm.
- Malé prejazdne výšky pri veľkých výškach zdvíhu.
- Extrémne dlhá životnosť vďaka kvalitným profilom zdvíhacej konštrukcie vyrábaným ťahaním za studena.
- Vysoké zvyškové nosnosti až do veľkých výšok zdvíhu.
- Redukované vibrácie zdvíhacieho zariadenia pri naskladňovaní a vyskladňovaní vďaka voliteľnému aktívnemu tlmeniu vibrácií zdvíhacieho zariadenia.

Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Šetríte náklady vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Inteligentné asistenčné systémy a široká škála možností výbavy zabezpečujú najvyššiu mieru bezpečnosti počas jazdy – tak je počas každej jazdy chránený človek aj bremeno.

Zvýšená bezpečnosť


- Elektrické brzdenie všetkých troch kolies na bezpečné brzdenie pri priečnej jazde.
- Voliteľná cúvacia kamera ponúka lepší výhľad pri priečnej jazde smerom dozadu.
- Voľný výhľad na zdvihnuté bremeno vďaka voliteľnej panoramatickej streche.

Rozmanité asistenčné systémy a voliteľná výbava

- operationCONTROL nepretržite meria hmotnosť bremena a pri približovaní sa k hraničnej zvyškovej nosnosti obsluhu alarmuje optickou výstrahou na displeji vodiča, ako aj akustickým výstražným signálom.
- positionCONTROL s funkciou SNAP umožňuje jednoduché a rýchle zakladanie bez nutnosti ďalšieho stlačenia tlačidiel.
- liftNAVIGATION zo systému správy skladu automaticky prenáša uskladňovacie úlohy.
- Bezpečné a efektívne naskladňovanie a vyskladňovanie cez kameru na vidlici a ergonomicky nastaviteľný motor.

4-palcový plnofarebný displej

- Ukazovateľ smeru jazdy a polohy kolesa.
- Stav batérie so zobrazením zvyškovej kapacity.
- Tri voliteľné jazdné programy.
- Prevádzkové hodiny a čas.
- Výška zdvíhu (voliteľne).
- Hmotnosť bremena (voliteľne).



Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Vozík ETV Q ponúka prácu vykonávanú z kokpitu, v ktorom sa človek cíti nielen dobre, no ktorý sa tiež dokáže maximálne prispôsobiť potrebám vodiča.

Riadenie všetkých kolies

- Päť riadiacich programov na optimálne využitie priestoru jediným stlačením tlačidla.
- „Paralelná jazda“, „Jazda do kruhu“ a „Modifikovaná normálna jazda“.
- Možnosť prepnutia kedykoľvek počas jazdy.
- Maximálne udržiavanie stopy vďaka nezávislému riadeniu všetkých troch kolies.

Pozicionér vidlíc s predĺženou zadnou časťou vidlíc (voliteľne)

- Optimálne prispôsobenie na rôzne šírky bremien na bezpečnú prepravu dlhých bremien.
- Jednoduché ovládanie nastavovania stlačením tlačidla.
- Vonkajšia vzdialenosť vidlíc až 2 060 mm.
- Kompaktná konštrukcia s malým rozmerom prednej konštrukcie pre úzke uličky.
- Možnosť dodania troch variantov s rôznou šírkou rámu.

riadiacej páke soloPILOT

- Riadiaca páka na aktiváciu všetkých funkcií hydrauliky, výber smeru jazdy a klaksón.
- Všetky nastavovacie diely sú v zornom poli vodiča a majú jednoznačne pridelenú funkciu.
- Maximálny výkon prekládky je umožnený súčasným vykonávaním 2 hydraulických funkcií (napr. zdvíhanie a posun).
- Pohodlné riadenie prídavných zariadení ako napr. pozicionéra vidlíc (voliteľne).
- Presná práca vďaka citlivému navádzaniu všetkých funkcií.
- Pohodlné držanie vďaka čalúnenej opierke rúk.
- Voliteľne dostupná riadiaca páka multiPILOT.

Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

Názov	Nosnosť/ záťaž	Výška zdvíhu (max.)	Rýchlosť jazdy bez bremena	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Rýchlosť zdvíhu bez bremena
ETV Q20	2000 kg	10700 mm	14 km/h	2792 mm	0,64 m/s
ETV Q25	2500 kg	10700 mm	14 km/h	2872 mm	0,64 m/s

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



 **JUNGHEINRICH**