



Električni trikolesni viličar

EFG 213-220

Dvižna višina: 2020-7000 mm / Nosilnost: 1300-2000 kg



Okreten električni viličar v vsakem primeru.

Za trikolesne viličarje znamke Jungheinrich noben prostor ni preozek.

Naši okretni in vsestransko uporabni viličarji EFG serije 2 so popolni pomočniki za hitro in učinkovito delo z visokimi hitrostmi dviganja. Zmogljiva hidravlika zagotavlja največjo učinkovitost delovanja zlasti pri uporabi s prigradnimi napravami.

Napredna aishronska tehnologija in tehnološki sistem PureEnergy zagotavljata vedno optimalno učinkovitost. Za vas to pomeni največji pretok blaga in najmanjšo porabo. Izpopolnjena ergonomija, intuitivno upravljanje in odlična preglednost na vse strani skozi kompaktni teleskop omogočajo popolno učinkovitost delovanja vozila EFG pri vseh vrstah uporabe.

Vozilo odlikuje tudi energetska učinkovitost: z litij-ionskimi baterijami, ki ne zahtevajo vzdrževanja, in s hitrimi priložnostnimi polnjenji trikolesni viličar ves čas dela s polno močjo.



Brez skrbi. Brez kompromisov.

Z Jungheinrichovo litij-ionsko garancijo Plus vam zagotavljamo dolgoročno delovanje naših visokokakovostnih litij-ionskih baterij do 8 let. Verjamemo, da vas bosta visoka zmogljivost in dolga življenjska doba naše litij-ionske tehnologije prepričali. Zato zagotavljamo, da lahko v šestih mesecih preprosto in hitro zamenjate svojo novo tehnologijo s prvotno.



Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

* V skladu z našimi garancijskimi pogoji. Za podrobnosti obiščite našo spletno stran.

Pregled vseh prednosti

- Zmogljiva dvizna hidravlika za največjo učinkovitost delovanja tudi s prigradnimi napravami
- Optimiziran izkoristek moči s sistemom PureEnergy
- Kompaktne mere – vrhunska okretnost
- Najboljša vidljivost na trgu zahvaljujoč kompaktnemu teleskopu
- Ergonomsko delovno mesto za sproščeno delo

Električni viličar znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Največja zmogljivost z najučinkovitejšimi vozili.

V povezavi z nizkimi stroški lastništva in dobrimi podatki o zmogljivosti omogočajo viličarji EFG možnosti prihrankov, saj se odlikujejo po optimalni porabi energije in hkrati izjemni zmogljivosti.

Tehnološki sistem PureEnergy

- Najnaprednejša trifazna asinhronska tehnologija.
- Kompaktni krmilnik in kompaktni hidravlični sklop.
- Visoka hitrost dviganja za hitro dvigalno.
- Visoka hidravlična zmogljivost za prigradno napravo.
- Prilagojeno krmiljenje hidravličnih sistemov oz. motorjev.

Izpopolnjeno upravljanje baterije

- Preprosta menjava baterije, ki je dostopna s strani.
- Menjava je mogoča s paletnim vozičkom, z viličarjem ali dvigalom.
- Polnjenje, ki ne zahteva veliko prostora in preprosto vzdrževanje.
- Varen, voden transport baterijske enote.

Na voljo z litij-ionsko tehnologijo

- Zelo kratek čas polnjenja močno zmanjša izpad delovanja.
- Zamenjava baterije ni potrebna.
- Nižji stroški zaradi daljše dobe delovanja brez nepotrebne vzdrževanja v primerjavi s svinčevimi baterijami.
- Polnilni prostori in prezračevanje niso potrebni, saj ne prihaja do uplinjanja.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Napredni asistenčni sistemi in različna opcijska varnostna oprema vedno dobro poskrbijo za varnost osebja, blaga in viličarjev v skladišču.

Inovativne varnostne rešitve

- Hidravlične funkcije se pri nezasedenem sedelu izklopijo.
- Avtomatska parkirna zavora preprečuje zdrs na klančinah in naklonih tudi pri izklopljenem motorju.

Zavorni sistemi, ki ne zahtevajo vzdrževanja

- Motorna zavora za regenerativno zaviranje brez obrabe.
- Samodejna parkirna zavora za varno ustavljanje na klančini.
- Kolutna zavora brez potrebe po vzdrževanju za maksimalno zaviranje z zavorno stopalko.

Opcijski asistenčni sistemi

- Sistem za nadzor dostopa accessCONTROL za nadzorovano aktiviranje viličarja.
- Nadzor hitrosti vožnje driveCONTROL od določene višine dviga.
- liftCONTROL za blaženje nagiba in dodatno zmanjšanje nagibne hitrosti teleskopa od višine dviga 1,5 m.
- Boljša varnost zaradi odlične preglednosti vse naokoli z Jungheinrichovim videosistemom addedVIEW 360°.
- Jungheinrichov sistem zoneCONTROL za nadzor v kritičnih območjih v skladišču in za zaščito pred trki.



Prilagodljivost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Razna opcijska oprema in prilagodljivo nastavljive komande omogočajo, da je delovanje elektroviličarja EFG vedno optimalno.

Prilagodljiv sistem upravljanja

- Pet parametriziranih voznih programov.
- Zvezna enotočkovna nastavitve naslona za roko in volanskega droga v dveh smereh.
- Prilagodljiva razporeditev ročice in osi komand.
- Upravljanje z eno ali dvema stopalkama.
- Vklon vozila s sistemom EasyAccess s tipko Softkey, PinCode ali z opcijsko transpondersko kartico.

Ergonomsko delovno mesto

- Lahkotno električno krmiljenje z manjšim volanom in manj vrtenja.
- Pri kolenih ni več hidravličnih elementov, zato ima voznik več prostora za noge.
- Volanski drog je nastavljen po višini in nagibu.
- Upravljanje je še posebej udobno, saj so vse pomembne komande vgrajene v naslon za roko.
- Plavajoča kabina za manj treslajev, saj je kabina ločena od šasije.
- Optimizirana razporeditev verig in cevi ponuja nezastrt pogled na tovor.
- Kompaktno oblikovani profili omogočajo odlično vidljivost.
- Visokoločljivostni 4-palčni zaslon in USB-priključek sta del standardne opreme.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
EFG 213	1300 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 215	1500 kg	7000 mm	16 km/h	3235 mm	0,74 m/s
EFG 216k	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3343 mm	0,74 m/s
EFG 216	1600 kg	7000 mm	16 km/h	3450 mm	0,74 m/s
EFG 218k	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3362 mm	0,74 m/s
EFG 218	1800 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,74 m/s
EFG 220	2000 kg	7000 mm	16 km/h	3469 mm	0,63 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**