



Lavansiirtovaunu


AM V05

Nostokorkeus: 390 mm / Kantavuus: 500 kg

JUNGHEINRICH

Technical diagram of a pallet truck (labeled 'a') showing dimensions and components. The diagram includes the following labels and dimensions:

- h_{14} : Total height of the handle assembly.
- h_3 : Height of the frame above the wheels.
- h_{13} : Height of the frame above the wheels, excluding the handle assembly.
- l_2 : Distance from the front wheel to the vertical mast.
- l : Distance from the front wheel to the rear wheel.
- l_1 : Total length of the truck.
- y : Distance from the front wheel to the center of mass of the frame.
- m_2 : Mass of the frame.
- Q : Load force applied to the mast.
- c : Horizontal distance from the mast to the load force Q .
- S : Label for the rear wheel assembly.



VDI-taulukko

Tunnistetiedot	1.2	Valmistajan tyyppimerkintä			AM V05
	1.3	Käyttövoima			Käsitönteinen
	1.4	Käyttö			Manuaalikäyttöinen
	1.5	Kantavuus/kuorma	Q	kg	500
	1.6	Painopiste-etäisyys	c	mm	400
	1.9	Akseliväli	y	mm	1120
Painot	2.1	Omapaino		kg	155
	2.2	Akselipaino kuormattuna edessä/takana		kg	320 / 325
	2.3	Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana		kg	101 / 54
Pyörät/alusta	3.1	Renkaat			C-GN
	3.2	Rengaskoko edessä			Ø 180 x 50
	3.3	Rengaskoko takana			Ø 82 x 40
	3.5	Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)			2/2
	3.6	Raideväli edessä	b10	mm	122
	3.7	Raideväli, takana	b11	mm	700
Perusmitat	4.4	Nostokorkeus (h3)	h3	mm	390
	4.9	Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa	h14	mm	1210
	4.15	Korkeus laskettuna	h13	mm	85
	4.19	Kokonaispituus	l1	mm	1405
	4.20	Pituus haarukan selkä mukaan lukien	l2	mm	450
	4.21.1	Kokonaisleveys	b1	mm	760
	4.22	Haarukoiden mitat	s/e/l	mm	50 x 50 x 955
	4.25	Leveys haarukoiden yli	b5	mm	140
	4.26	Tukipyörien väli / kuormaväli	b4	mm	640
	4.32	Maavara akselivälin keskellä	m2	mm	30
	4.34.1	Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)	Ast	mm	1805
	4.34.2	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Ast	mm	2005
	4.35	Kääntösäde	Wa	mm	1425
Suorituskykytiedot	5.3	Laskunopeus kuormattuna/kuormatta		m/s	0,09 / 0,05

- Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukiin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin.

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1
04220 Kerava
Tel. 010 616 8585
Fax 010 616 8580
info@jungheinrich.fi
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset
Norderstedtissä, Moosburgissa ja
Landsbergissa ovat sertifioituja
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen
ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**