



## **Lavansiirtovaunu**

**AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep**

Nostokorkeus: 710 mm / Kantavuus: 1500 kg

** JUNGHEINRICH**

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep





## VDI-taulukko

|                    |        |                                                            |              |                    |           |             |           |
|--------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|-----------|
| Tunnistetiedot     | 1.2    | Valmistajan tyyppimerkintä                                 |              | AMX I15e           | AMX I15ep | AMX I15     | AMX I15p  |
|                    | 1.3    | Käyttövoima                                                |              | Käsiikäyttöinen    |           |             |           |
|                    | 1.4    | Käyttö                                                     |              | Manuaalikäyttöinen |           |             |           |
|                    | 1.5    | Kantavuus/kuorma                                           | Q kg         | 1500               |           |             |           |
|                    | 1.6    | Painopiste-etäisyys                                        | c mm         | 600                |           |             |           |
|                    | 1.9    | Akseliväli                                                 | y mm         | 1255               |           |             |           |
| Painot             | 2.1    | Omapaino                                                   | kg           | 132                |           | 125         |           |
|                    | 2.2    | Akselipaino kuormattuna edessä/takana                      | kg           | 753 / 357          | 753 / 387 | 720 / 358   | 750 / 358 |
|                    | 2.3    | Akselipaino ilman kuormaa edessä/takana                    | kg           | 40 / 100           |           | 38 / 70     |           |
| Pyörät/alusta      | 3.1    | Renkaat                                                    |              | N-BN               | V-BV      | N-BN        | V-BV      |
|                    | 3.2    | Rengaskoko edessä                                          |              | Ø 150x45           |           |             |           |
|                    | 3.3    | Rengaskoko takana                                          |              | Ø 75x68            |           |             |           |
|                    | 3.5    | Pyörien lukumäärä edessä/takana (x = vetopyörä)            |              | 2/4                |           |             |           |
|                    | 3.6    | Raideväli edessä                                           | b10 mm       | 145                |           |             |           |
|                    | 3.7    | Raideväli, takana                                          | b11 mm       | 440                |           |             |           |
| Perusmitat         | 4.4    | Nostokorkeus (h3)                                          | h3 mm        | 710                |           |             |           |
|                    | 4.9    | Ohjausaisan kahvan vähimmäis-/enimmäiskorkeus ajoasennossa | h14 mm       | 1270               |           | 1230        |           |
|                    | 4.15   | Korkeus laskettuna                                         | h13 mm       | 85                 |           |             |           |
|                    | 4.19   | Kokonaispituus                                             | l1 mm        | 1645               |           | 1580        |           |
|                    | 4.20   | Pituus haarukan selkä mukaan lukien                        | l2 mm        | 445                |           | 340         |           |
|                    | 4.21.1 | Kokonaisleveys                                             | b1 mm        | 540                |           |             |           |
|                    | 4.22   | Haarukoiden mitat                                          | s/<br>e/l mm | 50 x 163 x 1200    |           |             |           |
|                    | 4.25   | Leveys haarukoiden yli                                     | b5 mm        | 540                |           |             |           |
|                    | 4.32   | Maavara akselivälin keskellä                               | m2 mm        | 19                 |           |             |           |
|                    | 4.34.1 | Käytäväleveys (1 000 x 1 200 lava poikittain)              | Ast mm       | 1690               |           | 1630        |           |
|                    | 4.34.2 | Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)                | Ast mm       | 1890               |           | 1830        |           |
|                    | 4.35   | Kääntösäde                                                 | Wa mm        | 1540               |           | 1480        |           |
| Suorituskykytiedot | 5.3    | Laskunopeus kuormattuna/kuormatta                          | m/s          | 0,07 / 0,05        |           | 0,15 / 0,09 |           |

|                                                                                                                                                                                                                      |     |                                   |        |         |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------|---------|---|
| Sähkömoottori/elektronikka                                                                                                                                                                                           | 6.4 | Akun jännite/nimelliskapasiteetti | V / Ah | 12 / 65 | - |
|                                                                                                                                                                                                                      | 6.5 | Akun paino                        | kg     | 21      | - |
| - Näissä VDI 2198:n mukaan laadituissa tyyppitiedoissa ilmoitetaan ainoastaan vakiovarusteiselle trukin tekniset tiedot. Toisenlaiset renkaat, muut mastot, lisälaitteet jne. voivat vaikuttaa annettuihin arvoihin. |     |                                   |        |         |   |

- VDI-nro 1.5: Nostokorkeudesta 470 mm lähtien kantavuus laskee 1 000 kilogrammaan.

**Jungheinrich Lift Truck Oy**

Ahjonkulma 1  
04220 Kerava  
Tel. 010 616 8585  
Fax 010 616 8580  
info@jungheinrich.fi  
www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset  
Norderstedtissä, Moosburgissa ja  
Landsbergissa ovat sertifioituja  
Kaltenkirchenin varaosakeskuksen  
ohella.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät  
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**